BAXI

TECHNICKÝ CENÍK

Platný od 1. května 2019 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Možnost prodloužené záruky na všechny kondenzační kotle!

05
2019

BAXI

to my jsme teplo vašeho domova



Obsah

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE 7

Závěsné kotle

Prime 9
Duo-tec Compact E 10
Duo-tec Compact+ 11
Luna Duo-tec E 12
Luna Duo-tec+ 13
Nuvola Duo-tec+ 14
Duo-tec Max E 15
Luna Platinum+ 16
Nuvola Platinum+ 17

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI 18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků 19
Sestava COMBI 19

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150 20
Stavebnicové kaskádové systémy 22
Power HT+ 1.50 – 1.250 25
Power HT-A 1.35 – 1.650 27

Příslušenství pro kondenzační kotle 29
Regulace pro kondenzační kotle 39
Odkouření pro kondenzační kotle (včetně nového flexibilního potrubí – viz str. 54 a 55) 45

ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE 67

Závěsné kotle

Luna3 Blue+ 68

Příslušenství pro atmosférické kotle 69
Regulace pro atmosférické kotle 73
Odkouření pro atmosférické kotle 75

OHŘÍVAČE TV 79

SOLÁRNÍ SYSTÉMY 83

TEPELNÁ ČERPADLA 103

KLIMATIZACE 119

MAGO / nový prostorový termostat

Možnost vzdáleného ovládání
prostřednictvím wi-fi.



**V NABÍDCE JIŽ
PRO VŠECHNY MODELY
KONDENZAČNÍCH KOTLŮ!**



BAXI



PROGRAM BAXI – Prodloužená záruka 5 let

(informace pro koncové uživatele)

Všem koncovým uživatelům nabízíme možnost zakoupit prodlouženou záruku v délce 5 let na kondenzační kotle BAXI s výkonem do 33 kW včetně, která zaručí profesionální péči a dohled nad daným kotlem po další tři roky po uplynutí standardní záruční doby stanovené výrobcem. Na prodloužené období záruky (tj. 3–5. rok od uvedení kotle do provozu) se vztahují stejné záruční podmínky jako na první dva roky provozu zařízení a jejich celé znění naleznete na zadní straně záručního listu.

Prodlouženou záruku lze zakoupit a aktivovat pouze prostřednictvím autorizovaných servisních středisek – a to do 3 měsíců od data prvního uvedení do provozu.

Aktivace rozšířené pětileté záruky:


1. **Zakoupíte si u autorizovaného servisního střediska Servisní knížku**. Nákupní cena je 1.999,- Kč bez DPH. Součástí servisní knížky jsou všechny potřebné formuláře a dokumenty pro realizaci „prodloužené pětileté záruky“ (formulář pro spuštění pětileté záruky, samolepka na kotel, odpovědní lístky na pravidelné roční servisní prohlídky)
2. **Servisní technik vyplní formulář pro spuštění pětileté záruky** (údaje o zařízení, uživateli, servisním středisku, údaje o kontrole dokumentace a zařízení). Samopropisovací formulář je součástí servisní knížky, jedna kopie zůstává u zákazníka, druhá je pro servisní středisko a třetí odešle zákazník na adresu:

   BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3

   Společnost BDR Thermea zákazníkovi po obdržení kopie formuláře a kontrole správnosti vyplněných údajů zašle potvrzení o zaevidování prodloužené záruky příslušného kotle poštou na uvedenou adresu.
3. **Servisní technik nalepí na kotel samolepku se symbolem prodloužené záruky**

Podmínkou je provádění pravidelné a mimořádné údržby daného zařízení včetně kontroly a dodržení předepsaných parametrů oběhové vody, a to podle platných technických norem a pokynů výrobce autorizovanou servisní firmou. Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody na osobách a věcech vzniklé následkem neodborného zásahu neautorizovaným servisním pracovníkem nebo jinou osobou.

Vyberte si ten správný kotel



BAXI

kondenzační plynové kotle

Závěsné kotle

Prime 9
Duo-tec Compact E 10
Duo-tec Compact+ 11
Luna Duo-tec E 12
Luna Duo-tec+ 13
Nuvola Duo-tec+ 14
Duo-tec Max E 15
Luna Platinum+ 16
Nuvola Platinum+ 17

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI 18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků 19
Sestava COMBI 19

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150 20
Stavebnicové kaskádové systémy 22
Power HT+ 1.50 – 1.250 25
Power HT-A 1.35 – 1.650 27

Příslušenství pro kondenzační kotle

..... 29

Regulace pro kondenzační kotle

..... 39

Odkouření pro kondenzační kotle

..... 45

MODERNÍ A KOMPAKTNÍ DESIGN NOVÉ ŘADY KOTLŮ Duo-tec Compact E

→ více na straně 10



BAXI



Prime

- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TV
- Rozsah modulace až 1:5
- **Oběhové čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- **Vestavěná spalinová klapka pro snadnou montáž na společné komíny**
- Výstupní koaxiální kus ø 60/100 součástí balení kotle
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Ideální varianta při výměně za starý atmosférický kotel.

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Prime 24	A	TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	34.390,-	41.612,-
	A	topení 4,8 – 20											
Prime 28	A	TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	35.290,-	42.701,-
	A	topení 4,8 – 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Prime 1.24	A	topení 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	34.290,-	41.491,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální výstupní kus Ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)	7220860	590,-	714,-
Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime	7220862	480,-	581,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Revizní trubka Ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	7224051	1.590,-	1.924,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	7224052	1.590,-	1.924,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)	7220861	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	590,-	714,-
Digitální prostor. termostat drátový SIEMENS, týden. programování	RDE100.1	2.240,-	2.710,-
Prostorový přístroj s časovým týden. programováním QAA73.210	QAA73.210	2.990,-	3.618,-
Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	650,-	787,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Prime 24, 28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Prime 1.24
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
US: zpátečka ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

BAXI




Duo-tec Compact E

NOVINKA

- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)												
Duo-tec Compact+ 20	A	TV 3,4 - 19,4	105,8	1:7	30	11,4	10	20	60	A7722081	35.990,-	43.548,-
	A	topení 3,4 - 19,4										
Duo-tec Compact E 24	A	TV 3,4 - 24	105,8	1:7	30	13,8	10	20	60	A7722082	36.990,-	44.758,-
	A	topení 3,4 - 20										
Duo-tec Compact E 28	A	TV 3,8 - 28	105,8	1:7	34	16,1	10	20	60	A7722083	37.990,-	45.968,-
	A	topení 3,8 - 24										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Duo-tec Compact E 1.24	A	topení 3,4 - 24	105,7	1:7	34	–	10	20	60	A7722080	35.990,-	43.548,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Otočná sada pro dělené odkouření pro kotle Duo-tec Compact+	7102689	1.280,-	1.549,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact E 20, 24, 28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Duo-tec Compact E 1.24
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G 3/4"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"+ výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 246 mm podle svislé osy kotle)

BAXI




Duo-tec Compact+

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktní hydraulická jednotka
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Maximální délky odkouření [m]* Ø 80/125	Maximální délky odkouření [m]* děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Duo-tec Compact+ 20	A	TV 3,4 – 19,4	97,7	105,8	1:6	30	11,4	10	20	60	7220175	35.990,-	43.548,-
	A	topení 3,4 - 19,4											
Duo-tec Compact+ 24	A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	34	13,8	10	20	60	7220176	36.490,-	44.153,-
	A	topení 3,4 - 20											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Duo-tec Compact+ 1.24**	A	topení 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	30	–	10	20	60	7220174	35.490,-	42.943,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3
** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Otočná sada pro dělené odkouření pro kotle Duo-tec Compact+	7102689	1.280,-	1.549,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact+ 20, 24
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Duo-tec Compact+ 1.24
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G 3/4"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"+ výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

BAXI




Luna Duo-tec E

NOVINKA

- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 (1:6 u modelu 1.12) – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)												
Luna Duo-tec E 24	A	TV 3,4 - 24	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	A7720025	44.990,-	54.438,-
	A	topení 3,4 - 20										
Luna Duo-tec E 28	A	TV 3,8 - 28	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	A7720026	45.990,-	55.648,-
	A	topení 3,8 - 24										
Luna Duo-tec E 33	A	TV 4,7 - 33	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720027	51.990,-	62.908,-
	A	topení 4,7 - 28										
Luna Duo-tec E 40	A	TV 5,7 - 40	105,8	1:7	41,0	22,9	10	20	60	A7720028	55.490,-	67.143,-
	A	topení 5,7 - 32										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Luna Duo-tec E 1.12	A	topení 2,0 – 12	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	A7720022	40.590,-	49.114,-
Luna Duo-tec E 1.24	A	topení 3,4 – 24	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	A7720023	42.990,-	52.018,-
Luna Duo-tec E 1.28	A	topení 4,0 – 28	105,8	1:7	36,0	–	10	20	60	A7720024	43.990,-	53.228,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec E 20, 24, 28, 33, 40
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Duo-tec E 1.12, 1.24, 1.28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G 3/4"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

BAXI




Luna Duo-tec+

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Velmi tichý provoz
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Maximální délky odkouření [m]* Ø 80/125	Maximální délky odkouření [m]* děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Luna Duo-tec+ 24	A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	7219548	44.690,-	54.075,-
	A	topení 3,4 - 20											
Luna Duo-tec+ 28	A	TV 3,8 - 28	97,6	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	7219549	45.690,-	55.285,-
	A	topení 3,8 - 24											
Luna Duo-tec+ 33	A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	38,5	18,9	10	20	60	7219550	51.790,-	62.666,-
	A	topení 4,7 - 28											
Luna Duo-tec+ 40	A	TV 5,7 - 40	97,7	105,8	1:7	41	22,9	10	20	60	7219551	54.590,-	66.054,-
	A	topení 5,7 - 32											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Luna Duo-tec+ 1.12**	A	topení 2,0 - 12	97,8	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	7219545	39.900,-	48.279,-
Luna Duo-tec+ 1.24**	A	topení 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	7219546	42.590,-	51.534,-
Luna Duo-tec+ 1.28**	A	topení 4,0 - 28	97,6	105,7	1:7	36	–	10	20	60	7219547	43.590,-	52.744,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3;
** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec+ 24, 28, 33, 40
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Duo-tec+ 1.12, 1.24, 1.28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G 3/4"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

BAXI



Nuvola Duo-tec+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TV (40 litrů)
- Připojovací sada je součástí dodávky
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Maximální délky odkouření [m]* Ø 80/125	Maximální délky odkouření [m]* děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16	A	TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	54.990,-	66.538,-
	A	topení 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24	A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	55.990,-	67.748,-
	A	topení 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33	A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	63.990,-	77.428,-
	A	topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110910	1.420,-	1.718,-
Expanzní nádoba TV (2 l)	KHG714079710	1.940,-	2.347,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾

BAXI



Duo-tec Max E

- Nový moderní a elegantní design
- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Patent Baxi: komfortní dodávka TV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Maximální délky odkouření [m]* Ø 80/125	Maximální délky odkouření [m]* děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Duo-tec Max E 33	A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720032	48.490,-	58.673,-
	A	topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Max E 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

BAXI



Luna Platinum+

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Luna Platinum+ 24	A	TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	20	60	7219692	51.990,-	62.908,-
	A	topení 2,4 - 16											
Luna Platinum+ 33	A	TV 3,3 - 33	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	20	60	7219693	59.900,-	72.479,-
	A	topení 3,3 - 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Luna Platinum+ 1.12**	A	topení 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	–	10	20	60	7219688	47.990,-	58.068,-
Luna Platinum+ 1.18**	A	topení 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	–	10	20	60	7219689	48.590,-	58.794,-
Luna Platinum+ 1.24**	A	topení 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	–	10	20	60	7219690	49.900,-	60.379,-
Luna Platinum+ 1.32**	A	topení 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	–	10	20	60	7219691	53.290,-	64.481,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7102442), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219688REG	58.590,-	70.894,-

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7102442), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219690REG	59.490,-	71.983,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	7.990,-	9.668,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.340,-	7.671,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

BAXI



Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 40 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24	A	TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	64.990,-	78.638,-
	A	topení 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33	A	TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	69.900,-	84.579,-
	A	topení 3,3 - 24											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7102442), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219698REG	73.290,-	88.681,-

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7102442), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219699REG	77.390,-	93.642,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	7.990,-	9.668,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.340,-	7.671,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33
US: Výstup TV G ½"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"
MR: Výstup ÚT G ¾"
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾



Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI


Možnost 5-leté záruky



Duo-tec Compact E
(viz strana 10)



Duo-tec Compact+
(viz strana 11)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	topení: A TV: A	3,4 – 24	120 l	A7722085	51.990,-	62.908,-
			160 l	A7722086	53.990,-	65.328,-
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	topení: A TV: A	3,4 – 24	120 l	7225319	50.690,-	61.335,-
			160 l	7225320	52.690,-	63.755,-

* samostatné zásobníky viz strana 80

BAXI

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků



Prime 1.24
(viz strana 9)



Duo-tec Compact E
(viz strana 10)



Duo-tec Compact+
(viz strana 11)




Luna Platinum+
(viz strana 16)



Luna Duo-tec E
(viz strana 12)



Luna Duo-tec+
(viz strana 13)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotel Prime 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	48.990,-	59.278,-
			125 l	SES0532	47.990,-	58.068,-
	topení: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SES0533	51.290,-	62.061,-
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0541E	50.290,-	60.851,-
			125 l	SES0542E	49.290,-	59.641,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0543E	53.190,-	64.360,-
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0231+	49.290,-	59.641,-
			125 l	SES0232+	48.190,-	58.310,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0233+	51.990,-	62.908,-
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0241+	63.990,-	77.428,-
			125 l	SES0242+	64.590,-	78.154,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0243+	66.490,-	80.453,-
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0251+	65.290,-	79.001,-
			125 l	SES0252+	65.590,-	79.364,-
	topení: A TV: C	2,4 – 16,9	160 l	SES0253+	67.590,-	81.784,-
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0261+	65.590,-	79.364,-
			125 l	SES0262+	65.790,-	79.606,-
	topení: A TV: C	2,4 – 24	160 l	SES0263+	67.990,-	82.268,-
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.32, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0271+	65.790,-	79.606,-
			125 l	SES0272+	66.890,-	80.937,-
	topení: A TV: C	3,2 – 32	160 l	SES0273+	68.490,-	82.873,-
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0551E	56.090,-	67.869,-
			125 l	SES0552E	57.190,-	69.200,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0553E	58.190,-	70.410,-
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0341+	54.990,-	66.538,-
			125 l	SES0342+	55.990,-	67.748,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0343+	56.990,-	68.958,-
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0561E	56.690,-	68.595,-
			125 l	SES0562E	58.490,-	70.773,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0563E	59.490,-	71.983,-
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0361+	55.490,-	67.143,-
			125 l	SES0362+	57.290,-	69.321,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0363+	58.290,-	70.531,-
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0571E	57.990,-	70.168,-
			125 l	SES0572E	58.590,-	70.894,-
	topení: A TV: C	4,0 – 28	160 l	SES0573E	60.490,-	73.193,-
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0371+	56.790,-	68.716,-
			125 l	SES0372+	57.390,-	69.442,-
	topení: A TV: C	4,0 – 28	160 l	SES0373+	59.290,-	71.741,-



Sestava COMBI (DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB)

- Sestava kotle Luna Duo-tec+ 1.28 s 80-ti litrovým nerezovým zásobníkem COMBI 80L+
- Snadná manipulace a instalace – jednotka je dodávána ve 2 samostatných kartonech (kotel a zásobník s připojovací sadou)
- Komfortní příprava TV, zajímavý design

sestava	energetická třída	výkon	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Combi + Luna Duo-tec+ 1.28	topení: A TV: B	4 – 28	80 l	7689377	82.290,-	99.571,-

BAXI



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulace výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytí IPX5D
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády


U modelů MP+ 1.130 a 1.150 provozní tlak – pojistný ventil 6 barů


kotel	energe-tická třída	tepelný výkon [kW]		účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmotnost [kg]	Maximální délky odkouření [m]*		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	děl. Ø 80			
pro vytápění												
Luna Duo-tec MP+ 1.35	A	5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	7221291	64.990,-	78.638,-
Luna Duo-tec MP+ 1.50	A	5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221292	70.990,-	85.898,-
Luna Duo-tec MP+ 1.60	A	6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221293	84.990,-	102.838,-
Luna Duo-tec MP+ 1.70	A	7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	7221294	93.900,-	113.619,-
Luna Duo-tec MP+ 1.90	–	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	10	27	7221295	117.900,-	142.659,-
Luna Duo-tec MP+ 1.110	–	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	10	27	7221296	123.900,-	149.919,-
Luna Duo-tec MP+ 1.130	–	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	8	20	7671757	172.900,-	209.209,-
Luna Duo-tec MP+ 1.150	–	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	8	20	7685036	183.490,-	222.023,-


* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3


Základní technické informace:


Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:
















BAXI

Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
ø 80/125 mm

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾
MR: Výstup ÚT G 1˝
RR: Zpátečka ÚT G 1˝



Odvod spalin a přívod vzduchu
ø 80/125 mm

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾
MR: Výstup ÚT G 1˝
RR: Zpátečka ÚT G 1˝



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm

SC: Odvod kondenzátu (ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1˝
MR: Výstup ÚT G 1½˝
RR: Zpátečka ÚT G 1½˝



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm

SC: Odvod kondenzátu (ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1˝
MR: Výstup ÚT G 1½˝
RR: Zpátečka ÚT G 1½˝

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.530,-	1.851,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	1.010,-	1.222,-
Koaxiální odkouření Ø 110/160			
Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	1.990,-	2.408,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.190,-	2.650,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.070,-	1.295,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
Dělené odkouření Ø 110			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.090,-	4.949,-
Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 56)	KHA715110100	590,-	714,-
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	340,-	411,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA715110003	980,-	1.186,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA715110006	970,-	1.174,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 45 – 66*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37*

Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Obslužná jednotka QAA75	7102442	3.370,-	4.078,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*

BAXI

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ s regulací SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW nebo 3,5 -69 kW, energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx < 70 mg/kWh



Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ pro 1 směšovaný okruh a TV obsahuje		energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7219690 Luna Platinum+ 1.24	2 ks				
Regulační souprava Baxi KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC716601097	98.900,-	119.669,-
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				
7219691 Luna Platinum+ 1.32	2 ks				
Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC715701097	107.490,-	130.063,-
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				

Regulační souprava Baxi KHR715200100 obsahuje tyto komponenty:



2 ks Interface pro komunikaci
BUS OCI 345



1 ks Externí modul AVS75
pro směšovaný topný okruh
včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Příložné čidlo teploty
QAD36/101


Regulační souprava BAXI KHR715200100 umožňuje:
- plnou regulaci kaskády a jeden směšovaný topný okruh.

Po doplnění o potřebná čidla a rozšiřovací moduly (viz str. 41 – 44) umožňuje:
- přípravu TV
- řízení až tří směšovaných topných okruhů
- dva přímé okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár


BAXI

Základní stavebnice kaskádové kotelny –
možnost přípravy TV, směšovaný topný okruh nebo řízení pomocí analogového signálu 0-10 V, obslužná jednotka pro nastavení kotelny QAA75

Energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)




	Základní stavebnice kaskádové kotelny BAXI s 2 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda **do 73 kW**	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks	KHC716901097	128.490,-	155.473,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 97 kW**	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks	KHC717001097	133.490,-	161.523,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 118 kW**	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	2 ks	KHC717101097	151.590,-	183.424,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 140 kW**	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	2 ks	KHC717201097	171.900,-	207.999,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 183 kW**	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	2 ks	KHC717301097	231.900,-	280.599,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 220 kW**	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks	KHC717401097	241.900,-	292.699,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			



Základní stavebnice kaskádové kotelny BAXI se 3 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda **do 275 kW**	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90 — 3 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101 — 1 ks	KHC717501097	341.900,-	413.699,-
	Obslužná jednotka QAA75 — 1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 — 1 ks			
kaskáda **do 330 kW**	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110 — 3 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101 — 1 ks	KHC717601097	361.900,-	437.899,-
	Obslužná jednotka QAA75 — 1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 — 1 ks			

Stavebnice kaskádové kotelny pro řízení topného okruhu a TV s regulací SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Stavebnice kaskádové kotelny BAXI Duo-tec s regulací 2 topných okruhů a TV obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks			
Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks	KHC715201097	139.000,-	168.190,-
Stavebnice ekvitermní regulace – **SIEMENS** KHR715000400 (rozpis viz str. 43)	1 ks			

BAXI



Power HT+
1.50 – 1.250

- Dvoukomorový primární výměník z nerez oceli
- Vysoká účinnost, spolehlivost a dlouhá životnost
- Minimální hmotnost a rozměry
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS 14
- Vazba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Třída NOx 6
- Vyjímatelný ovládací panel QAA 75 s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80	Ø 110	Ø 160			
pouze pro vytápění											
Power HT+ 1.50	A	topení 5,0 - 45	97,4	105	60	30	–	–	7612418	81.490,-	98.603,-
Power HT+ 1.70	A	topení 7,2 - 65	97,2	105	70	20	–	–	7612419	91.490,-	110.703,-
Power HT+ 1.90	–	topení 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	20	–	7612420	139.900,-	169.279,-
Power HT+ 1.110	–	topení 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	20	–	7612421	145.390,-	175.922,-
Power HT+ 1.130	–	topení 24,3 - 121,5	98,1	108,5	126	–	20	–	7689649	174.900,-	211.629,-
Power HT+ 1.150	–	topení 28,1 - 140,3	98,1	108,5	132	–	27	–	7689651	186.900,-	226.149,-
Power HT+ 1.200	–	topení 31,0 - 185,9	97,3	109	212	–	–	39	7689652	219.000,-	264.990,-
Power HT+ 1.250	–	topení 38,8 - 232,8	97	109	232	–	–	23	7689653	254.900,-	308.429,-

* orientační údaje. Pro správnou funkci nutné doplnit výpočtem.

Vybrané díly příslušenství:

Doporučená regulace


díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 39 – 44*


Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:


Power HT+ 1.50



Power HT+ 1.110




Power HT+ 1.90




POWER HT+ 1.130-1.150



Power HT+ 1.70



POWER HT+ 1.200-1.250




BAXI

Základní technické informace:

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

Power HT+ 1.50-1.70




A zpátečka topení (G 1")
B vstup do topení (G 1")
C vstup plynu do kotle (G ¾")
D odvod kondenzátu (DN18)
(1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 80/125
Průměr děleného odkouření: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Power HT+ 1.90-1.110



A zpátečka topení (G 1 ½")
B vstup do topení (G 1 ½")
C vstup plynu do kotle (G 1")
D odvod kondenzátu (DN18)
(1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110


Power HT+ 1.130-1.150



A zpátečka topení (G 1 ½")
B vstup do topení (G 1 ½")
C vstup plynu do kotle (G 1")
D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250



A zpátečka topení (R 2")
- kónický závit typu "R"
B vstup do topení (R 2")
- kónický závit typu "R"
C vstup plynu do kotle (G 1 ½")
D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr děleného odkouření: Ø 150

BAXI



Power HT-A
1.135 – 1.650

- Podsvícený ovládací panel pro řízení samostatných instalací i kaskád (do kaskády lze zapojit až 16 kotlů)
- Vysoce účinný výměník Al/Si s izolací ze skelné vaty
- Rozsah modulace 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktní rozměry
- Vysoká roční účinnost až 105,9 %
- Nízká hlučnost a emise NOx 6
- Vnější sonda je součástí dodávky
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	objednací kód
			80-60°C	50-30°C		
pouze pro vytápění						
Power HT-A 1.135	–	topení 19,2 - 121,6	97,3	108,8	205	A7702417
Power HT-A 1.180	–	topení 26,8 - 165,8	97,5	108,8	240	A7702418
Power HT-A 1.230	–	topení 35,5 - 210,1	97,9	105,4	285	A7702419
Power HT-A 1.280	–	topení 40,2 - 254,5	98	105,6	314	A7702420
Power HT-A 1.320	–	topení 45,9 - 294,3	98	105,7	344	A7702421
Power HT-A 1.430	–	topení 77 - 392,8	98,2	105,9	540	A7702422
Power HT-A 1.500	–	topení 91 - 462	98,3	105,8	598	A7702423
Power HT-A 1.650	–	topení 119 - 601	98,5	105,7	674	A7702425

Ceny na vyžádání

vyobrazení	položka	objednací kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distanční objímky pro výfuk Ø 200	LX000097197
	Taška na šikmou střechu Ø 200	LX000097199
	Sada pro odvod spalin na rovnou střechu	LX000068867
	Sada pro odvod spalin na šikmou střechu	LX000068868
	Větrací mřížka	LX000097198
	Revizní koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revizní otvor	LX000097189

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952
	Průchodka střechou Ø 200	LX000098949
	Filtr spalovacího vzduchu	LX000069265
	Nástěnná sada pro připojení potrubí přívodu vzduchu prům. 200 na venkovní stěnu	LX000097188
	Sběrač pro 2 kotle v kaskádě 250 mm	LX000069144
	Plastové odkouření ø 250 viz str. 60	
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.135 – 1.180 - 1.230 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX0000825177
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.280 – 1.320 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX0000825184
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.430 - 1.500 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX000083069
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.650 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX000083070
	Modul BM pro zapojení kotlů do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktní sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6m)	JJX000972833
	Neutralizační box (včetně náplně)	KHG714125710
-	Náhradní náplň neutralizačního boxu	KHG714135410

Ceny na vyžádání

BAXI

příslušenství pro kondenzační kotle

Příslušenství 30
Čistící a změkčovací směsi 31
Speciální přípravky 31
Úprava vody proti vodnímu kameni 31
Odkalovací magnetické filtry 32
Demineralizační jednotky 32
Výrobky řady Sentinel 32
Čerpadla 32
Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+ 33
Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+ 34
Příslušenství ke kotlům Power HT+ 35
Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+ 36
Regulační zónové ventily 37

BAXI

Příslušenství

vyobrazení	položka
	Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: **Nuvola Duo-tec+**, **Nuvola Platinum+**

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Originální cyklonový magnetický filtr s odlučovačem nečistot	A7694146	2.790,-	3.376,-
	Připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle	KHG714112311	1.420,-	1.718,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Nuvola	KHG714110910	1.420,-	1.718,-
	Volitelná připojovací armatura pro kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	1.530,-	1.851,-
	Univerzální připojovací armatura pro kombinované kotle (pro záměny za jiné značky)	KSL714087111	1.390,-	1.682,-
	Vestavná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222568	4.900,-	5.929,-
	Nástěnná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 700 mm × š. 450 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222565	5.490,-	6.643,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 směšovací ventily a 2 čerpadla pro NT, 2 elektr. desky AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a 2 bezpečnostní termostaty	7222370	39.900,-	48.279,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: směšovací ventil a čerpadlo pro NT, elektr. desku AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a bezpečnostní termostat NT	7222369	32.900,-	39.809,-
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222366	29.900,-	36.179,-
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222365	22.900,-	27.709,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	1.940,-	2.347,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.470,-	4.199,-

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.140,-	2.589,-
	Termostatický směšovací ventil TV Solar	KHG714123111	4.270,-	5.167,-
	Neutralizační box (včetně náplně) – do 350 kW	KHA717000001	5.900,-	7.139,-
	Náplň neutralizačního boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	790,-	956,-

položka	popis	balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čistící a změkčovací směsi					
	Čisticí směs F5 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální. Dávkování 1 : 100	1 litr	62192	990,-	1.198,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	58420	2.090,-	2.529,-
Q 2000	Speciální směs pro změkčení vody v systému	1 litr	Q200001	570,-	690,-
Q 800	Čisticí směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy	1 litr	Q80001	990,-	1.198,-
Q 700	Biocidní přípravek pro nové podlahové topné systémy	1 litr	Q70001	860,-	1.041,-
Speciální přípravky					
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litrů	57761	990,-	1.198,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	14.900,-	18.029,-
	Tekutý utěsňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litrů	57764	990,-	1.198,-
Q 100	Inhibitor koroze s možností měření kontroly koncentrace	1 litr	Q10001	930,-	1.125,-
	Inhibitor koroze a vodního kamene pro topné systémy, 10 l na 2000 l systému. Předpokládaná doba pro doplnění 1 – 2 roky	10 litrů	MDM10	10.900,-	13.189,-
Q 400	Čisticí směs pro kaly a nečistoty pro dlouhodobé čištění	1 litr	Q40001	930,-	1.125,-

BAXI

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4”	ks	62396	4.550,-	5.506,-
	Odkalovací magnetický filtr 1”	ks	62175	4.900,-	5.929,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4” F-F	ks	2206114	5.790,-	7.006,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4” F-F	ks	2206112	5.890,-	7.127,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2” F-F	ks	22062	6.690,-	8.095,-

Demineralizační jednotky

	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	3.840,-	4.646,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřícím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	26.100,-	31.581,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	MDZ65	4.190,-	5.070,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřícím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	49.800,-	60.258,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	MDZ125	6.790,-	8.216,-

Výrobky řady Sentinel






Sentinel X100	X100 Směs inhibitorů pro topné systémy	1 litr	X10001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Směs inhibitorů pro topné systémy	RD 400 ml	X100RD	1.590,-	1.924,-
Sentinel X200	X200 Přípravek pro snížení hlučnosti	1 litr	X20001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X300	X300 Směs pro čištění nových topných systémů	1 litr	X30001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X400	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin	1 litr	X40001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin	RD 400 ml	X400RD	1.490,-	1.803,-
Sentinel X500	X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy	5 litrů	X50005	1.690,-	2.045,-
Sentinel X500	X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy	20 litrů	X50020	6.290,-	7.611,-
Sentinel X800	X800 Čistící směs na rez	1 litr	X80001	1.190,-	1.440,-

Čerpadla

položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	4.200,-	5.082,-
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	10.660,-	12.899,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW. Sada obsahuje upevňovací šrouby na zeď a trubku pro odvod kondenzátu L=6m, Ø 6 mm (pro všechny kondenzační kotle do 45 kW)	7213162	3.490,-	4.223,-

BAXI

Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulická sada včetně zabezpečovacích prvků a hydraulické výhybky pro modely 35-70	7111632	15.900,-	19.239,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35-70	7105799	11.900,-	14.399,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90-110	7105852	11.900,-	14.399,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 35-70	7213435	12.900,-	15.609,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 90-110	7214074	11.900,-	14.399,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35-70	7213437	17.900,-	21.659,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90-110	7213738	18.900,-	22.869,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.390,-	1.682,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	4.790,-	5.796,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2” 8,5 m^3/hod	7218613	12.900,-	15.609,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m^3/hod	7218614	14.900,-	18.029,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m^3/hod	7218615	15.490,-	18.743,-
	HVDT G2” 8,5 m^3/hod – do 120 kW	LSD79000031	12 900,-	15.609,-
	HVDT DN65 18 m^3/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	26.900,-	32.549,-
	HVDT DN80 28 m^3/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	37.900,-	45.859,-
–	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 35-70	7213835	650,-	787,-
	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 90-110	7213802	890,-	1.077,-
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35-70	7213813	1.190,-	1.440,-
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90-110	7213791	1.890,-	2.287,-
	Sada zabezpečovacího zařízení	KHW71409841	4.900,-	5.929,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	7105838	2.290,-	2.771,-





BAXI

Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu do 73 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC716901097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	63.900,-	77.319,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks	7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717001097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	63.900,-	77.319,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks	7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717101097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	63.900,-	77.319,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks	7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717201097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716200100	77.900,-	94.259,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks	7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717301097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716300100	78.900,-	95.469,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	7213738			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks	7213791			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717401097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716400100	79.900,-	96.679,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	7213738			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	7218615			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks	7213791			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717501097 – viz str. 24)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	3 ks	7105852	KHR716500100	105.900,-	128.139,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	7213738			
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 90–110	1 ks	7214074			
	Sada propojení plynového potrubí	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks	7213791			
	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 90–110	1 ks	7213802			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717601097 – viz str. 24)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	3 ks	7105852	KHR716500100	105.900,-	128.139,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	7213738			
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 90–110	1 ks	7214074			
	Sada propojení plynového potrubí	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks	7213791			
	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 90–110	1 ks	7213802			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			

BAXI

Příslušenství ke kotlům Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	21.900,-	26.499,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	21.900,-	26.499,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651431	11.900,-	14.399,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651433	19.900,-	24.079,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	7651437	16.900,-	20.449,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.390,-	1.682,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	4.790,-	5.796,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2” 8,5 m^3/hod	7218613	12.900,-	15.609,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m^3/hod	7218614	14.900,-	18.029,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m^3/hod	7218615	15.490,-	18.743,-
	HVDT G2” 8,5 m^3/hod – do 120 kW	LSD79000031	12 900,-	15.609,-
	HVDT DN65 18 m^3/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	26.900,-	32.549,-
	HVDT DN80 28 m^3/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	37.900,-	45.859,-
	Sada zabezpečovacího zařízení	KHW71409841	4.900,-	5.929,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	7213919	2.690,-	3.255,-

BAXI

Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.50 nebo 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717100100	66.900,-	80.949,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.90 nebo 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717200100	67.900,-	82.159,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 nebo 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717300100	111.900,-	135.399,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.90						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717400100	112.900,-	136.609,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	2 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717500100	119.900	145.079
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.50						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	7651437	KHR717600100	144.900,-	175.329,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			

BAXI

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	7651437	KHR717700100	151.900,-	183.799,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.90 nebo 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	7651437	KHR717800100	152.900,-	185.009,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Regulační zónové ventily

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	2.890,-	3.497,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1	SVP45.10-1/230	3.890,-	4.707,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	3.890,-	4.707,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	4.090,-	4.949,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 4	SVP45.20-4/230	4.390,-	5.312,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	5.390,-	6.522,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	4.490,-	5.433,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	4.490,-	5.433,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	4.490,-	5.433,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	4.790,-	5.796,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	5.490,-	6.643,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

regulace pro kondenzační kotle

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime 40
Regulace pro řadu Platinum 40
Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110 41
Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2) 42
Poruchové zabezpečení kotelny **SIEMENS** 43

BAXI

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu: Prime, Duo-tec E a Duo-tec+ (více informací viz str. 104)	7652303	5.900,-	7.139,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování (pro kotle Prime)	RAA21	590,-	714,-
	Digitální prostorový termostat drátový, týdenní program (pro kotle Prime)	RDE100.1	2.240,-	2.710,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním QAA73.210 (Pro kotle Prime a všechny ostatní)	QAA73.210	2.990,-	3.618,-
	Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	650,-	787,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-
	Souprava bezdrátového prostorového přístroje s časovým týdenním programováním (B&P)	7105432	4.600,-	5.566,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	210,-	254,-
	Přídavné relé pro Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	790,-	956,-

Regulace pro řadu Platinum

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	7.990,-	9.668,-
	Základní souprava pro drátové připojení QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-
	Základní bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.340,-	7.671,-
	Obslužná jednotka QAA75 (pro další topné okruhy)	7102442	3.370,-	4.078,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (pro další topné okruhy)	7102443	4.290,-	5.191,-
	Prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7101061	2.040,-	2.468,-
	Bezdrátový prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7103044	2.960,-	3.582,-
	Prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102980	2.550,-	3.086,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bezdrátový prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102979	3.680,-	4.453,-
	Clip-in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.490,-	4.223,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	790,-	956,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.290,-	5.191,-
	Interface OCI 345	7104408	2.140,-	2.589,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343 nebo Základní bezdrátová souprava pro QAA75 kód 7102441)	7103027	3.780,-	4.574,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	210,-	254,-

Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	7.990,-	9.668,-
	Obslužná jednotka QAA75	7102442	3.370,-	4.078,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7102443	4.290,-	5.191,-
	Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel	7102343	2.350,-	2.844,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.290,-	5.191,-
	Interface OCI 345	7104408	2.140,-	2.589,-
	Clip – in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.490,-	4.223,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	790,-	956,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7103027	3.780,-	4.574,-

BAXI

Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	8.990,-	10.878,-
	Svorky pro regulátor RVS43.345	SVS43.345	1.390,-	1.682,-
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	5.590,-	6.764,-
	Svorky pro RVS 46.530	SVS46.530	690,-	835,-
	Rozšiřující modul pro regulátory RVS	AVS75.391/109	4.990,-	6.038,-
	Svorky pro modul AVS75.391	SVS75.391	490,-	593,-
	Rozšiřující modul pro RVS43 s dvěma výstupy 0-10V/PWM	AVS75.370/109	5.490,-	6.643,-
	Svorky pro modul AVS75.370	SVS75.370	690,-	835,-
	Plochý kabel pro rozšiřující moduly AVS75	AVS82.490/109	210,-	254,-
	Ovládací panel pro parametrování RVS	AVS37.294/509	4.390,-	5.312,-
-	Krytka ovládacího panelu AVS37	AVS92.290/109	90,-	109,-
	Plochý kabel ovládacího panelu 1 m	AVS82.491/109	230,-	278,-
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	6.590,-	7.974,-
	Prostorový přístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	3.050,-	3.691,-
	Bezdrátový prostorový přístroj QAA58 (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393)	QAA58.110/101	3.990,-	4.828,-
	Bezdrátový přijímač AVS71.393/101 (náhrada za AVS71.390)	AVS71.393/101	3.790,-	4.586,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393/101)	7103027	3.780,-	4.574,-
	Bezdrátový zesilovač	AVS14.390/101	6.290,-	7.611,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	790,-	956,-
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	490,-	593,-
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	1.190,-	1.440,-
	Interface OCI 345	7104408	2.140,-	2.589,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů Baxi RVS43SET	KHR715000400	16.990,-	20.558,-
	1ks ekvitermní regulátor RVS43.345/109 pro: - řízení až 15 kotlů po lince LPB (kotle s automatikou LMS14 nebo LMS15), - až 3 směšované topné okruhy (s použitím modulů AVS75), - příprava TV, - solární ohřev TV, zásobník nebo bazén, - vstup pro analogovou regulaci 0-10V			
	1 ks ovládací panel, digitální komunikace BSB AVS37.294/509			
	1 ks plochý kabel ovládacího panelu L = 1 m AVS82.491/109			
	1 ks venkovní sonda QAC34/101			
	2 ks příložné čidlo teploty QAD36/101			
	1 ks čidlo TV QAZ36.522/109			
	1 sada svorek SVS43.345			
	Regulační souprava BAXI pro 2 kotle v kaskádě	KHR715200100	11.900,-	14.399,-
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101			
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101			
	Regulační souprava BAXI pro 3 kotle v kaskádě	KHR715300100	14.490,-	17.533,-
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101			
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101			

	Webserver OZW672.01 vzdálená správa regulátorů **SIEMENS** LMS a RVS po internetu (1 přístroj)	OZW672.01	11.900,-	14.399,-
	Webserver OZW672.04 vzdálená správa regulátorů **SIEMENS** LMS a RVS po internetu (4 přístroje)	OZW672.04	21.900,-	26.499,-
	Webserver OZW672.16 vzdálená správa regulátorů **SIEMENS** LMS a RVS po internetu (16 přístrojů)	OZW672.16	33.990,-	41.128,-

Poruchové zabezpečení kotelny SIEMENS

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizace pro 8 vstupů 24V AC/DC, příp. interní	PVA82.3/24	11.900,-	14.399,-
				na objednávku
	Čidlo zaplavení pro PVA82.3/24	ZVA82.3	1.590,-	1.924,-
				na objednávku
	Rámeček k PVA82.3	RAMPVA82	1.690,-	2.045,-
				na objednávku

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1** Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhlašuje poruchu/havárii, optickou/akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci s integrovaným displejem, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36	KHR715000200	33.900,-	41.019,-
				na objednávku
	**Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1 ED** NOVINKA Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhlašuje poruchu/havárii, optickou/akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci bez displeje, externí displej pro zabudování do panelu, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36	KHR715000300	36.900,-	44.649,-
				na objednávku
	GSM modul Sada pro zasílání poruchových hlášení z poruchové signalizace Kotelník 1 po GSM až na 4 telefonní čísla Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu, propojovací kabel	SMS232	8.990,-	10.878,-
				na objednávku
	Dvoustupňový detektor plynu Dvoustupňový detektor úniku plynu (Zemní plyn, Metan, LPG) Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-LEL	10.900,-	13.189,-
				na objednávku
	Detektor CO Dvoustupňový detektor výskytu CO Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-CO	10.900,-	13.189,-
				na objednávku
	Detektor úniku chladiva Dvoustupňový detektor úniku chladiva, detekuje chladiva: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a další. Dva spínací/rozpínací kontakty	E2608-HFC	16.900,-	20.449,-
				na objednávku

BAXI

odkouření pro kondenzační kotle

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST 46
Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 47
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST 47
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 48
Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 49
Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 50
Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 51
Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 51
Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle (řada ECON) 52
Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle (řada ECON) 53
Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle 56
Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle 57
Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle 58
Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle 59
Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle 60
Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů 61
Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+ 63
Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle 64
Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm 65

Flexibilní potrubí ø 80 mm
na str. 54 a 55

NOVINKA



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	500,-	605,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	600,-	726,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	910,-	1.101,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	1.490,-	1.803,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	890,-	1.077,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	600,-	726,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	750,-	908,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/plast)	KHA7150601008	2.650,-	3.207,-
	Patní koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715060101	1.830,-	2.214,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150601005	1.420,-	1.718,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150601004	1.220,-	1.476,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715061001	115,-	139,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	115,-	139,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715061150	1.090,-	1.319,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA601008125	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	3.270,-	3.967,-
	"Paket fasádního odkouření (revizní) 60/100 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - trubkový díl Ø 60/100 pro fasádní odkouření 1,05 m - krycí manžeta Ø 100 mm – vnitřní - krycí manžeta černá venkovní Ø 100 mm – UV	KHA715500001	2.190,-	2.650,-
	"Paket komínový (revizní) 60/100–80 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - krycí manžeta Ø 100 - redukované patní koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovací hlavice pro pevné potrubí Ø 80 (komplet)"	KHA715500004	3.390,-	4.102,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Speciální výstupní kus Ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)	7220860	590,-	714,-
	Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime	7220862	480,-	581,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	810,-	980,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	1.180,-	1.428,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	810,-	980,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/kov)	KHA7150601009	2.790,-	3.376,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150601001	2.570,-	3.110,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (kovová lakovaná bílá)	KHG714017710	270,-	327,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	115,-	139,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA601008125	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	3.270,-	3.967,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	670,-	811,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	810,-	980,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	1.010,-	1.222,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	1.190,-	1.440,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	810,-	980,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	970,-	1.174,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	2.760,-	3.340,-
	Patní koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	2.040,-	2.468,-


Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150801255	1.630,-	1.972,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801254	1.320,-	1.597,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 - 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801257	2.590,-	3.134,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	195,-	236,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	195,-	236,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715081250	1.320,-	1.597,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.390,-	4.102,-
	**Paket komínový (revizní) 80/125-80 mm** Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500002	4.290,-	5.191,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	910,-	1.101,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	1.070,-	1.295,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.530,-	1.851,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	960,-	1.162,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	1.010,-	1.222,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	3.110,-	3.763,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150801252	2.490,-	3.013,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	7224052	1.590,-	1.924,-
	Revizní trubka Ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	7224051	1.590,-	1.924,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 – 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150801250	3.590,-	4.344,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	195,-	236,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	195,-	236,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	2.350,-	2.844,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.390,-	4.102,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-

Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	990,-	1.198,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	1.490,-	1.803,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	1.990,-	2.408,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	1.440,-	1.742,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.190,-	2.650,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	4.510,-	5.457,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151101601	3.750,-	4.538,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151101602	3.430,-	4.150,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 110/160 mm, délka 400 mm (bez manžet)	KHA714133310	2.900,-	3.509,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 110/160, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA714133410	3.290,-	3.981,-
	Průchodka pro vodorovné střechy	KHG714104810	1.730,-	2.093,-
	Průchodka pro šikmé střechy 25°– 45°	KHG714104910	1.940,-	2.347,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	1.290,-	1.561,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	1.190,-	1.440,-

Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	1.390,-	1.682,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	1.790,-	2.166,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	2.490,-	3.013,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	2.790,-	3.376,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	4.790,-	5.796,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151251801	4.090,-	4.949,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151251802	4.090,-	4.949,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 125/180 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1251808125	7.790,-	9.426,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 110/160-125/180 mm (plast/kov)	KHA110160125180	1.490,-	1.803,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	2.190,-	2.650,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	3.390,-	4.102,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	2.490,-	3.013,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	3.390,-	4.102,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	5.890,-	7.127,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151602251	4.990,-	6.038,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151602252	5.090,-	6.159,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 160/225 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	9.490,-	11.483,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	1.690,-	2.045,-

Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	2.690,-	3.255,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	3.290,-	3.981,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	4.890,-	5.917,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	3.690,-	4.465,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	4.790,-	5.796,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	7.690,-	9.305,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7152003001	7.090,-	8.579,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7152003002	6.490,-	7.853,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 200/300 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	12.290,-	14.871,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	3.690,-	4.465,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, délka 500 mm	KHA717060050	190,-	230,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 1000 mm	KHA717060100	350,-	424,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 2000 mm	KHA717060200	490,-	593,-
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	190,-	230,-
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	190,-	230,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	650,-	787,-
	Patní koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	790,-	956,-
	Koleno 87° pro vložkování Ø 60 mm	KHA717600090	1.190,-	1.440,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717060006	490,-	593,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (se změnou směru)	KHA717060003	530,-	641,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	1.590,-	1.924,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 60 mm jsou potřeba 3 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHA717060080	350,-	424,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)	7220861	490,-	593,-
	Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW (pro všechny modely kromě Duo-tec Compact+)	KHG714059112	600,-	726,-
	Otočná sada pro dělené odkouření (pro kotle Duo-tec Compact+ a všechny modely do 33 kW)	7102689	1.280,-	1.549,-
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.070,-	1.295,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 250 mm	KHA717080025	170,-	206,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm	KHA717080050	200,-	242,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm	KHA717080100	290,-	351,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm	KHA717080200	490,-	593,-
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	210,-	254,-
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	690,-	835,-
	Patní koleno 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubkou 0,5 m	KHA717800090	1.190,-	1.440,-
	Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	750,-	908,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
	Redukce excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	630,-	762,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080050/UV	320,-	387,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080100/UV	450,-	545,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080200/UV	750,-	908,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080045/UV	280,-	339,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080090/UV	280,-	339,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	250,-	303,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	180,-	218,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm (komplet pro flex i pevné potrubí) Poznámka: pro flex je potřeba dokoupit prvek KHA717080014	KHA715080002	1.320,-	1.597,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.390,-	4.102,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715080017	300,-	363,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715080018	390,-	472,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Koncovka děleného odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	430,-	520,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	134,-	162,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 80 mm jsou potřeba 4 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ (montážní pokyny viz str. 55) Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 15 metrech (celkem za balení 4.800,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/15	320,-	387,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech (celkem za balení 8.700,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 50 metrech (celkem za balení 13.500,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/50	270,-	327,-
	Jistící objímka spoje + těsnící kroužek Ø 80 mm Poznámka: určeno pro flex potrubí	KHA717080011	490,-	593,-
	Patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	945,-	1.143,-
	Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 60 mm s trubkou 0,5 m	KHA7176080590	1.350,-	1.634,- NOVINKA
	Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubkou 0,5 m	KHA717800590	1.250,-	1.513,- NOVINKA
	Ukončovací hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	1.040,-	1.258,-
	**Paket komínový flexi (revizní) 80/125-80 mm** Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm - jistící objímka spoje + těsnící kroužek Ø 80 mm - ukončovací hrdlo Ø 80 mm - komínová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500006	5.690,-	6.885,-
	Náhradní těsnící kroužek Ø 80 mm	KHA715080005	90,-	109,-

Flexibilní potrubí

Pokyny pro práci a instalaci jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty viz strana 54.

Spojování flexibilního potrubí Ø 80 mm

1.

Flexibilní hadici uřízneme v půlce dvou stejných částí.



2.

Do druhého žlábku hrdla vložíme těsnící kroužek. Dbáme na to, aby bylo vloženo přesně.




3.

Oba kusy následně vložíme do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.



4.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jistící objímkou spoje.



Přechod ze svislé části komínu do vodorovné části kouřovodu, kotvení hadice

1.

Pro přechod ze svislé do vodorovné části používáme patní koleno, kdy nejprve do druhého žlábku v hrdle vložíme těsnící kroužek. Dbáme na přesné vložení.



! v žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části řešen ohybem flexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. Flexibilní hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během provozu k nevratnému poškození hadice.

2.

Následně vložíme kus s trny do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.



3.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jistící objímkou spoje.



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)		7106314	4.090,-	4.949,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 500 mm		KHA715110050	390,-	472,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm		KHA715110100	590,-	714,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 2000 mm		KHA715110200	890,-	1.077,-
	Koleno 45° – Ø 110 mm		KHA715110045	340,-	411,-
	Koleno 87° – Ø 110 mm		KHA715110090	340,-	411,-
	Patní koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením		KHA715110001	1.210,-	1.464,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110 mm		KHA7151100901	1.350,-	1.634,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA715110006	970,-	1.174,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)		KHA715110003	980,-	1.186,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 110 mm je potřeba 5 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)		KHA715080004	340,-	411,-
		Flexibilní potrubí, vnitřní Ø 110 mm dodání na míru, cena je za 1 m	KHA715110010	590,-	714,-
		Spojka flexibilního potrubí Ø 110 mm	KHA715110011	1.390,-	1.682,-
		Adaptér trubka – flex Ø 110 mm	KHA715110013	790,-	956,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	1.090,-	1.319,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m – Ø 110 mm	KHA715110015	990,-	1.198,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m) – Ø 110 mm		KHA715110017	390,-	472,-
	Komínová ukončovací hlavice (Plast) Ø 110 mm (komplet)		KHA715110002	1.890,-	2.287,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá) – Ø 110 mm		KHA715110018	690,-	835,-
	Redukce Ø 100 / Ø 110 mm		KHA715100110	690,-	835,-

KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukce Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715080110	780,-	944,-
	Redukce excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715082110	950,-	1.150,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	134,-	162,-
–	Náhradní těsnící kroužek Ø 110 mm	KHA715110005	105,-	127,-

Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 125 mm, délka 500 mm	KHA715125050	630,-	762,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 1000 mm	KHA715125100	860,-	1.041,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 2000 mm	KHA715125200	1.550,-	1.876,-
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA715125045	690,-	835,-
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA715125090	770,-	932,-
	Patní koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA715125001	2.490,-	3.013,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7151250901	1.990,-	2.408,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA715125006	2.060,-	2.493,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 (se změnou směru)	KHA715125003	1.990,-	2.408,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 125 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ Flexibilní potrubí, vnitřní Ø 125 mm dodání na míru, cena je za 1 m	KHA715125010	870,-	1.053,-
	Spojka flexibilního potrubí Ø 125 mm	KHA715125011	1.990,-	2.408,-
	Adaptér trubka – flex Ø 125 mm	KHA715125013	990,-	1.198,-
	Adaptér flex – hrdlo Ø 125 mm	KHA715125014	1.890,-	2.287,-
	Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m	KHA715125019	1.840-	2.226-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Odtok s hrdlem Ø 125 mm (pro komíny LAS)	KHA715125015	790,-	956,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	950,-	1.150,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 125 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA715125002	2.540,-	3.073,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715125017	690,-	835,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715125018	690,-	835,-
	Redukce Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	1.100,-	1.331,-
	Redukce Ø 100 / Ø 125 mm	KHA715100125	850,-	1.029,-
	Redukce excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715112125	1.190-	1.440-

Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, délka 500 mm	KHA715160050	880,-	1.065,-
	Trubka Ø 160 mm, délka 1000 mm	KHA715160100	1.320,-	1.597,-
	Trubka Ø 160 mm, délka 2000 mm	KHA715160200	2.590,-	3.134,-
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA715160045	1.010,-	1.222,-
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA715160090	990,-	1.198,-
	Patní koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA715160001	3.310,-	4.005,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7151600901	2.990,-	3.618,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 mm (pro montáž do potrubí)	KHA715160006	2.990,-	3.618,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 (se změnou směru)	KHA715160003	2.770,-	3.352,-
	Vystřeďovací kus (plastový),na vytvoření trubky Ø 160 mm je potřeba 7 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ: Flexibilní potrubí, vnitřní Ø 160 mm dodání na míru, cena je za 1 m	KHA715160010	1.230,-	1.488,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ: Spojka flexibilního potrubí Ø 160 mm	KHA715160011	3.300,-	3.993,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	1.590,-	1.924,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	2.490,-	3.013,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m	KHA715160019	2.390,-	3.892,-
		Odtok s hrdlem Ø 160 mm (pro komíny LAS)	KHA715160015	1.190,-	1.440,-
		Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	950,-	1.150,-
		Komínová ukončovací hlavice (Plast) Ø 160 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA715160002	3.490,-	4.223,-
		Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715160017	990,-	1.198,-
		Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715160018	790,-	956,-
		Redukce Ø 125 / Ø 160 mm	KHA715125160	1.450,-	1.755,-
		Redukce excentrická Ø 125 / Ø 160 mm	KHA715122160	1.490,-	1.803,-

Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, délka 500 mm	KHA715200050	2.130,-	2.577,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 1000 mm	KHA715200100	2.890,-	3.497,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 2000 mm	KHA715200200	4.190,-	5.070,-
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA715200045	1.990,-	2.408,-
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA715200090	2.390,-	2.892,-
	Patní koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA715200001	3.900,-	4.719,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7152000901	4.290,-	5.191,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 mm (pro montáž do potrubí)	KHA715200006	4.870,-	5.893,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 (se změnou směru)	KHA715200003	4.990,-	6.038,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 200 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	Odtok s hrdlem Ø 200 mm (pro komíny LAS)	KHA715200007	2.360,-	2.856,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	950,-	1.150,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 200 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA715200002	6.490,-	7.853,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715200017	2.390,-	2.892,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715200018	2.290,-	2.771,-
	Redukce Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	2.390,-	2.892,-
	Redukce excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715162200	3.790,-	4.586,-

Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, délka 500 mm	KHA715250050	3.540,-	4.283,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 1000 mm	KHA715250100	4.620,-	5.590,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 2000 mm	KHA715250200	6.990,-	8.458,-
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA715250045	3.590,-	4.344,-
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA715250090	3.990,-	4.828,-
	Patní koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA715250001	5.900,-	7.139,-
	Revizní koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7152500901	5.690,-	6.885,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 250 mm (pro montáž do potrubí)	KHA715250006	5.900,-	7.139,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715250500	2.900,-	3.509,-
	Redukce Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715250007	3.650,-	4.417,-
	Redukce excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715202250	5.590,-	6.764,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou, délka 1 m – 1 ks – zpětnou klapku – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50, 1.60 Power HT+ 1.50 (Ø 80/125 mm)	KHA2LP080125	14.540,-	17.593,-
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou, délka 1 m – 1 ks – zpětnou klapku – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.70 Power HT+ 1.70 (Ø 80/160 mm)	KHA2LP080160	19.050,-	23.051,-
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 2 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou, délka 1 m – 1 ks – zpětnou klapku – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.90, 1.110 Power HT+ 1.90, 1.110 (Ø 110/160 mm)	KHA2LP110160	24.900,-	30.129,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 3 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks – zpětnou klapku – 3 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50 Power HT+ 1.50 (Ø 80/125 mm)	KHA3LP080125	19.870,-	24.043,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 3 ks – koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks – zpětnou klapku – 3 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.60, 1.70 Power HT+ 1.70 (Ø 80/160 mm)	KHA3LP080160	24.590,-	29.754,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks – zpětnou klapku – 3 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.90 Power HT+ 1.90 (Ø 110/160 mm)	KHA3LP110160	35.900,-	43.439,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks – zpětnou klapku – 3 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.110 Power HT+ 1.110 (Ø 110/200 mm)	KHA3LP110200	42.900,-	51.909,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m - 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 160/80, délka 1 m - 1 ks – zpětnou klapku Ø 80 mm - 1 ks		KHA4LP080160	5.690,-	6.885,-
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 1 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 200/125, délka 1 m – 1 ks – zpětnou klapku Ø 125 mm – 1 ks		KHA4LP125200	8.790,-	10.636,-
	Odbočka pro připojení kotle se zpětnou klapkou (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	4.100,-	4.961,-
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	4.550,-	5.506,-
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	5.310,-	6.425,-
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	6.970,-	8.434,-
	Odbočka pro připojení kotle bez zpětné klapky (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110081	1.990,-	2.408,-
		Ø 125/80 mm	KHA715125081	2.390,-	2.892,-
		Ø 160/80 mm	KHA715160081	2.990,-	3.618,-
		Ø 200/80 mm	KHA715200081	4.890,-	5.917,-
	Zpětná klapka včetně sifonu a zátky, Ø 80 mm pro všechny modely kondenzačních kotlů, kromě kotlů PRIME	pro všechny modely kondenzačních kotlů do 65 kW	KHA715080022	3.760,-	4.550,-

Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna DuoTec MP+ 1.130 - 1.150

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716634	26.900,-	32.549,-
	Sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě Ø 250 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716635	26.590,-	32.174,-
	Sada odkouření pro 4. kotel MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě	MP+ 1.130, 1.150	A7716636	17.990,-	21.768,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+

vyobrazení	položka popis	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.35 v kaskádě Ø 125/180 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 2 ks – zpětná klapka Ø 80 – 1 ks – sifon zpětné klapky – 1 ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125/180 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP125180	23.900,-	28.919,-
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.50 nebo MP+ 1.60 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – zpětná klapka Ø 80 – 1 ks – sifon zpětné klapky – 1 ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1 ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP160225	29.900,-	36.179,-
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 2 ks – trubku s hrdlem Ø 125/180 mm, délka 0,25 m – 2 ks – zpětná klapka Ø 125 – 2 ks – sifon zpětné klapky – 2 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 160/225 – 2 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 160/225 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 160/225 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 160/225 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP1602251	38.900,-	47.069,-
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.90 nebo 1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 2 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 2 ks – zpětná klapka Ø 125 – 2 ks – sifon zpětné klapky – 2 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 2 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP200300	52.900,-	64.009,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka popis	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.35 nebo MP+ 1.50 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky –1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP160225	38.900,-	47.069,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.60 v kaskádě Ø 200/300 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky –1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP200300	45.900,-	55.539,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003001	69.900,-	84.579,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.90 nebo MP+1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003002	69.900,-	84.579,-

Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikonové mazivo pro komíny 50 g	KHA715000008	93,-	113,-
	Silikonové mazivo pro komíny 250 g	KHA715000009	150,-	182,-

BAXI

Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm


1	Vyústění s přisáváním
2	Trubka s hrdlem
3	Stěnová objímka (zesílená)
4	Prodloužení stěnové objímky
5	Revizní T-kus s přívodem vzduchu
6	Patní koleno 87° s konzolou
7	Prodloužení stěnové konzoly
8	Krycí deska dvojdílná
9	Redukce koax. odkouření prům. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 49)
10	Revizní T-kus s kontrolním víčkem prům. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 48)
11	Prodloužení koax. trubek prům. 80/125 mm, délka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 48)
12	Stěnová průchodka 0,5 m

! Při montáži vodorovného potrubí musí být vytvořen sklon ke kotli min. 3°.

! Maximální délka komínu se určuje podle typu kotle a pokynů výrobce uvedených v technické dokumentaci.

! Vzdálenost mezi dvěma stěnovými objímkami může být max.4 m.

! Volná délka komínu nad poslední stěnovou objímkou může být max. 3 m.



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Venkovní koncentrický vzducho – spalinový systém Ø 80/125 mm

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlem, 0,25 m	KHA801250001	800,-	968,-
	Trubka s hrdlem, 0,5 m	KHA801250002	1.070,-	1.295,-
	Trubka s hrdlem, 1 m	KHA801250003	1.740,-	2.105,-
	Koleno 45°	KHA801250004	1.290,-	1.561,-
	Koleno 30°	KHA801250005	1.390,-	1.682,-
	Stěnová průchodka 0,5 m	KHA801250006	1.490,-	1.803,-
	Vyústění s přisáváním	KHA801250007	1.190,-	1.440,-
	Patní koleno 87° s konzolou	KHA801250008	4.590,-	5.554,-
	Prodloužení stěnové konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	1.690,-	2.045,-
	Prodloužení stěnové konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	2.490,-	3.013,-
	Prodloužení stěnové konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	2.890,-	3.497,-
	Revizní T-kus	KHA801250012	2.790,-	3.376,-
	Stěnová objímka zesílená	KHA801250013	1.490,-	1.803,-
	Prodloužení stěnové objímky	KHA801250014	1.490,-	1.803,-
	Střešní nástavec s protidešťovou manžetou (0,4 m nad střechu)	KHA801250015	2.890,-	3.497,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí	KHA801250016	290,-	351,-
	Sponka pro zpevnění spoje	KHA801250017	890,-	1.077,-
	Krycí deska jednodílná	KHA801250018	390,-	472,-
	Krycí deska dvoudílná	KHA801250019	390,-	472,-

BAXI

atmosférické plynové kotle

Závěsné kotle
Luna3 Blue+, ... 68

Příslušenství pro atmosférické kotle 69

Regulace pro atmosférické kotle 73

Odkouření pro atmosférické kotle 75

BAXI



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IP X5D
- **Třída NOx 6**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)	B	TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	30.390,-	36.772,-
	C	topení 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)	B	TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	31.490,-	38.103,-
	C	topení 24						

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství


díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.140,-	2.589,-

Doporučená regulace


díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	640,-	774,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	590,-	714,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.780,-	4.574,-

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)

BAXI

příslušenství pro atmosférické kotle

Příslušenství 70
Čistící a změkčovací směsi 71
Speciální přípravky 71
Úprava vody proti vodnímu kameni 71
Odkalovací magnetické filtry 72
Demineralizační jednotky 72
Výrobky řady Sentinel 72

BAXI

Příslušenství

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	1.530,-	1.851,-
	Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kotle Luna3 Blue	KHG714110810	2.140,-	2.589,-
	Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue,	KHG714112311	1.420,-	1.718,-
	Univerzální připojovací armatura pro kombinované kotle Luna3 Comfort (pro záměny jiných značek)	KSL714087111	1.390,-	1.682,-
	Přídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: připojovací hadice, kabely, NTC sondy	KHG714096311	2.650,-	3.207,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	210,-	254,-
	Pohon 3-cestného ventilu pro kotle Luna3 Comfort (včetně kabeláže)	KHG714106610	960,-	1.162,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola3 BS	KHG714034410	1.940,-	2.347,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.470,-	4.199,-
	Propojovací sada zásobník/čerpadlo pro kotle Slim	KHW714087410	1.530,-	1.851,-
	Pomocné blokovací relé/relé zónové regulace	KHG008	1.590,-	1.924,-

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.140,-	2.589,-
	Silikon v tubě	KHA715000003	390,-	472,-
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdělovač – 2 čerpadla – směšovací ventil – ovládací elektroniku	KFG714079610	24.280,-	29.379,-
	Sada pro třetí zónu: slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – zpětnou klapku G¾˝ – trubky a elektrické kabely	KHG714085110	5.280,-	6.389,-

položka	popis	balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čistící a změkčovací směsi					
	Čisticí směs F5 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální. Dávkování 1 : 100	1 litr	62192	990,-	1.198,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	58420	2.090,-	2.529,-
Q 2000	Speciální směs pro změkčení vody v systému	1 litr	Q200001	570,-	690,-
Q 800	Čisticí směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy	1 litr	Q80001	990,-	1.198,-
Q 700	Biocidní přípravek pro nové podlahové topné systémy	1 litr	Q70001	860,-	1.041,-
Speciální přípravky					
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litrů	57761	990,-	1.198,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	14.900,-	18.029,-
	Tekutý utěsňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litrů	57764	990,-	1.198,-
Q 100	Inhibitor koroze s možností měření kontroly koncentrace	1 litr	Q10001	930,-	1.125,-
	Inhibitor koroze a vodního kamene pro topné systémy, 10 l na 2000 l systému. Předpokládaná doba pro doplnění 1 – 2 roky	10 litrů	MDM10	10.900,-	13.189,-
Q 400	Čisticí směs pro kaly a nečistoty pro dlouhodobé čištění	1 litr	Q40001	930,-	1.125,-

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4”	ks	62396	4.550,-	5.506,-
	Odkalovací magnetický filtr 1”	ks	62175	4.900,-	5.929,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4” F-F	ks	2206114	5.790,-	7.006,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4” F-F	ks	2206112	5.890,-	7.127,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2” F-F	ks	22062	6.690,-	8.095,-

Demineralizační jednotky

	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	3.840,-	4.646,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřícím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	26.100,-	31.581,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	MDZ65	4.190,-	5.070,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřícím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	49.800,-	60.258,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	MDZ125	6.790,-	8.216,-

Výrobky řady Sentinel

Sentinel X100	X100 Směs inhibitorů pro topné systémy	1 litr	X10001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Směs inhibitorů pro topné systémy	RD 400 ml	X100RD	1.590,-	1.924,-
Sentinel X200	X200 Přípravek pro snížení hlučnosti	1 litr	X20001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X300	X300 Směs pro čištění nových topných systémů	1 litr	X30001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X400	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin	1 litr	X40001	1.190,-	1.440,-
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Přípravek pro obnovu funkčnosti topných systémů, čištění kalů a usazenin	RD 400 ml	X400RD	1.490,-	1.803,-
Sentinel X500	X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy	5 litrů	X50005	1.690,-	2.045,-
Sentinel X500	X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy	20 litrů	X50020	6.290,-	7.611,-
Sentinel X800	X800 Čistící směs na rez	1 litr	X80001	1.190,-	1.440,-

BAXI

regulace pro atmosférické kotle

BAXI

Regulace

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotle jako náhradní díl (standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 Comfort)	JJJ005682690	3.210,-	3.884,-
	Odnímatelný ovládací panel DIMS28 (pro Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	3.780,-	4.574,-
	Ovládací panel kotle s bezdrátovým přenosem jako náhradní díl (standardně dodáván s kotlem Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	3.820,-	4.622,-
	Sada ovládacího panelu s bezdrátovým přenosem (obsahuje bezdrátový panel a přijímač pro montáž do kotle)	KHG714114710	6.450,-	7.805,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování **SIEMENS** RAA21 (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	590,-	714,-
	Digitální prostorový termostat drátový **SIEMENS** RDE100.1, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	2.240,-	2.710,-
	Sada bezdrátového digitálního prostorového termostatu (vysílač) a spínací jednotky (přijímač) **SIEMENS** RDE100.1RFS, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	4.990,-	6.038,-
	Bezdrátový modul **SIEMENS** RDE-MZ6 pro řízení až 5 zón (přijímač), spolupracuje s termostatem RDE100.1RF (vysílač)	RDE-MZ6	6.900,-	8.349,-
	Bezdrátový termostat **SIEMENS** RDE100.1RF (vysílač), týdenní program, pro spolupráci s bezdrátovým zónovým modulem RDE-MZ6 (přijímač) (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	2.990,-	3.618,-
	Dálkové ovládání **SIEMENS** QAA73	KHG714072611	4.910,-	5.941,-
	Deska interface pro dálkové ovládání QAA73	KHG714072511	950,-	1.150,-
	Vnější sonda	KHG714062111	640,-	774,-
	Přídavné relé pro kotle Mainfour, Ecofour	KHG714100510	530,-	641,-
	Přídavné relé pro Lunu3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	910,-	1.101,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	210,-	254,-
	Sonda TV pro kotle Luna3 Comfort	KHG714061911	320,-	387,-

BAXI

odkouření pro atmosférické kotle

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle 76
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle 76
Dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle 77

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle

! k dispozici pouze do vyprodání zásob

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystřeďovací triangl Ø 60/100 mm	KHG003	40,-	48,-
	Speciální koax. koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	500,-	605,-
	Koaxiální koleno 90° přídavné do potrubního systému odkouření	KHG714101510	500,-	605,-
	Koaxiální koleno 90° revizní, se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.140,-	2.589,-
	Koaxiální koleno 45° jako přídavné koleno (při montáži na kotel musí být předřazen adaptér)	KHG714101610	500,-	605,-
	Adaptér pro vertikální koaxiální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	710,-	859,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	910,-	1.101,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	640,-	774,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	980,-	1.186,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	1.710,-	2.069,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm revizní	KHG714104010	1.500,-	1.815,-
	Koaxiální T-kus pro koaxiální odkouření	KHG004	1.120,-	1.355,-
	Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.420,-	1.718,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní	KHG714017710	270,-	327,-
	Vertikální komínová koncovka pro koaxiální systém pro atmosférické kotle, délka 1000 mm	KHG714036410	3.220,-	3.896,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník) (pouze pro vertikální komínovou koncovku KHG714036410)	KHG021	1.050,-	1.271,-
	Taška pro vodorovné střechy (pouze pro vertikální komínovou koncovku KHG714036410)	KHG017	690,-	835,-
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	420,-	508,-
	Koaxiální komínová hlavice	KHG001	860,-	1.041,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle

! k dispozici pouze do vyprodání zásob

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.820,-	2.202,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 500 mm	KHG016	850,-	1.029,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 1000 mm	KHG020	1.170,-	1.416,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	960,-	1.162,-
	Koaxiální koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	960,-	1.162,-
	Revizní koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	2.470,-	2.989,-
	Revizní koaxiální T-kus	KHG013	1.890,-	2.287,-
	Revizní koaxiální trubka	KHG014	1.460,-	1.767,-
	Vertikální komínová koncovka	KHG023	2.790,-	3.376,-
	Růžice Ø 125 mm vnitřní – vnější	KHG015	190,-	230,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG017	690,-	835,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	1.050,-	1.271,-

Dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle

! k dispozici pouze do vyprodání zásob

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření systém AFR pro kotle Eco5 Compact, Luna3 Blue+, Nuvola3+ BS, Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	1.460,-	1.767,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	350,-	424,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	500,-	605,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm, lakovaná	KHG005	990,-	1.198,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	320,-	387,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	310,-	375,-
	Kus pro odvod kondenzátu	KHG010	840,-	1.016,-
	Kondenzační T-kus	KHG714054710	1.010,-	1.222,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revizním otvorem	KHG011	740,-	895,-
	Revizní trubka, délka 250 mm	KHG025	740,-	895,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHG009	390,-	472,-
	Krycí manžeta na fasádu pro sání / odkouření	KHG714050411	2.140,-	2.589,-
	Krycí manžeta na fasádu pro odkouření	KHG714050311	2.140,-	2.589,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Opěrná svorka trubky Ø 80 mm (balení po 5 kusech)	KHG714037310	300,-	363,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	250,-	303,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	180,-	218,-
	Vertikální komínová koncovka pro dělené odkouření délka 1080 mm	KHG714036510	5.220,-	6.316,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG714036710	1.280,-	1.549,-
	Taška pro šikmé střechy	KHG714036610	1.590,-	1.924,-
	Horizontální komínová koncovka pro dělené odkouření	KHG714010610	4.290,-	5.191,-
	Koncovka pro dělené odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	430,-	520,-
	Komínová hlavice děleného odkouření	KHG002	960,-	1.162,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 10 m	KHA714080010	8.500,-	10.285,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 15 m	KHA714080015	12.800,-	15.488,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 20 m	KHA714080020	16.040,-	19.408,-
	Trubka s izolací Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	1.420,-	1.718,-
	Trubka s izolací Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	1.730,-	2.093,-
	Koleno 90° Ø 80 mm s izolací	KHG714105110	1.530,-	1.851,-
	Koleno 45° Ø 80 mm s izolací	KHG714105210	1.530,-	1.851,-
	Adaptér pro izolované trubky	KHG714030510	960,-	1.162,-

BAXI

ohřívače TV

BAXI

Bojlery s jednoduchou nebo dvojitou topnou nepřímotopnou spirálou

vyobrazení	položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bojler UBVT 200 DC • dvojitá spirála, obsah 200 litrů • výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 106 kg • výkon vrchní topné spirály 24 kW; plocha výměníku 0,76 m² • výkon spodní topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	711059201	23.290,-	28.181,-
	**Bojler UBVT 200 SC** • jednoduchá spirála, obsah 200 litrů • výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 95 kg • výkon topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	711059101	21.390,-	25.882,-
	Bojler UBVT 300 DC • dvojitá spirála, obsah 300 litrů • výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 128 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	711059401	29.900,-	36.179,-
	**Bojler UBVT 300 SC** • jednoduchá spirála, obsah 300 litrů • výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 113 kg • výkon topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	711059301	27.690,-	33.505,-
	Bojler UBVT 400 DC • dvojitá spirála, obsah 400 litrů • výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 159 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	711059601	36.290,-	43.911,-
					na objednávku
	Bojler UBVT 400 SC • jednoduchá spirála, obsah 400 litrů • výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 140 kg • výkon topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	711059501	32.290,-	39.071,-
					na objednávku
Bojler s dvojitou spirálou (DC):	**Bojler UBVT 500 DC** • dvojitá spirála, obsah 500 litrů • výška 1812 mm, průměr 811 mm, hmotnost 205 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 63 kW; plocha výměníku 2,5 m²	D	7682976	39.990,-	48.388,-
					na objednávku
	Bojler UB 800 DC • dvojitá spirála, obsah 800 litrů, včetně PU-izolace • výška 1855 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 220 kg • výkon vrchní topné spirály 40 kW; plocha výměníku 1,6 m² • výkon spodní topné spirály 68 kW; plocha výměníku 2,7 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 32 NL	–	7685877	59.900,-	72.479,-
					na objednávku
	Bojler UB 1000 DC • dvojitá spirála, obsah 1000 litrů, včetně PU-izolace • výška 2105 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 265 kg • výkon vrchní topné spirály 45 kW; plocha výměníku 1,6 m² • výkon spodní topné spirály 60 kW; plocha výměníku 3,0 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 36 NL	–	7685878	74.900,-	90.629,-
					na objednávku
Bojler s jednoduchou spirálou (SC)					
	**Bojler UB 1500 DC** • dvojitá spirála, obsah 1500 litrů, včetně PU-izolace • výška 2185 mm, průměr s izolací 1200 mm, hmotnost 365 kg • výkon vrchní topné spirály 47 kW; plocha výměníku 1,8 m² • výkon spodní topné spirály 88 kW; plocha výměníku 3,4 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 55 NL	–	7685880	109.000,-	131.890,-
					na objednávku
	Bojler UB 2000 DC • dvojitá spirála, obsah 2000 litrů, včetně PU-izolace • výška 2470 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 480 kg • výkon vrchní topné spirály 73 kW; plocha výměníku 2,8 m² • výkon spodní topné spirály 120 kW; plocha výměníku 4,6 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 67 NL	–	7685881	149.900,-	181.379,-
					na objednávku

vyobrazení	položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Nepřímotopný zásobník BAXI UB 120 SC** • smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění • objem 120 l	C	7223234	17.900,-	21.659,-
	Nepřímotopný zásobník BAXI UB 160 SC • smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění • objem 160 l	C	7223235	18.900,-	22.869,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Přídavná elektrická topná spirála 6/4" – 2,5 kW - s prodlouženou chladící částí	2110031	3.990,-	4.828,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

solární systémy

Solární deskové kolektory (verze SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V) 84
Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V 85
Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H 86
Solární sestava BAXI 300DC / SOL 250-V nebo SOL 200-V 87
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V
s nastavitelným polohovacím držákem 88
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V
se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha) 89
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H
s nastavitelným polohovacím držákem 90
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H
se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha) 91
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V
s nastavitelným polohovacím držákem 92
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V
se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha) 93
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V
(možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů) 94
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H
(možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů) 95
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V
(možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů) 96
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250 97
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů
SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V 99

Solární deskové kolektory (verze SOL 200 až 250)



SOL 250-V – vertikální kolektor



SOL 250-H – horizontální kolektor




SOL 200-V – vertikální kolektor

typ solárního kolektoru	plocha [m²]	rozměry kolektoru (D × Š × H) [mm] a technická data kolektoru		technický popis kolektoru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
SOL 250-V vertikální deskový kolektor	2,52	2191 × 1151 × 70 mm plocha absorbéru optická účinnost kolektoru součinitel a_1 součinitel a_2 hmotnost	 2,4 m² 80,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7698742	12.990,-	15.718,-
SOL 250-H horizontální deskový kolektor	2,52	1151 × 2191 × 70 mm plocha absorbéru optická účinnost kolektoru součinitel a_1 součinitel a_2 hmotnost	 2,35 m² 82,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713055	14.990,-	18.138,-
SOL 200-V vertikální deskový kolektor	2,02	1757 × 1151 × 70 mm plocha absorbéru optická účinnost kolektoru součinitel a_1 součinitel a_2 hmotnost	 1,87 m² 80,0 4,085 0,016 30 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713056	11.990,-	14.508,-

BAXI

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 s deskovým kolektorem SOL 200-V



LEGENDA:

1. Kotel Duo-Tec Compact E 1.24
2. Prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (drátový)
3. Vnější sonda QAC 34
4. Solární deskový kolektor SOL 200-V
5. Čerpadlová skupina ECO+
6. Expanzní solární nádoba
7. Bojler TV UBVT 200 DC
8. Termostatický směšovací ventil TV
9. Čidlo teploty TV (součástí čerpadlové skupiny)
10. Čidlo teploty kolektoru (součástí čerpadlové skupiny)
11. Čidlo zásobníku TV pro kotel

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Duo-Tec Compact E 1.24 (1 ks)
- prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (1 ks)
- solární kolektor SOL 200-V (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 200 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické připojovací sady kolektoru (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- čidlo zásobníku TV pro kotel
- solární kapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
  (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V




položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V	A	ALS615324/VS+	109.900,-	132.979,-

Vysvětlivky k názvu sady:
DUO-TEC COMPACT E 1.24: *kotel o výkonu 24 kW*
200DC: *označení pro dvojspirálový bojler 200 litrů*
S: *označení S (sada šikmá střecha)*
Solární kolektory:
– *označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)*

BAXI

Solární sestava LUNA PLATINUM+ s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H



LEGENDA:

1. Kotel Luna Platinum+ 1.24
2. Prostorový přístroj QAA 75
3. Rozšiřující modul AVS 75
4. Příložné čidlo teploty QAD 36
5. Čerpadlo topného okruhu
6. Dvoucestný směšovací ventil s pohonem
7. Vnější sonda QAC34/101
8. Bojler TV UBVT 300 DC
9. Termostatický směšovací ventil TV
10. Čidlo teploty solárního kolektoru QAZ 36
11. Solární deskový kolektor SOL 250-V nebo SOL 250-H
12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36
13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636)
14. Solární expanzní nádoba

Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Luna Platinum+ (v ceně kotle regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
- sondu bojleru pro Luna Platinum+ (2 ks)
- solární kolektor (SOL 250-V, SOL 250-H) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina+ (kód 7221636) řízená elektronikou kotle Luna Platinum+ (1 ks)
- hydraulické připojovací sady dle typu kolektoru (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- vnější sonda SIEMENS QAC 34 / 101 (1 ks)
- čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
- solární kapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
  (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- dvoucestné ventily topných okruhů (pozice 6) strana 37
- termostatický směšovací ventil TV (pozice 9) strana 99
- čerpadla topných okruhů (TO1 – TO3) (pozice 5)
- rozšiřující moduly AVS75 pro topné okruhy (TO1 – TO3) (pozice 3) strana 41
- prostorové přístroje QAA75 pro topné okruhy (TO2, TO3) (pozice 2) strana 40
- souprava pro drátové nebo bezdrátové připojení QAA75 strana 40

Solární sestava LUNA PLATINUM+ 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H




položka			energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-V	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-V – zásobník UBVT 300DC – připojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS615125/VS+	119.900,-	145.079,-
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-H	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-H – zásobník UBVT 300DC – připojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS615125/HS+	124.900,-	151.129,-

Vysvětlivky k názvu sady: LUNA PLATINUM+ 1.24: *kotel o výkonu 24 kW*
300DC: *označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů*
S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
– *označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)*
– *označení SOL 250-H (kolektor pro horizontální instalaci)*

Solární sestava BAXI 300DC s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V



LEGENDA:

1. Solární kolektory SOL 250-V, SOL 200-V (2 ks v sestavě)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (dle sestavy) včetně všech potřebných čidel pro řízení solárního systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojspirálový zásobník)
4. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů
5. Termostatický směšovací ventil TV (není součástí sestavy)

Solární sestava BAXI 300 DC/ SOL 250-V nebo SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- solární kolektor dle výběru sady (SOL 250-V, SOL 200-V) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+/COMFORT+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické připojovací sady kolektoru pro SOL 250-V, SOL 200-V (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- solární kapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV (pozice 5) strana 99

Solární sestava BAXI 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V




položka			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SOL 250-V	– 2 × kolektor SOL 250-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS615129/VS+	84.900,-	102.729,-
300DCS/SOL 200-V	– 2 × kolektor SOL 200-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS615329/VS+	79.900,-	96.679,-


Vysvětlivky k názvu sady: 300DC: *označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů*
S: *označení S (sada šikmá střecha)*

Solární kolektory:
– *označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)*
– *označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)*





BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V s nastavitelným polohovacím držákem






SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	4.990,-	6.038,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	8.390,-	10.152,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	3.590,-	4.344,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 3× A7674440		
				

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	2.790,-	3.376,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.290,-	6.401,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	2.690,-	3.255,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 3× A7212854		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-





BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H s nastavitelným polohovacím držákem






SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713200	5.490,-	6.643,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7716208	10.490,-	12.693,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713201	5.590,-	6.764,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 1× A7713201		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 2× A7713201		
	**Upevňovací sada pro 5 kolektorů** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 3× A7713201		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713198	3.590,-	4.344,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7716207	6.990,-	8.458,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713199	3.690,-	4.465,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716207 1× A7713199		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716207 2× A7713199		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716207 3× A7713199		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V s nastavitelným polohovacím držákem






SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	4.990,-	6.038,-
	**Základní upevňovací sada pro 2 kolektory** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	8.390,-	10.152,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	3.590,-	4.344,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 5 kolektorů** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 3× A7674440		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	2.790,-	3.376,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.290,-	6.401,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	2.690,-	3.255,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 3× A7212854		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)






SOL 250-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.390,-	5.312,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	6.990,-	8.458,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.290,-	3.981,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)






SOL 250-H – sada uchycení na rovnou střechu pro horizontální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217033	4.290,-	5.191,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7705949	7.390,-	8.942,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7695248	3.290,-	3.981,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7705949 1× A7695248		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7705949 2× A7695248		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7705949 3× A7695248		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-




BAXI

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)






SOL 200-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.390,-	5.312,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	6.990,-	8.458,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.290,-	3.981,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 98):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	260,-	315,-

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250








SOL 200 až 250 -hydraulické připojení pro připojení solárního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Připojovací sada pro 1 kolektor** – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698958	1.590,-	1.924,-
	**Připojovací sada pro 2 kolektory** – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – svěrné spojovací vsuvky (2ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698629	1.890,-	2.287,-
	**Svěrné spojovací vsuvky** – pro více než dva kolektory	A7668058	260,-	315,-
	**Připojovací dilatační sada OMEGA pro více než 5 kolektorů** – dilatační sada (2 ks) – svěrné vstupní koleno (4ks) – těsnění 3/4" (4ks)	A7706314	1.490,-	1.803,-
	**Pouzdro proti zdeformování CU trubky 18 mm** – použití pro svěrné spoje	TM1116G180100	35,-	42,-
	Pouzdro proti zdeformování CU trubky 22 mm – použití pro svěrné spoje	TM1116G220100	39,-	47,-
	**Koleno vnější závit 3/4" s přechodem na CU trubku 18 mm** – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1104G001805FD	315,-	381,-
	**Koleno svěrné na CU trubky 18 mm** – použití pro svěrný spoj	TM1103G181800	165,-	200,-
	Koleno svěrné na CU trubku 18 mm / 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1103G221800	280,-	339,-
	**Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 18 mm / 3/4"** – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G001805FD	180,-	218,-
	Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 22 mm / 3/4" – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G002205FD	190,-	230,-
	**Náhradní matice na svěrné spojky 18 mm** – použití pro svěrný spoj	TM1114G001824	42,-	51,-
	Náhradní matice na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1114G002261	55,-	67,-
	**Náhradní kroužek na svěrné spojky 18 mm** – použití pro svěrný spoj	TM111G0818	20,-	24,-
	Náhradní kroužek na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1015G0822	22,-	27,-

BAXI


Tabulka uchycení a hydraulického připojení kolektorů SOL 200 až 250

počet kolektorů	typ uchycení	SOL 250-V	SOL 250-H	SOL 200-V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713200 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713198 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217033 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716208 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716207 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7705949 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 1× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 1× A7212854(uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 1× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 1× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 2× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 2× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 2× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
5 kolektorů 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 3× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 3× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 3× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V






SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V
– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pro řízení solárních systémů				
	**Čerpadlová skupina+** – bez elektroniky – s izolací	7221636	12.190,-	14.750,-
	**Čerpadlová skupina ECO+** – s elektronikou řízení jednoho solárního pole – s izolací – včetně všech čidel	7221637	18.990,-	22.978,-
	**Čerpadlová skupina COMFORT+** – s elektronikou řízení dvou solárních polí – s izolací – včetně všech čidel	7677852	21.990,-	26.608,-
Teplotní sondy				
	**Univerzální teplotní sonda pro čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6** – pro solární kolektory a zásobníky TV – teplotní rozsah 25 – 200 °C	LNC710000040	410,-	496,-
	**Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101**	QAZ36.481/101	1.190,-	1.440,-
Zabezpečení TV				
	**Termostatický směšovací ventil TV MT 52** – nastavitelný rozsah 30 – 70 °C	6726	2.630,-	3.182,-
	**Termostatický směšovací ventil TV Solar KIT** – určeno pro montáž na průtokové verze kotlů – nastavitelný rozsah 30 – 70 °C	KHG714123111	4.270,-	5.167,-


BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V






SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V
– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Expanzní nádoby pro solární systémy BAXI				
	**Expanzní nádoba 18 litrů**, 6bar solární	A222L24	1.090,-	1.319,-
	Expanzní nádoba 24 litrů, 6bar solární	A222L27	1.305,-	1.579,-
	Expanzní nádoba 35 litrů, 6bar solární	A222L31	2.180,-	2.638,-
	Expanzní nádoba 50 litrů, 6bar solární	A242L34	3.060,-	3.703,-
	Expanzní nádoba 80 litrů, 6bar solární	A242L37	4.850,-	5.869,-
	Expanzní nádoba 100 litrů, 6bar solární	A242L38	6.390,-	7.732,-
Odvzdušnění a separace vzduchu pro kolektory SOL				
	**Odvzdušňovací ventil 3/8"** – pro solární systémy – teplotní rozsah do 160 °C	6118	940,-	1.137,-
	**Kulový kohout 3/8"** – před odvzdušňovací ventil – teplotní rozsah do 160 °C	7250	510,-	617,-
	**Separátor vzduchu horizontální ¾"** – s výstupem pro odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotní rozsah do 160 °C	7076	1.310,-	1.585,-
Nemrznoucí solární kapalina pro kolektory SOL				
	**Solární kapalina EQUEN SLP** (na bázi propylenglykolu) – kanystr 10 litrů	SLP10	1.190,-	1.440,-
	**Čerpadlový plnicí vozík** – plnící tlak 5 bar – nádrž 50 litrů z materiálu FPE – odvzdušňuje solární systém	9199	17.490,-	21.163,-

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V





SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V
– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Flexibilní nerezové potrubí					
	**Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů** – DN 15 – s kaučukovou izolací 13 mm – s integrovaným kabelem pro čidlo – ochrana proti UV záření – nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)	10 metrů	54300	10.490,-	12.693,-
		15 metrů	54301	16.900,-	20.449,-
		25 metrů	54302	24.900,-	30.129,-
		50 metrů	54303	49.900,-	60.379,-
	**Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů** – DN 20 – s kaučukovou izolací 13 mm – s integrovaným kabelem pro čidlo – ochrana proti UV záření – nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)	10 metrů	54310	11.490,-	13.903,-
		15 metrů	54311	16.900,-	20.449,-
		25 metrů	54312	27.900,-	33.759,-
		50 metrů	54313	56.900,-	68.849,-
	**Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 15** – rozměr matice DN 15 - ¾" – v balení 10 ks – odolnost do 250 °C		43432	490,-	593,-
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 20 – rozměr matice DN 20 – 1" – v balení 10 ks – odolnost do 250 °C		43429	765,-	926,-
	**Přechod na vnější závit ¾" × ¾"**, těsnění O – kroužek Viton		54060	230,-	278,-
	Přechod na vnější závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54061	490,-	593,-
	**Přechod na vnitřní závit ¾" × ¾"**, těsnění O – kroužek Viton		54070	290,-	351,-
	Přechod na vnitřní závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54071	430,-	520,-
	**Přechod na Cu ¾" × 18Cu (svěrné šroubení)**, těsnění O – kroužek Viton		54090	340,-	411,-
	Přechod na Cu 1" × 22Cu (svěrné šroubení), těsnění O – kroužek Viton		54091	520,-	629,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

tepelná čerpadla

Společnost Baxi nabízí širokou škálu tepelných čerpadel vzduch – voda Split Inverter, s externím nebo vestavěným ohřívačem TV.

Sortiment tepelných čerpadel „Split Inverter“ PBS-i nabízí výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájením, které jsou vhodné pro malé novostavby, až do výkonu 16 kW s napájením třífázovým které jsou vhodné i do velmi rozsáhlých domů. Jsou k dispozici v provedení E s vestavěným elektrokotlem nebo H s možností připojení externího kotle – obě provedení se zabudovaným ekvitermním regulátorem pro řízení až dvou topných okruhů. Tepelné čerpadlo se závěsným vnitřním modulem má označení WH, stacionární FS umožňuje výrobu teplé vody díky vestavěnému zásobníku s objemem 177 litrů.

Nová tepelná čerpadla „Split Inverter“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 jsou plně kompatibilní s termostatem Baxi Mago pro komfortní dálkové řízení jak vytápění, tak i ohřevu TV prostřednictvím aplikace pro Smartphone.

Inteligentní wi-fi termostat Baxi Mago 104
Tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter” 105
Stacionární tepelná čerpadla vzduch-voda „split inverter” 110

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!

- **Termostat se zabudovaným wi-fi modulem, který se napojuje na domácí internetovou síť bez nutnosti připojovat další router**
- **Aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje dálkové ovládání**
- Možnost připojení na jeden či více obytných prostorů pro kontrolu teploty, řízení týdenního programování, nastavení režimu prázdniny, atd.
- Ovládání je možné z více různých chytrých zařízení najednou tak, aby k termostatu mělo přístup více osob
- Rychlé automatické nastavení po vyplnění krátkého dotazníku v aplikaci, které umožňuje automaticky vytvořit program ušitý na míru dle harmonogramu a zvyklostí uživatele
- Možnost sdílení bezpečného a dočasného (3 dny) společného přístupu s autorizovaným servisním střediskem Baxi pro provedení první diagnostiky a pro přístup k pokročilejším funkcím


Scarica su App Store | DISPONIBILE SU Google Play | Windows Phone

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) kompatibilní s: PBS-i WH2 a PBS-i FS2 R-BUS	7652303	5.900,-	7.139,-

Základní technické informace:

Obsah balení:

Krabice Baxi Mago obsahuje:
- Termostat Baxi Mago
- Držák s otvory pro instalaci na zeď
- Šrouby a hmoždinky pro instalaci na zeď
- Stručný instalační a uživatelský návod Baxi Mago




R-BUS


Instalační schéma:

(1) Připojení na Baxi Mago (R-Bus; dvoužilový, nejlépe stíněný)
(2) Domácí wi-fi připojení na router
(3) Připojení k internetu pomocí aplikace Baxi Mago

R-BUS



Rozměry:



Technické údaje:

Rozměry	
Šířka x výška x hloubka (Baxi Mago)	120 × 90 × 27 mm
Elektrické napájení	
Připojovací napětí Bus	24 V ± 5%
Maximální elektrická spotřeba	1,5 W
Maximální délka kabelu pro bus Baxi Mago	50 m
Maximální odpor kabelu	2 × 5 Ohm
Prostorové podmínky	
Provozní podmínky	od 0 ° C do 60 °C
Teplota	
Rozsah měření teploty v místnosti	od 0 ° C do 60 °C
Maximální odchylka teploty při 20 °C	0,3 °C
Hystereze nastavení	1 °C
Přesnost nastavení teploty	+/- 0,5 °C
Rozsah řízení teploty	od 10 °C do 30 °C

PBS-i WH2

NOVINKA



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %. Chladivo R410A**
- Maximální energetická účinnost
- Topení, chlazení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Řídící systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9 kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak chlazení (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



Modely s vestavěným elektrokotlem			PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Kód			7696070	7696071	7696072	7696075	7696076
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			129.000,-	135.290,-	151.390,-	194.890,-	215.900,-
Cena s DPH			156.090,-	163.701,-	183.182,-	235.817,-	261.239,-


Modely pro připojení externího kotle			PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Kód			7696062	7696063	7696064	7696068	7696069
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			129.000,-	135.290,-	151.390,-	190.790,-	214.900,-
Cena s DPH			156.090,-	163.701,-	183.182,-	230.856,-	260.029,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(3) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
(4) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**
(5) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.
(6) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení


- Topení, chlazení a příprava TV (třícestný ventil a čidlo do zásobníku k dispozici jako příslušenství)
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

System Manager PBS-i E WH2



- TČ pracuje jako samostatné nebo jako bivalentní (TČ+elektrokotel)
- Postupné spínání 2 stupňů 9kW integrovaného el. dohřevu
- Oba zdroje jsou využívány pro vytápění o přípravu TV

System Manager PBS-i H WH2




- Vývody pro hydraulické připojení externího dohřevu
- Možnost kalkulace, který zdroj tepla je aktuálně výhodnější
- Ovládání hydraulického dohřevu spínáním přes vstup prostorového termostatu

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i WH2 s elektrickým dohřevem

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 6MR/E WH2	7696071	135.290,-
Filtr 400 µm + uzavírací ventil EH61	100004417	1.550,-
Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2”	7213864	1.590,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-
Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	590,-
Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	4.580,-
Čidlo do zásobníku TV AD212	100000030	770,-
Sada hydraulického propojení TČ-zásobník TV EH149	100015468	1.980,-
Bojler UBVT 200 SC	711059101	20.280,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiva 1/2”-1/4	HET110	2.490,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	390,-
Cena celkem (bez DPH)		**175.410,-**

* EH146 nutno objednat pro výkony 4,5 a 6 kW!
Uvedené ceny jsou bez DPH





Schémata jsou pouze ilustrativní: návrh systému a výběr komponentů musí provést odborná topenářská firma.


Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

AWHP MR/TR
(venkovní jednotka)









AWHP 4,5 MR
(hmotnost 54 kg)


1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”




AWHP 6 MR
(hmotnost 42 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”








AWHP 8 MR
(hmotnost 75 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”




AWHP 11/16 TR
(hmotnost 130 kg) TR

1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”

BAXI


Základní technické informace:

[uvedené rozměry jsou v mm]




SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2
(vnitřní modul)

1. Výstup do topení G 1”
2. Vratka z topení G 1”
3. Přípojka plynného chladiva 5/8”
4. Přípojka kapalného chladiva 3/8”




SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2
(vnitřní modul)

1. Výstup do topení G 1”
2. Vratka z topení G 1”
3. Výstup z externího kotle G 1”
4. Vratka do externího kotle G 1”
5. Přípojka plynného chladiva 5/8”
6. Přípojka kapalného chladiva 3/8”



SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2	
Hmotnost	35,5-36,1 kg

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku

vyobrazení	další příslušenství pro **VNITŘNÍ MODUL**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) R-BUS	7652303	5.900,-	7.139,-
	Pokojový termostat (pouze topení)	KHG71408691	470,-	569,-
	Pokojový termostat (topení a chlazení)	7108088	1.490,-	1.803,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.550,-	1.877,-
	Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2” (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	7213864	1.590,-	1.924,-
	Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	4.580,-	5.542,-
	Čidlo AD212 do zásobníku TV	100000030	770,-	932,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	590,-	714,-
	Sada EH783 pro řízení 2. směšovaného okruhu pro vestavbu do vnitřního modulu WH2 (obsahuje desku SCB-04B + čidlo)	7683828	3.900,-	4.719,-

vyobrazení	další příslušenství pro **VENKOVNÍ JEDNOTKU**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	450,-	545,-

Doporučené kombinace PBS-i /ohřívač TV

	objem [l]	plocha výměníku [m²]	PBS-i 4,5 a 6MR	PBS-i 8MR	PBS-i 11TR	PBS-i 11TR
Zásobník UBVT 200 SC	200	1,2	●	●	●	○
Zásobník UBVT 300 SC	300	1,5	●	●	●	●
Zásobník UBVT 400 SC	400	1,8	○	○	●	●

● doporučená kombinace, ○ nedoporučená kombinace

Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 115
Zásobníky UBVT pro přípravu TV viz str. 80

BAXI

PBS-i FS2

NOVINKA



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %. Chladivo R410A**
- Maximální energetická účinnost
- Topení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Vnitřní modul PBS-i FS se zásobníkem TV o objemu 177 litrů**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak přípravy TV (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- **Řídící systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



modely s vestavěným elektrokotlem			PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Kód			7696055	7696056	7696057	7696060	7696061
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
		(3)	A	A	A	A	A
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(4)	4,60	5,82	7,90	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			164.900,-	169.900,-	192.900,-	230.900,-	258.490,-
Cena s DPH			199.529,-	205.579,-	233.409,-	279.389,-	312.773,-

modely pro připojení externího kotle			PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Kód			7696048	7696049	7696050	7696053	7696054
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
		(3)	A	A	A	A	A
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(4)	4,60	5,82	7,9	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			164.900,-	169.900,-	192.900,-	230.900,-	258.490,-
Cena s DPH			199.529,-	205.579,-	233.409,-	279.389,-	312.773,-


(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(3) Sezónní energetická účinnost ohřevu TV (nařízení EU č. 811/2013)
(4) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
(5) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**
(6) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.
(7) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení

- Topení a příprava TV
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství, možnost integrace hydraulické sady pro směšovaný okruh
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i FS2 s elektrickým dohřevem


Popis	Objednací číslo	Cena
Tepelné čerpadlo PBS-i 8MR/E FS2	7692996	192.900,-
Sada pro 2. směšovaný okruh s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo EH858	7657050	16.900,-
Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2”	7213864	1.590,-
Řídící deska pro 2. směšovaný okruh EH862	7689751	3.490,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiva - potrubí 5/8”+3/8” - délka 10 m	HET110	3.900,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	390,-
2 x Filtr 400 m + uzavírací ventil EH61 (1× součástí dodávky)	100004417	3.100,-
Cena celkem		**228.170,-**




Schémata jsou pouze ilustrativní: návrh systému a výběr komponentů musí provést odborná topenářská firma.

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]







BAXI


Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

AWHP MR/TR
(vnější jednotka)









AWHP 4,5 MR
(hmotnost 54 kg)


1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”




AWHP 6 MR
(hmotnost 42 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”








AWHP 8 MR
(hmotnost 75 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”



AWHP 11/16 TR
(hmotnost 130 kg) TR


1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

(vnitřní modul)



1. Výstup do topení G 1”
2. Připojení z výstupu z ext. kotle G 3/4” (pouze provedení H)
3. Vratka do ext. kotle G 3/4” (pouze provedení H)
4. Vratka z topení G 1”
5. Vstup TV G 3/4”
6. Výstup TV G 3/4”
7. Připojení kapalného chladiva - 3/8” vyhrdlení
8. Připojení plynného chladiva - 5/8” vyhrdlení
9. Výstup směšovaného okruhu vytápění (volitelné)
10. Vratka směšovaného okruhu vytápění (volitelné)
11. Odvod kondenzátu
(1) Regulovatelné nožky

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Prázdná hmotnost	139-142 kg
Celková naplněná hmotnost	334-337 kg

BAXI

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku

vyobrazení	další příslušenství pro **VNITŘNÍ MODUL**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) R-BUS	7652303	5.900,-	7.139,-
	Pokojový termostat (pouze topení)	KHG71408691	470,-	569,-
	Pokojový termostat (topení a chlazení)	7108088	1.490,-	1.803,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.550,-	1.876,-
	Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2” (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	7213864	1.590,-	1.924,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	590,-	714,-
	Elektronická deska pro řízení druhého okruhu pro EH862	7689751	3.490,-	4.223,-
	Sada pro 2. směšovaný okruh EH 858 s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo	7657050	16.900,-	20.449,-

vyobrazení	Další příslušenství pro **VNĚJŠÍ JEDNOTKU**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	450,-	545,-

Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 115










BAXI

Volitelné příslušenství pro tepelná čerpadla








vyobrazení	další příslušenství pro **TEPELNÁ ČERPADLA**		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-	3.013,-
		l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-	3.255,-
		l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-	3.497,-
		Samolepicí hliníková páska 50mm/50m	2832515	550,-	666,-
	Propojovací sada chladiva - potrubí	1/2”+1/4” - délka 5 m	HET105	1.190,-	1.440,-
		1/2”+1/4” - délka 10 m	HET110	2.490,-	3.013,-
		1/2”+1/4” - délka 15 m	HET115	3.890,-	4.707,-
		1/2”+1/4” - délka 20 m	HET120	4.900,-	5.929,-
		1/2”+1/4” - délka 25 m	HET125	6.490,-	7.853,-
		5/8”+3/8” - délka 5 m	HET205	1.890,-	2.287,-
		5/8”+3/8” - délka 10 m	HET210	3.900,-	4.719,-
		5/8”+3/8” - délka 15 m	HET215	5.900,-	7.139,-
		5/8”+3/8” - délka 20 m	HET220	7.900,-	9.559,-
		5/8”+3/8” - délka 25 m	HET225	9.900,-	11.979,-
EH85 	Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l) - EH85		100008841	12.900,-	15.609,-
EH60 	Vyrovnávací zásobník B 150 T (160 l) - EH60		100004415	13.450,-	16.275,-
	Rozvaděč RTP 1+3 fáze (pro TČ 4,5, 6-8 kW)		RTP1A	5.250,-	6.353,-
	Rozvaděč RTP 3 fáze (pro TČ 11-16 kW)		RTP2A	5.850,-	7.079,-

BAXI

Příslušenství pro tepelná čerpadla BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Posuvné konzoly** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6x70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	699,-	846,-
			MS257	799,-	967,-
	**Posuvné konzoly – bez svislé části** Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: jednotky LST25-S, LST35-S		MS205/A	1.090,-	1.319,-
	**Pevné konzoly** Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	890,-	1.077,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvící tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	1.790,-	2.166,-
			MT650	1.890,-	2.287,-
	**Konzoly pod strop** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky – pod balkón Balení: 1 pár		MC700	1.890,-	2.287,-
	**Nástěnné konzoly – „obrácené"** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MR105	490,-	593,-

BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.590,-	1.924,-
	**Antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4x šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	390,-	472,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	90,-	109,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.290,-	1.561,-
			SP740	1.290,-	1.561,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	**Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu** Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	**Silentbloky (tlumiče vibrací)** Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	250,-	303,-
		2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	350,-	424,-
		1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV108	230,-	278,-
		2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	350,-	424,-
	**Vana na kondenzát** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 x 310 mm	VS110	1.190,-	1.440,-
		1000x410 mm	VS210	1.390,-	1.682,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž k nástěnným konzolám** Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110	VS120	650,-	787,-
		pro VS210	VS220	690,-	835,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210)** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-


BAXI

BAXI

klimatizační jednotky

Baxi inovuje řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Moonlight a Light Commercial jsou plněny **novým ekologickým chladivem R32**.

Luna Clima R32

Řada **Baxi Dream** Mono Split nabízí elegantní, inovativní a kompaktní design s velmi vysokou energetickou účinností A +++ / A ++ a již z výroby osazeným wi-fi modulem pro dálkovou správu s aplikací App Air Connect.

Klimatizační jednotky **Baxi Moonlight** Mono Split se vyznačují tradiční Baxi estetikou a infračerveným dálkovým ovládáním. Wi-fi modul je k dispozici jako volitelné příslušenství.

K dispozici jsou také verze **Multi Split** R32 s venkovními jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ke kterým lze kombinovat nástěnné vnitřní jednotky řady Baxi Moonlight.

Light Commercial R32

Pro obchodní aplikace (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.) Nabízí firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovněž s chladivem R32.

Pro verze **Mono a Multi Split** jsou k dispozici vnitřní kazetové, parapetní/podstropní a kanálové jednotky. Je možné kombinovat venkovní jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5ti vnitřními jednotkami. Volně lze kombinovat stěnové, kazetové, parapetní a kanálové jednotky.

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem 120
Baxi Air Connect s modulem wi-fi pro Luna Clima 120
Tabulka řady Luna Clima R32 121

Řada Luna Clima R32
Luna Clima Dream - Mono Split R32 ..... NOVINKA ... 122
Luna Clima Moonlight - Mono Split R32 123
Luna Clima Moonlight - Multi Split R32 125

Řada Light Commercial R32
Tabulka řady Light Commercial R32 127
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový 128
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetní/podstropní 129
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový 130
Light Commercial - Multi Split R32 132

Příslušenství Luna Clima a Light Commercial R32 135

Tabulka možných konfigurací 136

BAXI

Baxi Air Connect + modul wi-fi



Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

- Jednoduchá a přímá komunikace s klimatizací Baxi prostřednictvím smartphonu či tabletu
- Bez vlivu na vzhled: wi-fi modul je nainstalován v držáku za přední panel klimatizace (modely na stěnu) nebo uvnitř klimatizačního zařízení (modely Light Commercial)
- Snadné a intuitivní programování časových plánů umožňuje spojení komfortu a vysoké úspory energie
- Možnost ovládat více zařízení se stejnou aplikací, v případě klimatizačních jednotek Multi Split (Dual, Trial, atd.) s instalovaným modulem wi-fi
- Možnost nastavení přímo z aplikace všech funkcí jako z dálkového ovladače, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

model	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Wi-fi modul Luna Clima	7660110	2.900,-	3.509,-

* instalace a konfigurace produktu nejsou zahrnuty v ceně spotřebiče. V případě, že potřebujete tuto službu využít, kontaktujte autorizovanou servisní firmu Baxi. Kontakty autorizované servisní sítě Baxi jsou k dispozici na adrese www.baxi.cz.

Air Connect + modul wi-fi pro Luna Clima	
Rozměry modulu wi-fi (pro instalaci do čelního krytu)	
Rozměry (v × š × h) mm	57,8 × 36,4 × 8,0
Elektrické napájení	
Připojovací napětí	12 V + 2,5%
Provozní podmínky	
Pracovní teplota	-10 °C až 80 °C
Provozní frekvence	
Frekvence při provozu	2.412~2.472 GHz
Další charakteristiky	
Protokoly	IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS
Zabezpečení	WEP/WPA/WPA2
Typ sítě	STA/AP/STA+AP/WIFI Direct

Balení wi-fi modulu
Balení obsahuje: modul wi-fi, propojovací kabel pro Light Commercial, návody a záruční list.

Podmínky použití
Tato aplikace je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

BAXI

Řada klimatizací Baxi - Luna Clima

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 122)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 123)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 128)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 129)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 130)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 125)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 133)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 133)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 133)

BAXI

Baxi Dream - Mono Split R32



- **Energetická účinnost chlazení A+++ a vytápění A++**
- **Nový, elegantní a kompaktní design**
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- **Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul**

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 | výkon v kW | DS G T 25 - S | venkovní jednotka | Mono Split

vnitřní jednotka: chladivo R32 | nástěnná | DS G N W 25 | vnitřní jednotka | výkon v kW

modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A+++ chlazení A++ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění
SEER SCOP	8,5 4,6	8,5 4,6
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,70 3,20	3,50 4,20
VENKOVNÍ jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednací kód	7690475	7690477
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	802 × 535 × 298 32	802 × 535 × 298 32
Akustický výkon maximální dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	17.590,-/21.284,-	17.900,-/21.659,-
VNITŘNÍ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednací kód	7690476	7690478
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	970 × 315 × 235 12	970 × 315 × 235 12
Akustický výkon maximální dB(A)	59	59
Cena bez DPH	7.290,-/8.821,-	7.590,-/9.184,-
Objednací kód sestavy **Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH**	**LDGM25** **23.990,-/29.028,-**	**LDGM35** **25.490,-/30.843,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Nový, elegantní a kompaktní design
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32, výkon v kW — LS G T 25 - S — venkovní jednotka, Mono Split

vnitřní jednotka: chladivo R32, nástěnná — LS G N W 25 — vnitřní jednotka, výkon v kW

modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení, A+ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění
SEER SCOP	6,5 4,2	6,2 4,2	6,5 4,1	6,4 4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,55 2,65	3,60 3,70	5,30 5,40	7,03 7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	720 × 540 × 260 27	720 × 540 × 260 27	802 × 535 × 298 35	900 × 681 × 343 45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	13.090,-/15.839,-	14.090,-/17.049,-	21.990,-/26.608,-	29.290,-/35.441,-
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednací kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 300 × 198 9	800 × 300 × 198 9	970 × 315 × 235 12,5	1100 × 330 × 235 15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-	9.290,-/11.241,-
Objednací kód sestavy **Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH**	**LCGM25** **15.590,-/18.864,-**	**LCGM35** **16.690,-/20.195,-**	**LCGM50** **26.090,-/31.569,-**	**LCGM70** **33.390,-/40.402,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32




	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množství (g/m)	20	20

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A	
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/ vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Moonlight - Mono Split R32



	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/ vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
18.000 Btu/h	G 1/4"	G 1/2"
24.000 Btu/h	G 1/4"	G 5/8"

BAXI

Baxi Moonlight - Multi Split R32



- Třída energetické účinnosti A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- **Všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Moonlight**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 120)

Legenda

venkovní jednotka: LS G T 50 - 2M 3M 4M 5M
- G: chladivo R32
- T: venkovní jednotka
- 50: výkon v kW
- 2M 3M 4M 5M: Dual, Trial, Quadri, Penta

vnitřní jednotka: LS G N W 20
- G: chladivo R32
- N: nástěnná
- W: vnitřní jednotka
- 20: výkon v kW

modely MULTI Split	NOVINKA 14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	NOVINKA 21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	NOVINKA 36.000 Btu/h (QUADRI)	NOVINKA 42.000 Btu/h (PENTA)
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení, A+ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění	A+++ chlazení, A++ vytápění	A++ chlazení, A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 286 34	800 × 545 × 286 36	822 × 655 × 302 44	822 × 655 × 302 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	27.900,-/33.759,-	35.190,-/42.580,-	36.900,-/44.649,-	47.190,-/57.100,-	54.900,-/66.429,-	59.900,-/72.479,-

modely MULTI Split	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800x300x198 9	800x300x198 9	800x300x198 9	970x315x235 12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	**U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.**			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split 18000 LSGT50-2M	7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20)	LCGD502020	40.390,-/48.872,-
	7000+9000 (LSGNW20+LSGNW25)	LCGD502025	40.590,-/49.114,-
	7000+12000 (LSGNW20+LSGNW35)	LCGD502035	41.290,-/49.961,-
	9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25)	LCGD502525	40.900,-/49.489,-
	9000+12000 (LSGNW25+LSGNW35)	LCGD502535	41.390,-/50.082,-
	12000+12000 (LSGNW35+LSGNW35)	LCGD503535	41.890,-/50.687,-


VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split 27000 LSGT70-3M *	9000+18000 (LSGNW25+LSGNW50)	LCGT702550	56.590,-/68.474,-
	12000+18000 (LSGNW35+LSGNW50)	LCGT703550	56.690,-/68.595,-


* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split 27000 LSGT70-3M **	7000+7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20)	LCGT70202020	60.790,-/73.556,-
	7000+7000+9000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25)	LCGT70202025	61.390,-/74.282,-
	7000+7000+12000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35)	LCGT70202035	61.790,-/74.766,-
	7000+7000+18000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50)	LCGT70202050	62.900,-/76.109,-
	7000+9000+9000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70202525	62.900,-/76.109,-
	7000+9000+12000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70202535	62.900,-/76.109,-
	7000+12000+12000 (LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70203535	62.990,-/76.218,-
	9000+9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70252525	62.990,-/76.218,-
	9000+9000+12000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70252535	62.990,-/76.218,-
	9000+12000+12000 (LSGNW25+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70253535	62.990,-/76.218,-

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Baxi Moonlight - Multi Split R32





Délky potrubí	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/2,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

BAXI

Řada klimatizací Baxi - Light Commercial

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 122)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 123)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 128)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 129)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 130)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 125)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 133)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 133)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 133)

BAXI

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

KAZETOVÝ

R32



- **Nový design s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)**
- **Kompletní řada výkonů od 3,5 do 16 kW (od 12.000 do 60.000 Btu/h)**
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 120)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (R), výkon v kW (50) → RZ G T 50 (venkovní jednotka)

vnitřní jednotka: chladivo R32 (R), kazetová (K) → RZ G N K 50 (vnitřní jednotka, výkon v kW)

modely MONO Split KAZETOVÉ	14.000 Btu/h	18.000 Btu/h	21.000 Btu/h	27.000 Btu/h	36.000 Btu/h	42.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,1	6,3 4,0	6,5 4,2	6,1 4,0	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	3,60 4,20	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711433	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 35	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.590,-/27.334,-	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Název jednotky - TĚLO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednací kód - TĚLO	7711449	7711450	7711451	7711452	7711454	7712378
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO Hmotnost kg	570 × 260 × 570 17	570 × 260 × 570 17	835 × 250 × 835 24	835 × 290 × 835 26,50	835 × 290 × 835 31,0	835 × 290 × 835 31,0
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednací kód - PANEL	7711455	7711455	7711456	7711456	7711456	7711456
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL Hmotnost kg	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	57	62	65	65
Cena bez DPH/s DPH TĚLO Cena bez DPH/s DPH PANEL	11.690,-/14.145,- 2.190,-/2.650,-	11.900,-/14.399,- 2.190,-/2.650,-	12.900,-/15.609,- 3.690,-/4.465,-	15.490,-/18.743,- 3.690,-/4.465,-	15.900,-/19.239,- 3.690,-/4.465,-	16.900,-/20.449,- 3.690,-/4.465,-
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnitřní jednotka (TĚLO + PANEL)	13.880,-/16.795,-	14.090,-/17.049,-	16.590,-/20.074,-	19.180,-/23.208,-	19.590,-/23.704,-	20.590,-/24.914,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**					

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

BAXI

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ

R32



- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)**
- Možnost umístění vnitřních jednotek na podlaze nebo na strop
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 120)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka

chladivo R32 výkon v kW

RZ G T 50

venkovní jednotka

vnitřní jednotka

chladivo R32 parapetní/podstropní

RZ G N C 50

vnitřní jednotka výkon v kW

modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,1 4,1	6,3 4,1	6,1 4,0	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednací kód	7711464	7711465	7711466	7711468	7712379
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	930 × 660 × 205 25	1280 × 660 × 205 32	1631 × 660 × 205 44	1631 × 660 × 205 44	1631 × 660 × 205 44
Akustický výkon maximální dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	13.590,-/16.444,-	17.900,-/21.659,-	18.900,-/22.869,-	19.900,-/24.079,-	19.900,-/24.079,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

BAXI

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

KANÁLOVÝ

R32



- **Nové rozměry vnitřní jednotky se sníženou výškou pro snazší instalaci do stropu**
- **Kompletní řada výkonů od 3,5 do 16 kW (od 12.000 do 60.000 Btu/h)**
- Maximální dispoziční tlak 160Pa
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- **Snadné a komfortní ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ)**
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 120)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Infračervený dálkový ovladač (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (RZ), výkon v kW (G T 50), venkovní jednotka

vnitřní jednotka: chladivo R32 (RZ), kanálová (G N D 50), vnitřní jednotka, výkon v kW

modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,0	6,1 4,0	6,1 4,1	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednací kód	7711439	7711440	7711441	7711443	7712377
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	1000x245x700 31	1000x245x700 32	1400x245x700 42	1400x245x700 42	1400x245x700 42
Akustický výkon maximální dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	14.900,-/18.029,-	15.900,-/19.239,-	20.900,-/25.289,-	21.900,-/26.499,-	21.900,-/26.499,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množství (g/m)	20	20	50	50	50	50

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Elektrické napájení venkovní jednotky (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájení vnitřní jednotky (V~, Hz, jistič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Propojovací kabel Venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
24.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
36.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
48.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05
60.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05

Délka potrubí chladiva	≤ 8 m	Doplnění není nutné
	> 8 m	Je nutné doplnit chladivo: C g/m x (délka potrubí (m) - 8)

Další příslušenství pro Light Commercial Mono Split viz str. 135

BAXI


Light Commercial - Multi Split R32

NOVINKA



- **Nové kompaktní rozměry venkovních jednotek Penta s jedním ventilátorem**
- **Kazetová vnitřní jednotka s novým designem s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)**
- **Kompletní řada výkonů od 5 do 12,5 kW (od 18.000 do 42.000 Btu/h)**
- **4 různé typy volitelných vnitřních jednotek: nástěnná, kazetová, parapetní/podstropní, kanálová**
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a A+ při vytápění u všech modelů
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ pro nástěnné, kazetové a parapetní jednotky) a nové nástěnné dotykové ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ pro kanálové jednotky)
- Možnost ovládání všech jednotek zvlášť pomocí aplikace Air Connect (viz strana 120)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu u kazetových a kanálových jednotek (dodáváno SÉRIOVĚ)**

Legenda — venkovní jednotka



modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 286 34	800 × 545 × 286 36	822 × 655 × 302 44	822 × 655 × 302 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	**27.900,-/33.759,-**	**35.190,-/42.580,-**	**36.900,-/44.649,-**	**47.190,-/57.100,-**	**54.900,-/66.429,-**	**59.900,-/72.479,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



Legenda — vnitřní jednotka



	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka - NÁSTĚNNÁ	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 300 × 198 9	800 × 300 × 198 9	800 × 300 × 198 9	970 × 315 × 235 12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	51	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	**5.300,-/6.413,-**	**5.300,-/6.413,-**	**5.300,-/6.413,-**	**7.890,-/9.547,-**



Legenda

vnitřní jednotka

LS G N K 25 - XM

LS – vnitřní jednotka
G – chladivo R32
N – vnitřní jednotka
K – kazetová
25 – výkon v kW
XM – Multi Split

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka - KAZETOVÁ	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Název jednotky - TĚLO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednací kód - TĚLO	7711430	7711431	7711432
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO Hmotnost kg	570 × 260 × 570 18	570 × 260 × 570 18	570 × 260 × 570 18
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednací kód - PANEL	7711455	7711455	7711455
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL Hmotnost kg	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TĚLO Cena bez DPH/s DPH PANEL	8.900,-/10.769,- 2.190,-/2.650,-	8.900,-/10.769,- 2.190,-/2.650,-	9.390,-/11.362,- 2.190,-/2.650,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO+PANEL) Cena bez DPH/s DPH	**11.090,-/13.419,-**	**11.090,-/13.419,-**	**11.580,-/14.012,-**



Legenda

vnitřní jednotka

LS G N C 25 - XM

LS – vnitřní jednotka
G – chladivo R32
N – vnitřní jednotka
C – parapetní/podstropní
25 – výkon v kW
XM – Multi Split

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka - PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednací kód	7711430	7711431	7711432
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	929 × 660 × 205 26	929 × 660 × 205 26	929 × 660 × 205 26
Akustický výkon maximální dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	**10.790,-/13.056,-**	**10.790,-/13.056,-**	**11.900,-/14.399,-**



Legenda

vnitřní jednotka


LS G N D 25 - XM

LS – vnitřní jednotka
G – chladivo R32
N – vnitřní jednotka
D – kanálová
25 – výkon v kW
XM – Multi Split

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednací kód	7711427	7711428	7711429
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	700 × 200 × 470 18,5	700 × 200 × 470 18,5	1000 × 200 × 470 24,0
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	**9.390,-/11.362,-**	**9.390,-/11.362,-**	**11.490,-/13.903,-**

Další příslušenství Light Commercial Multi Split viz str. 135

Light Commercial - Multi Split
(nástěnný, kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50/1×10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ		
Připojení chladiva		
VNINTŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ		
Připojení chladiva		
VNINTŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ		
Připojení chladiva		
VNINTŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ		
Připojení chladiva		
VNINTŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Volitelné příslušenství pro klimatizace

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervené dálkové ovládání + přijímač *Lze doplnit ke kanálovým jednotkám Mono a Multi Split*	7678703	1.090,-	1.319,-
	TXW1AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem *Lze doplnit ke kazetovým Mono a Multi Split a parapetním Mono Split vnitřním jednotkám*	7694904	2.390,-	2.892,-
	TXW2AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem *Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám*	7725594	2.390,-	2.892,-
	Wi-fi modul Luna Clima *Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám*	7660110	2.900,-	3.509,-



K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (volně volitelná kombinace nástěnných, kazetových, parapetních a kanálových jednotek) a tím se značně snižuje prostor potřebný pro venkovní instalaci.
Na druhou stranu však může být každá vnitřní jednotka použita i pro Mono Split.

Možné kombinace:

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
	1 jednotka	2 jednotky	
DUAL 14.000 Btu/h	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
	1 jednotka	2 jednotky	
DUAL 18.000 Btu/h	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
TRIAL 21.000 Btu/h	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
TRIAL 27.000 Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	-	9+9	-	7+9+9	9+12+12

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka								
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
QUADRI 36.000 Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	-	-	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-


VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka												
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek		
PENTA 42.000 Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	-	-	-	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	-	-	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

BAXI

Volitelné příslušenství

příslušenství		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-	3.013,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-	3.255,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-	3.497,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m		2832515	550,-	666,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8“+1/4“	délka 5 m	HET305	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET310	2.190,-	2.650,-
	délka 20 m	HET320	4.390,-	5.312,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2“+1/4“	délka 5 m	HET105	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET110	2.490,-	3.013,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8“+1/4“	délka 5 m	HET405	1.690,-	2.045,-
	délka 10 m	HET410	3.490,-	4.223,-
Plastový zápustný kotvící žlab s krytkami 540×85 mm		PB302G	330,-	399,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	750,-	908,-
	Ø20mm/30 m	TU20	890,-	1.077,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	40,-	48,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	YI1616	25,-	30,-
	Ø 16/20mm	YI1620	25,-	30,-
	Ø 20/20mm	YI2020	25,-	30,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BM	100,-	121,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BM	180,-	218,-
	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BC	125,-	151,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BC	190,-	230,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	220,-	266,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	240,-	290,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	120,-	145,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	160,-	194,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	280,-	339,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	115,-	139,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	115,-	139,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	150,-	182,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	190,-	230,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	100,-	121,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	110,-	133,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	120,-	145,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	140,-	169,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	130,-	157,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	170,-	206,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	130,-	157,-









































BAXI

Příslušenství pro klimatizace BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Posuvné konzoly** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6x70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	699,-	846,-
			MS257	799,-	967,-
	**Posuvné konzoly – bez svislé části** Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: jednotky LST25-S, LST35-S		MS205/A	1.090,-	1.319,-
	**Pevné konzoly** Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	890,-	1.077,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvící tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	1.790,-	2.166,-
			MT650	1.890,-	2.287,-
	**Konzoly pod strop** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky – pod balkón Balení: 1 pár		MC700	1.890,-	2.287,-
	**Nástěnné konzoly – „obrácené“** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MR105	490,-	593,-

BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.590,-	1.924,-
	**Antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4x šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	390,-	472,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	90,-	109,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.290,-	1.561,-
			SP740	1.290,-	1.561,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	**Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu** Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	**Silentbloky (tlumiče vibrací)** Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	250,-	303,-
		2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	350,-	424,-
		1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV108	230,-	278,-
		2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	350,-	424,-
	**Vana na kondenzát** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 x 310 mm	VS110	1.190,-	1.440,-
		1000x410 mm	VS210	1.390,-	1.682,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž k nástěnným konzolám** Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110	VS120	650,-	787,-
		pro VS210	VS220	690,-	835,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210)** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-

BAXI

GARANCE KVALITY:

CE CSQ

www.baxi.cz
www.bdrthermea.cz

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

ČECHY

Centrála Praha: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz
Sklad Praha: Cukrovarská 986, 196 00 Praha 9 - Čakovice / výdejní doba skladu - po-pá: 8.00 – 16.00

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

PRAHA:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Zbyšek Jelínek	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 410 338
STŘEDOČESKÝ KRAJ: Benešov:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
Beroun:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
Kladno:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
Kolín:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
Kutná Hora:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
Mělník:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
Mladá Boleslav:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
Nymburk:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
Příbram:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
Rakovník:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PARDUBICKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
Svitavsko:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
ÚSTECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KARLOVARSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PLZEŇSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
HLAVNÍ TECHNIK:	Václav Landsinger	vaclav.landsinger@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 630 533
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Karel Fischer	karel.fischer@bdrthermea.cz	tel.: +420 734 201 322
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Lukáš Havlíček	lukas.havlicek@bdrthermea.cz	tel.: +420 604 329 088

MORAVA

Středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chrascina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chrascina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šikula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Jan Plotěný	jan.ploteny@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 503 955

Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.