

BAXI

Luna Clima

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem

platnost od 05/2020

OBSAH:

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem 3
Baxi Air Connect s modulem wi-fi pro Luna Clima 4
Tabulka řady Luna Clima R32 5

Řada Luna Clima R32
Luna Clima Dream - Mono Split R32 6
Luna Clima Astra - Mono Split R32 7
Luna Clima Moonlight - Mono Split R32 8
Luna Clima Astra - Multi Split R32 10
Luna Clima Moonlight - Multi Split R32 12

Řada Light Commercial R32
Tabulka řady Light Commercial R32 14
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový 15
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetní/podstropní 16
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový 17
Light Commercial - Multi Split R32 19

Tabulka možných konfigurací 23

Příslušenství Luna Clima a Light Commercial R32 24



klimatizační jednotky

Baxi inovuje řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Astra, Baxi Moonlight a Light Commercial jsou plněny **novým ekologickým chladivem R32**.

Luna Clima R32

Řada **Baxi Dream** Mono Split nabízí elegantní, inovativní a kompaktní design s velmi vysokou energetickou účinností A +++ / A ++ a již z výroby osazeným wi-fi modulem pro dálkovou správu s aplikací App Air Connect.

Klimatizační jednotky **Baxi Astra a Moonlight** Mono Split se vyznačují tradiční Baxi estetikou a infračerveným dálkovým ovládáním. Wi-fi modul je k dispozici jako volitelné příslušenství.

K dispozici jsou také verze **Multi Split** R32 s venkovními jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ke kterým lze kombinovat nástěnné vnitřní jednotky řady Baxi Astra a Moonlight.

Light Commercial R32

Pro obchodní aplikace (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.) nabízí firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovněž s chladivem R32.

Pro verze **Mono a Multi Split** jsou k dispozici vnitřní kazetové, parapetní/podstropní a kanálové jednotky. Je možné kombinovat venkovní jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5ti vnitřními jednotkami. Volně lze kombinovat stěnové, kazetové, parapetní a kanálové jednotky.

Baxi Air Connect + modul wi-fi



Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

- Jednoduchá a přímá komunikace s klimatizací Baxi prostřednictvím smartphonu či tabletu
- Bez vlivu na vzhled: wi-fi modul je nainstalován v držáku za přední panel klimatizace (modely na stěnu) nebo uvnitř klimatizačního zařízení (modely Light Commercial)
- Snadné a intuitivní programování časových plánů umožňuje spojení komfortu a vysoké úspory energie
- Možnost ovládat více zařízení se stejnou aplikací, v případě klimatizačních jednotek Multi Split (Dual, Trial, atd.) s instalovaným modulem wi-fi
- Možnost nastavení přímo z aplikace všech funkcí jako z dálkového ovladače, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

model		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Wi-fi modul pro Baxi Astra (USB klíč)	A7746546	1.090,-	1.319,-

Balení Wi-fi Modulu Baxi Astra
Balení obsahuje: USB klíč, návody a záruční list.

Podmínky použití
Aplikace Baxi Air Connect je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

model		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Wi-fi modul Luna Clima (součástí balení u řady Dream)	A7660110	2.900,-	3.509,-

Balení Wi-fi modulu Luna Clima
Balení obsahuje: modul wi-fi, propojovací kabel pro Light Commercial, návody a záruční list.

Podmínky použití
Aplikace Baxi Air Connect je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

* instalace a konfigurace produktu nejsou zahrnuty v ceně spotřebiče. V případě, že potřebujete tuto službu využít, kontaktujte autorizovanou servisní firmu Baxi. Kontakty autorizované servisní sítě Baxi jsou k dispozici na adrese www.baxi.cz.

Řada klimatizací Baxi - Luna Clima

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 5)			
		 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 6)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 15)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 16)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 17)
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 7)			
Multi	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 10)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 20)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 20)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 20)
		 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 12)			

Baxi Dream - Mono Split R32



- **Energetická účinnost chlazení A+++ a vytápění A++**
- **Nový, elegantní a kompaktní design**
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- **Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul**

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (DS) | výkon v kW (G T 25) | venkovní jednotka (-) | Mono Split (S)

vnitřní jednotka: chladivo R32 (DS) | nástěnná (G N) | vnitřní jednotka (W) | výkon v kW (25)

modely MONO Split	Dream 25	Dream 35
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A+++ chlazení A++ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění
SEER SCOP	8,5 4,6	8,5 4,6
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,70 3,20	3,50 4,20
VENKOVNÍ jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednací kód	A7690475	A7690477
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	802 × 535 × 298 32	802 × 535 × 298 32
Akustický výkon maximální dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	17.990,- / 21.768,-	18.290,- / 22.131,-
VNITŘNÍ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednací kód	A7690476	A7690478
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	970 × 315 × 235 12	970 × 315 × 235 12
Akustický výkon maximální dB(A)	59	59
Cena bez DPH	7.490,- / 9.063,-	7.790,- / 9.426,-
Objednací kód sestavy **Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH**	**LDGM25** **24.490,- / 29.633,-**	**LDGM35** **25.990,- / 31.448,-**


* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Astra - Mono Split R32

NOVINKA



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Nový, elegantní a kompaktní design
- Zcela nový, elegantní a kompaktní design díky matné povrchové úpravě
- Nový tvar vnitřních lamel pro tichou a homogenní distribuci vzduchu
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone nebo tablet díky novému Wifi modulu – USB Plug&Play stick (příslušenství na objednávku)



modely MONO Split	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER SCOP	6,5 4,2	6,1 4,2	6,5 4,0	6,3 4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,55 2,65	3,60 3,70	5,30 5,40	7,03 7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	A7680766	A7680768	A7690471	A7690473
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	720 × 540 × 260 27	720 × 540 × 260 27	802 × 535 × 298 35	900 × 681 × 343 45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	13.350,- / 16.154,-	14.370,- / 17.388,-	22.430,- / 27.140,-	29.900,- / 36.179,-
VNITŘNÍ jednotka	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Objednací kód	A7743245	A7743246	A7743247	A7743248
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	940 × 316 × 224 12	1132 × 330 × 232 15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	52	58	60
Cena bez DPH	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	8.050,- / 9.741,-	9.490,- / 11.483,-
Objednací kód sestavy **Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH**	**LAGM25** **15.990,- / 19.348,-**	**LAGM35** **17.090,- / 20.679,-**	**LAGM50** **26.690,- / 32.295,-**	**LAGM70** **34.090,- / 41.249,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Nový, elegantní a kompaktní design
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 | výkon v kW — LS G T 25 - S — venkovní jednotka | Mono Split


vnitřní jednotka: chladivo R32 | nástěnná — LS G N W 25 — vnitřní jednotka | výkon v kW

Totožné venkovní jednotky jako pro řadu Astra

modely MONO Split	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER SCOP	6,5 4,2	6,2 4,2	6,5 4,1	6,4 4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,55 2,65	3,60 3,70	5,30 5,40	7,03 7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	720 × 540 × 260 27	720 × 540 × 260 27	802 × 535 × 298 35	900 × 681 × 343 45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	13.090,-/15.839,-	14.090,-/17.049,-	21.990,-/26.608,-	29.290,-/35.441,-
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednací kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 300 × 198 9	800 × 300 × 198 9	970 × 315 × 235 12,5	1100 × 330 × 235 15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-	9.290,-/11.241,-
Objednací kód sestavy **Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH**	**LCGM25** **15.590,-/18.864,-**	**LCGM35** **16.690,-/20.195,-**	**LCGM50** **26.090,-/31.569,-**	**LCGM70** **33.390,-/40.402,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32




	Dream 25	Dream 35
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množství (g/m)	20	20

	Dream 25	Dream 35
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A	
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/ vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Dream 25	G 1/4"	G 3/8"
Dream 35	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Astra - Mono Split R32




	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30

	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/ vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Astra 25	G 1/4"	G 3/8"
Astra 35	G 1/4"	G 3/8"
Astra 50	G 1/4"	G 1/2"
Astra 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Moonlight - Mono Split R32



	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30

	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/ vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5


Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Moonlight 25	G 1/4"	G 3/8"
Moonlight 35	G 1/4"	G 3/8"
Moonlight 50	G 1/4"	G 1/2"
Moonlight 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Astra - Multi Split R32

NOVINKA



- Třída energetické účinnosti A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- **Všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Astra**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 4)



modely MULTI Split	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,3	6,5 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 34	800 × 545 × 315 36	834 × 655 × 328 44	834 × 655 × 328 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	28.490,- / 34.473,-	35.890,- / 43.427,-	37.690,- / 45.605,-	48.190,- / 58.310,-	55.990,- / 67.748,-	61.090,- / 73.919,-

modely MULTI Split	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNITŘNÍ jednotka	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednací kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	940 × 316 × 224 12
Akustický výkon maximální dB(A)	52	53	52	58
Cena bez DPH	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	8.050,- / 9.741,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	**U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.**			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Příklady sestav Astra Multi Split (další možné kombinace viz str. 23)

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split LSGT50-2M	JSGNW20 + JSGNW20	LAGD502020	41.190,-/49.840,-
	JSGNW20 + JSGNW25	LAGD502025	41.390,-/50.082,-
	JSGNW20 + JSGNW35	LAGD502035	42.190,-/51.050,-
	JSGNW25 + JSGNW25	LAGD502525	41.890,-/50.687,-
	JSGNW25 + JSGNW35	LAGD502535	42.290,-/51.171,-
	JSGNW35 + JSGNW35	LAGD503535	42.290,-/51.171,-


VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split LSGT70-3M *	JSGNW25 + JSGNW50	LAGT702550	57.790,-/69.926,-
	JSGNW35 + JSGNW50	LAGT703550	57.890,-/70.047,-


* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split LSGT70-3M **	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW20	LAGT70202020	62.090,- / 75.129,-
	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW25	LAGT70202025	62.690,- / 75.855,-
	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW35	LAGT70202035	63.090,- / 76.339,-
	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW50	LAGT70202050	64.190,- / 77.670,-
	JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW25	LAGT70202525	64.190,- / 77.670,-
	JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW35	LAGT70202535	64.190,- / 77.670,-
	JSGNW20 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70203535	64.290,- / 77.791,-
	JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70353535	64.290,- / 77.791,-
	JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW50	LAGT70353550	66.290,- / 80.211,-
	JSGNW35 + JSGNW50 + JSGNW50	LAGT70355050	69.390,- / 83.962,-

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Baxi Astra - Multi Split R32





Délky potrubí	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	1,07/15	1,10/15	1,25/22,5	1,20/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Baxi Moonlight - Multi Split R32

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



R32

- Třída energetické účinnosti A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- **Všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Moonlight**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 4)



modely MULTI Split	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 286 34	800 × 545 × 286 36	822 × 655 × 302 44	822 × 655 × 302 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	27.900,-/33.759,-	35.190,-/42.580,-	36.900,-/44.649,-	47.190,-/57.100,-	54.900,-/66.429,-	59.900,-/72.479,-

modely MULTI Split	Moonlight 20	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 300 × 198 9	800 × 300 × 198 9	800 × 300 × 198 9	970 × 315 × 235 12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	**U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.**			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Příklady sestav Moonlight Multi Split (další možné kombinace viz str. 23)

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split LSGT50-2M	LSGNW20+LSGNW20	LCGD502020	40.390,-/48.872,-
	LSGNW20+LSGNW25	LCGD502025	40.590,-/49.114,-
	LSGNW20+LSGNW35	LCGD502035	41.290,-/49.961,-
	LSGNW25+LSGNW25	LCGD502525	40.900,-/49.489,-
	LSGNW25+LSGNW35	LCGD502535	41.390,-/50.082,-
	LSGNW35+LSGNW35	LCGD503535	41.890,-/50.687,-


VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split LSGT70-3M *	LSGNW25+LSGNW50	LCGT702550	56.590,-/68.474,-
	LSGNW35+LSGNW50	LCGT703550	56.690,-/68.595,-


VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split LSGT70-3M **	LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20	LCGT70202020	60.790,-/73.556,-
	LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25	LCGT70202025	61.390,-/74.282,-
	LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35	LCGT70202035	61.790,-/74.766,-
	LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50	LCGT70202050	62.900,-/76.109,-
	LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25	LCGT70202525	62.900,-/76.109,-
	LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35	LCGT70202535	62.900,-/76.109,-
	LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35	LCGT70203535	62.990,-/76.218,-
	LSGNW35+LSGNW35+LSGNW35	LCGT70353535	62.990,-/76.218,-
	LSGNW35+LSGNW35+LSGNW50	LCGT70353550	64.990,-/78.638,-
	LSGNW35+LSGNW50+LSGNW50	LCGT70355050	67.990,-/82.268,-

* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Baxi Moonlight - Multi Split R32






Délky potrubí	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Řada klimatizací Baxi - Light Commercial

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 5)			
		 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 Baxi Astra JSGNW70 (viz. strana 6)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 15)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 16)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 17)
Multi	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 10)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 20)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 20)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 20)

Light Commercial - Mono Split R32

KAZETOVÝ



- **Nový design s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)**
- **Kompletní řada výkonů od 3,6 do 16 kW**
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 4)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (RZ) | výkon v kW (G T 50) — venkovní jednotka

vnitřní jednotka: chladivo R32 (RZ) | kazetová (G N K) | výkon v kW (50) — vnitřní jednotka

modely MONO Split KAZETOVÉ	Light Commercial KAZETOVÝ 35	Light Commercial KAZETOVÝ 50	Light Commercial KAZETOVÝ 70	Light Commercial KAZETOVÝ 100	Light Commercial KAZETOVÝ 140	Light Commercial KAZETOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,1	6,3 4,0	6,5 4,2	6,1 4,0	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	3,60 4,20	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711433	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 35	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 100	940 × 1325 × 370 100
Akustický výkon maximální dB(A)	63	64	67	68	70	70
Cena bez DPH/s DPH	24.900,- / 30.129,-	25.900,- / 31.339,-	28.900,- / 34.969,-	47.990,- / 58.068,-	63.900,- / 77.319,-	67.900,- / 82.159,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Název jednotky - TĚLO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednací kód - TĚLO	A7711449	A7711450	A7711451	A7711452	7711454	A7712378
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO Hmotnost kg	570 × 260 × 570 17	570 × 260 × 570 17	840 × 246 × 840 26	840 × 288 × 840 28	840 × 288 × 840 30	840 × 288 × 840 30
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednací kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL Hmotnost kg	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	59	63	67	67
Cena bez DPH/s DPH TĚLO Cena bez DPH/s DPH PANEL	11.900,- / 14.399,- 2.290,- / 2.771,-	12.490,- / 15.113,- 2.290,- / 2.771,-	13.900,- / 16.819,- 3.790,- / 4.586,-	15.790,- / 19.106,- 3.790,- / 4.586,-	16.290,- / 19.711,- 3.790,- / 4.586,-	17.290,- / 20.921,- 3.790,- / 4.586,-
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnitřní jednotka (TĚLO + PANEL)	14.290,- / 17.291,-	14.390,- / 17.412,-	16.990,- / 20.558,-	19.900,- / 24.079,-	19.900,- / 24.079,-	21.090,- / 25.519,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**					

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ



- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW**
- Možnost umístění vnitřních jednotek na podlaze nebo na strop
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 4)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (RZ) – výkon v kW (50) – venkovní jednotka (T)

vnitřní jednotka: chladivo R32 (RZ) – parapetní/podstropní (C) – vnitřní jednotka (N) – výkon v kW (50)

modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	Light Commercial PARAPETNÍ 50	Light Commercial PARAPETNÍ 70	Light Commercial PARAPETNÍ 100	Light Commercial PARAPETNÍ 140	Light Commercial PARAPETNÍ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,1 4,1	6,3 4,1	6,1 4,0	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	25.900,- / 31.339,-	28.900,- / 34.969,-	47.990,- / 58.068,-	63.900,- / 77.319,-	67.900,- / 82.159,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednací kód	A7711464	A7711465	A7711466	A7711468	A7712379
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	930 × 660 × 205 25	1280 × 660 × 205 32	1631 × 660 × 205 44	1631 × 660 × 205 44	1631 × 660 × 205 44
Akustický výkon maximální dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	13.900,- / 16.819,-	18.290,- / 22.131,-	19.290,- / 23.341,-	20.390,- / 24.672,-	21.490,- / 26.003,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32
KANÁLOVÝ



- **Nové rozměry vnitřní jednotky se sníženou výškou pro snazší instalaci do stropu**
- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW**
- Maximální dispoziční tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- **Snadné a komfortní ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ)**
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 4)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Infračervený dálkový ovladač (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (RZ), výkon v kW (50), venkovní jednotka (T) → RZ G T 50

vnitřní jednotka: chladivo R32 (RZ), kanálová (D), vnitřní jednotka (N), výkon v kW (50) → RZ G N D 50

modely MONO Split KANÁLOVÉ	Light Commercial KANÁLOVÝ 50	Light Commercial KANÁLOVÝ 70	Light Commercial KANÁLOVÝ 100	Light Commercial KANÁLOVÝ 140	Light Commercial KANÁLOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,0	6,1 4,0	6,1 4,1	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	25.900,- / 31.339,-	28.900,- / 34.969,-	47.990,- / 58.068,-	63.900,- / 77.319,-	67.900,- / 82.159,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednací kód	A7711439	A7711440	A7711441	A7711443	A7712377
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	1000 × 245 × 700 31	1000 × 245 × 700 32	1400 × 245 × 700 42	1400 × 245 × 700 42	1400 × 245 × 700 42
Akustický výkon maximální dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	15.900,- / 19.239,-	17.490,- / 21.163,-	22.900,- / 27.709,-	23.900,- / 28.919,-	23.900,- / 28.919,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množství (g/m)	20	20	50	50	50	50

	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
Elektrické napájení venkovní jednotky (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájení vnitřní jednotky (V~, Hz, jistič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Propojovací kabel Venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Light Commercial 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 70	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 100	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 140	3/8"/9,52	3/4"/19,05
Light Commercial 160	3/8"/9,52	3/4"/19,05

Délka potrubí chladiva	≤ 8 m	Doplnění není nutné
	> 8 m	Je nutné doplnit chladivo: C g/m x (délka potrubí (m) - 8)


Další příslušenství pro Light Commercial Mono Split viz str. 22

Light Commercial - Multi Split R32



- **Nové kompaktní rozměry venkovních jednotek Penta s jedním ventilátorem**
- **Kazetová vnitřní jednotka s novým designem s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)**
- **Kompletní řada výkonů od 4,1 do 12,5 kW**
- **4 různé typy volitelných vnitřních jednotek: nástěnná, kazetová, parapetní/podstropní, kanálová**
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a A+ při vytápění u všech modelů
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ pro nástěnné, kazetové a parapetní jednotky) a nové nástěnné dotykové ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ pro kanálové jednotky)
- Možnost ovládání všech jednotek zvlášť pomocí aplikace Air Connect (viz strana 4)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu u kazetových a kanálových jednotek (dodáváno SÉRIOVĚ)**

Legenda — venkovní jednotka



modely MULTI Split	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 286 34	800 × 545 × 286 36	822 × 655 × 302 44	822 × 655 × 302 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	**28.490,- / 34.473,-**	**35.890,- / 43.427,-**	**37.690,- / 45.605,-**	**48.190,- / 58.310,-**	**55.990,- / 67.748,-**	**61.090,- / 73.919,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



Legenda — vnitřní jednotka



	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNITŘNÍ jednotka - NÁSTĚNNÁ	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednací kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	940 × 316 × 224 12
Akustický výkon ma×imální dB(A)	52	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	**5.420,- / 6.558,-**	**5.420,- / 6.558,-**	**5.420,- / 6.558,-**	**8.050,- / 9.741,-**



Legenda

vnitřní jednotka

chladivo R32 | kazetová | Multi Split

LS G N K 25 - XM

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Light Commercial KAZETOVÁ 25	Light Commercial KAZETOVÁ 35	Light Commercial KAZETOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KAZETOVÁ	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Název jednotky - TĚLO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednací kód - TĚLO	A7711430	A7711431	A7711432
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO Hmotnost kg	570 × 260 × 570 18	570 × 260 × 570 18	570 × 260 × 570 18
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednací kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711455
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL Hmotnost kg	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TĚLO Cena bez DPH/s DPH PANEL	9.690,- / 11.725,- 2.290,- / 2.771,-	9.690,- / 11.725,- 2.290,- / 2.771,-	10.490,- / 12.693,- 2.290,- / 2.771,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO+PANEL) Cena bez DPH/s DPH	**11.390,- / 13.782,-**	**11.390,- / 13.782,-**	**11.590,- / 14.024,-**



Legenda

vnitřní jednotka

chladivo R32 | parapetní/podstropní | Multi Split

LS G N C 25 - XM

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Light Commercial PARAPETNÍ 25	Light Commercial PARAPETNÍ 35	Light Commercial PARAPETNÍ 50
VNITŘNÍ jednotka - PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednací kód	A7711424	A7711425	A7711426
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	929 × 660 × 205 26	929 × 660 × 205 26	929 × 660 × 205 26
Akustický výkon maximální dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	**12.490,- / 15.113,-**	**12.490,- / 15.113,-**	**13.990,- / 16.928,-**



Legenda

vnitřní jednotka

chladivo R32 | kanálová | Multi Split


LS G N D 25 - XM

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Light Commercial KANÁLOVÁ 25	Light Commercial KANÁLOVÁ 35	Light Commercial KANÁLOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednací kód	A7711427	A7711428	A7711429
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	700 × 200 × 470 18,5	700 × 200 × 470 18,5	1000 × 200 × 470 24,0
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	**10.490,- / 12.693,-**	**11.390,- / 13.782,-**	**13.900,- / 16.819,-**

Další příslušenství Light Commercial Multi Split viz str. 22

Light Commercial - Multi Split
(nástěnný, kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50/1×10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
Astra 20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KAZETOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KANÁLOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
PARAPETNÍ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Volitelné příslušenství pro klimatizace

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervené dálkové ovládání + přijímač ***Lze doplnit ke kanálovým jednotkám Mono a Multi Split***	A7678703	1.090,-	1.319,-
	TXW1AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem ***Lze doplnit ke kazetovým Mono a Multi Split a parapetním Mono Split vnitřním jednotkám***	A7694904	2.390,-	2.892,-
	TXW2AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem ***Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám***	A7725594	2.390,-	2.892,-
	Wi-fi modul pro Baxi Astra (USB klíč) ***Lze doplnit k vnitřním jednotkám Baxi Astra***	A7746546	1.090,-	1.319,-
	Wi-fi modul Luna Clima ***Lze doplnit ke všem vnitřním jednotkám (mimo BAXI ASTRA)***	A7660110	2.900,-	3.509,-



K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (volně volitelná kombinace nástěnných, kazetových, parapetních a kanálových jednotek) a tím se značně snižuje prostor potřebný pro venkovní instalaci.
Na druhou stranu však může být každá vnitřní jednotka použita i pro Mono Split.

Možné kombinace:

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
	1 jednotka	2 jednotky	
DUAL 40 	20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35
	35	20+35	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
	1 jednotka	2 jednotky	
DUAL 50 	20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35
	35	20+35	35+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
TRIAL 60 	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35
	50	20+50	35+35	20+25+25	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
TRIAL 70 	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	25+25+25
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+35
	-	25+25	-	20+25+25	25+35+35


VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka								
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
QUADRI 100 	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+35+50	25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+25	35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+35	35+35+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka														
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek		
PENTA 125 	20	20+20	25+35	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+50+50	25+25+25+35	20+20+20+20+20	20+20+25+25+25	20+25+25+35+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20+25	20+20+25+25+35	20+25+25+35+50
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+20+35	20+20+25+25+50	20+25+35+35+35
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+20+50	20+20+25+35+35	20+35+35+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+35	35+50+50	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+25+25	20+20+25+35+50	25+25+25+25+25
	-	-	-	20+25+35	25+25+50	50+50+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+20+25+35	20+20+35+35+35	25+25+25+25+35
	-	-	-	20+25+50	25+35+35	-	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+50	20+20+20+25+50	20+20+35+35+50	25+25+25+25+50
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+35	20+20+20+35+35	20+25+25+25+25	25+25+25+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+50	25+25+25+25	35+35+35+50	20+20+20+35+50	20+25+25+25+35	25+25+35+35+35

Volitelné příslušenství

příslušenství		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-	3.013,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-	3.255,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-	3.497,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m		2832515	550,-	666,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8“+1/4“	délka 5 m	HET305	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET310	2.190,-	2.650,-
	délka 20 m	HET320	4.390,-	5.312,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2“+1/4“	délka 5 m	HET105	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET110	2.490,-	3.013,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8“+1/4“	délka 5 m	HET405	1.690,-	2.045,-
	délka 10 m	HET410	3.490,-	4.223,-
Plastový zápustný kotvící žlab s krytkami 540×85 mm		PB302G	330,-	399,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	750,-	908,-
	Ø20mm/30 m	TU20	890,-	1.077,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	40,-	48,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	YI1616	25,-	30,-
	Ø 16/20mm	YI1620	25,-	30,-
	Ø 20/20mm	YI2020	25,-	30,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BM	100,-	121,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BM	180,-	218,-
	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BC	125,-	151,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BC	190,-	230,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	290,-	351,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	240,-	290,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	120,-	145,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	160,-	194,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	280,-	339,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	115,-	139,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	115,-	139,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	150,-	182,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	190,-	230,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	100,-	121,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	110,-	133,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	120,-	145,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	140,-	169,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	130,-	157,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	170,-	206,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	130,-	157,-








































Příslušenství pro klimatizace BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Posuvné konzoly** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6×70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	699,-	846,-
			MS257	799,-	967,-
	**Posuvné konzoly – bez svislé části** Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: jednotky LSGT25-S, LSGT35-S		MS205/A	1.090,-	1.319,-
	**Pevné konzoly** Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	890,-	1.077,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvící tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	1.790,-	2.166,-
			MT650	1.890,-	2.287,-
	**Konzoly pod strop** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky – pod balkón Balení: 1 pár		MC700	1.890,-	2.287,-
	**Nástěnné konzoly – „obrácené“** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MR105	490,-	593,-

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.590,-	1.924,-
	**Antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4× šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	390,-	472,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	90,-	109,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.290,-	1.561,-
			SP740	1.290,-	1.561,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	**Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu** Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	**Silentbloky (tlumiče vibrací)** Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	250,-	303,-
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	350,-	424,-
		1× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV108	230,-	278,-
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	350,-	424,-
	**Vana na kondenzát** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 × 310 mm	VS110	1.190,-	1.440,-
		1000 × 410 mm	VS210	1.390,-	1.682,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž k nástěnným konzolám** Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110	VS120	650,-	787,-
		pro VS210	VS220	690,-	835,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210)** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

GARANCE KVALITY:

CE CSQ

www.baxi.cz
www.bdrthermea.cz

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

ČECHY

Centrála Praha: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz
Sklad Praha: Areál Netpoint Park, Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy / výdejní doba skladu - po - pá: 8:00 - 15:00

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

PRAHA:		Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
		Zbyšek Jelínek	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 410 338
STŘEDOČESKÝ KRAJ:	Benešov:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Beroun:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kladno:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kolín:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Kutná Hora:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mělník:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mladá Boleslav:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Nymburk:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Příbram:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PARDUBICKÝ KRAJ:		Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Svitavsko:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:		Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:		Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
ÚSTECKÝ KRAJ:		Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KRAJ VYSOČINA:		Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:		Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KARLOVARSKÝ KRAJ:		Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PLZEŇSKÝ KRAJ:		Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
HLAVNÍ TECHNIK:		Václav Landsinger	vaclav.landsinger@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 630 533
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:		Milan Nešvara	milan.nesvara@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 896 417
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:		Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:		Lukáš Havlíček	lukas.havlicek@bdrthermea.cz	tel.: +420 604 329 088

MORAVA

Středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chrascina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chrascina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šikula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Jan Plotěný	jan.ploteny@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 503 955

Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.