BAXI

TECHNICKÝ CENÍK

Platný od 1. 10. 2021 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Možnost prodloužené záruky na všechny kondenzační kotle!

10
2021

BAXI

to my jsme teplo vašeho domova



Obsah

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE 7

Závěsné kotle

Prime 9
EVOlution Prime 11
Duo-tec Compact E 12
Luna Duo-tec E 13
Nuvola Duo-tec+ 14
Duo-tec Max E 15
Luna Platinum+ 16
Nuvola Platinum+ 17

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI 18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků 19

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150 20
Stavebnicové kaskádové systémy 22
Power HT+ 1.50 – 1.250 26
Power HT-A 1.35 – 1.650 29

Příslušenství pro kondenzační kotle 31

Regulace pro kondenzační kotle 43

Odkouření pro kondenzační kotle (včetně nového flexibilního potrubí – viz str. 58 a 59) 49

ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE 71

Závěsné kotle

Eco5 Blue 72
Luna3 Blue+ 73

Příslušenství pro atmosférické kotle 75

Regulace pro atmosférické kotle 79

OHŘÍVAČE TV 81

SOLÁRNÍ SYSTÉMY 85

TEPELNÁ ČERPADLA 105

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 133

KLIMATIZACE 143

FANCOILY 165

MAGO / nový prostorový termostat

Možnost vzdáleného ovládání
prostřednictvím wi-fi.



**V NABÍDCE JIŽ
PRO VŠECHNY MODELY
KONDENZAČNÍCH KOTLŮ!**





PROGRAM BAXI – Prodloužená záruka 5 let

(informace pro koncové uživatele)

Všem koncovým uživatelům nabízíme možnost zakoupit prodlouženou záruku v délce 5 let na kondenzační kotle BAXI s výkonem do 33 kW včetně, která zaručí profesionální péči a dohled nad daným kotlem po další tři roky po uplynutí standardní záruční doby stanovené výrobcem. Na prodloužené období záruky (tj. 3–5. rok od uvedení kotle do provozu) se vztahují stejné záruční podmínky jako na první dva roky provozu zařízení a jejich celé znění naleznete na zadní straně záručního listu.

Prodlouženou záruku lze zakoupit a aktivovat pouze prostřednictvím autorizovaných servisních středisek – a to do 3 měsíců od data prvního uvedení do provozu.

Aktivace rozšířené pětileté záruky:


1. **Zakoupíte si u autorizovaného servisního střediska Servisní knížku**. Nákupní cena je 2.799,- Kč s DPH. Součástí servisní knížky jsou všechny potřebné formuláře a dokumenty pro realizaci „prodloužené pětileté záruky“ (formulář pro spuštění pětileté záruky, samolepka na kotel, odpovědní lístky na pravidelné roční servisní prohlídky)
2. **Servisní technik vyplní formulář pro spuštění pětileté záruky** (údaje o zařízení, uživateli, servisním středisku, údaje o kontrole dokumentace a zařízení). Samopropisovací formulář je součástí servisní knížky, jedna kopie zůstává u zákazníka, druhá je pro servisní středisko a třetí odešle zákazník na adresu:

   BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy

   Společnost BDR Thermea zákazníkovi po obdržení kopie formuláře a kontrole správnosti vyplněných údajů zašle potvrzení o zaevidování prodloužené záruky příslušného kotle poštou na uvedenou adresu.
3. **Servisní technik nalepí na kotel samolepku se symbolem prodloužené záruky**

Podmínkou je provádění pravidelné a mimořádné údržby daného zařízení včetně kontroly a dodržení předepsaných parametrů oběhové vody, a to podle platných technických norem a pokynů výrobce autorizovanou servisní firmou. Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody na osobách a věcech vzniklé následkem neodborného zásahu neautorizovaným servisním pracovníkem nebo jinou osobou.

Vyberte si ten správný kotel



BAXI

kondenzační plynové kotle

Závěsné kotle

Prime 9
EVOlution Prime 11
Duo-tec Compact E 12
Luna Duo-tec E 13
Nuvola Duo-tec+ 14
Duo-tec Max E 15
Luna Platinum+ 16
Nuvola Platinum+ 17

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI 18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků 19

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150 20
Stavebnicové kaskádové systémy 22
Power HT+ 1.50 – 1.250 26
Power HT-A 1.35 – 1.650 29

Příslušenství pro kondenzační kotle 31

Regulace pro kondenzační kotle 43

Odkouření pro kondenzační kotle 49

MODERNÍ A KOMPAKTNÍ DESIGN ŘADY KOTLŮ

Duo-tec Compact E

→ více na straně 12



BAXI




Prime

- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TV
- Rozsah modulace až 1:5
- **Oběhové čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- **Vestavěná spalinová klapka pro snadnou montáž na společné komíny**
- Výstupní koaxiální kus ø 60/100 součástí balení kotle
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

Ideální varianta při výměně za starý atmosférický kotel.

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 18–19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Prime 24	A	TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	38.190,-	46.210,-
	A	topení 4,8 – 20											
Prime 28	A	TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	39.290,-	47.541,-
	A	topení 4,8 – 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Prime 1.24	A	topení 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	38.090,-	46.089,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální výstupní kus Ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)	7220860	650,-	787,-
Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime	7220862	540,-	653,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Revizní trubka Ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	7224051	1.770,-	2.142,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	7224052	1.770,-	2.142,-
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)	7220861	550,-	666,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	3.110,-	3.763,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-	7.974,-
Prostorový přístroj s časovým týden. programováním QAA73.210	QAA73.210	3.330,-	4.029,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-
Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	730,-	883,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
US: Výstup TV G ½˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝

Prime 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾˝
US: zpátečka ohřevu zásobníku TV G ¾˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Dopouštění systému ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝

BAXI

Technologie, která zaručuje bezkonkurenční technické vlastnosti kotle EVOlution Prime!

Nová řada kondenzačních kotlů **EVOlution PRIME** je vybavená **unikátním patentovaným výměníkem firmy Baxi**.





Plnoprůtočná spirála z nerezové oceli o ø 28 mm.

- Značné snížení tlakových ztrát
- Vyšší tepelná účinnost
- Snížení možnosti zanešení nečistotami a nižší riziko ucpávání výměníku
- Jednoduchá údržba



Uchycení čela hořáku pomocí systému „Quarter Block“ – značné zjednodušení přístupu v případě nutnosti servisního zásahu/údržby.

BAXI




EVOlution Prime

NOVINKA

- **Unikátní patentovaný výměník firmy Baxi s plnoprůtočnou spirálou z nerezové oceli o ø 28 mm**
- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TV
- Rozsah modulace až 1:5
- **Oběhové čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- Expanzní nádoba pro topný okruh s větším objemem 8 litrů
- **Vestavěná spalinová klapka pro snadnou montáž na společné komíny**
- **Adaptér na koaxiální odkouření ø 60/100 součástí balení**
- Ideální pro výměny starých kotlů
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 18–19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
EVOlution Prime 24	A	TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	A7735126	44.890,-	54.317,-
	A	topení 4,8 – 20											
EVOlution Prime 28	A	TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	A7735127	45.890,-	55.527,-
	A	topení 4,8 – 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
EVOlution Prime 1.24	A	topení 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	A7771327	44.590,-	53.954,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Otočná sada pro dělené odkouření	7102689	1.420,-	1.718,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	3.110,-	3.763,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-	7.974,-
Prostorový přístroj s časovým týden. programováním QAA73.210	QAA73.210	3.330,-	4.029,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-
Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	730,-	883,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

EVOlution Prime 24, 28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
US: Výstup TV G ½˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾

EVOlution Prime 1.24
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾˝
US: Zpátečka ohřevu zásobníku TV G ½˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾“


BAXI



Duo-tec Compact E

- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 18–19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)												
Duo-tec Compact E 20	A	TV 3,4 - 19,4	105,8	1:7	30	11,4	10	20	60	A7722081	40.090,-	48.509,-
	A	topení 3,4 - 19,4										
Duo-tec Compact E 24	A	TV 3,4 - 24	105,8	1:7	30	13,8	10	20	60	A7722082	41.090,-	49.719,-
	A	topení 3,4 - 20										
Duo-tec Compact E 28	A	TV 3,8 - 28	105,8	1:7	34	16,1	10	20	60	A7722083	42.290,-	51.171,-
	A	topení 3,8 - 24										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Duo-tec Compact E 1.24	A	topení 3,4 - 24	105,7	1:7	34	–	10	20	60	A7722080	39.990,-	48.388,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Otočná sada pro dělené odkouření	7102689	1.420,-	1.718,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	3.110,-	3.763,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-	7.974,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact E 20, 24, 28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
US: Výstup TV G ½˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝

Duo-tec Compact E 1.24
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Dopouštění systému ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝+ výstup ohřevu zásobníku TV G ¾˝

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 246 mm podle svislé osy kotle)


BAXI



Luna Duo-tec E

- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 (1:6 u modelu 1.12) – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Hydraulické komponenty pro přípravu TV jsou vyrobeny z mosazi
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 18–19 →



kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)												
Luna Duo-tec E 24	A	TV 3,4 - 24	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	A7720025	49.990,-	60.488,-
	A	topení 3,4 - 20										
Luna Duo-tec E 28	A	TV 3,8 - 28	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	A7720026	51.190,-	61.940,-
	A	topení 3,8 - 24										
Luna Duo-tec E 33	A	TV 4,7 - 33	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720027	57.890,-	70.047,-
	A	topení 4,7 - 28										
Luna Duo-tec E 40	A	TV 5,7 - 40	105,8	1:7	41,0	22,9	10	20	60	A7720028	61.790,-	74.766,-
	A	topení 5,7 - 32										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Luna Duo-tec E 1.12	A	topení 2,0 – 12	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	A7720022	45.190,-	54.680,-
Luna Duo-tec E 1.24	A	topení 3,4 – 24	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	A7720023	47.890,-	57.947,-
Luna Duo-tec E 1.28	A	topení 4,0 – 28	105,8	1:7	36,0	–	10	20	60	A7720024	48.890,-	59.157,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059110	670,-	811,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	3.110,-	3.763,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31– 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-	7.974,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec E 20, 24, 28, 33, 40
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
US: Výstup TV G ½˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝

Luna Duo-tec E 1.12, 1.24, 1.28
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝
ES: Dopouštění systému ½˝
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾˝

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

BAXI



Nuvola Duo-tec+

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TV (40 litrů)
- Připojovací sada je součástí dodávky
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- Expanzní nádoba TV u modelu 33 kW je součástí dodávky, u modelů 16-24 kW je k dispozici na objednávku
- **Nerezový výměník**

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16	A	TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	59.900,-	72.479,-
	A	topení 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24	A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	60.900,-	73.689,-
	A	topení 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33	A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	69.900,-	84.579,-
	A	topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059110	670,-	811,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110910	1.590,-	1.924,-
Expanzní nádoba TV (2 l)	KHG714079710	2.160,-	2.614,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-	7.974,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½˝
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾˝
GAS: Přívod plynu G ¾˝

BAXI



Duo-tec Max E

- Nový moderní a elegantní design
- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

Patent Baxi: komfortní dodávka TV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Maximální délky odkouření [m]* Ø 80/125	Maximální délky odkouření [m]* děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Duo-tec Max E 33	A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720032	58.890,-	71.257,-
	A	topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059110	670,-	811,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	3.110,-	3.763,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-	7.974,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Max E 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)


BAXI



Luna Platinum+

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 18–19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Luna Platinum+ 24	A	TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	20	60	7219692	57.890,-	70.047,-
	A	topení 2,4 - 16											
Luna Platinum+ 33	A	TV 3,3 - 33	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	20	60	7219693	66.690,-	80.695,-
	A	topení 3,3 - 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Luna Platinum+ 1.12**	A	topení 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	–	10	20	60	7219688	53.390,-	64.602,-
Luna Platinum+ 1.18**	A	topení 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	–	10	20	60	7219689	54.090,-	65.449,-
Luna Platinum+ 1.24**	A	topení 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	–	10	20	60	7219690	55.590,-	67.264,-
Luna Platinum+ 1.32**	A	topení 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	–	10	20	60	7219691	59.290,-	71.741,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219688REG	65.190,-	78.880,-

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219690REG	66.190,-	80.090,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059110	670,-	811,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	3.110,-	3.763,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	8.900,-	10.769,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.420,-	1.718,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	7.060,-	8.543,-

→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

BAXI



Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 40 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24	A	TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	70.900,-	85.789,-
	A	topení 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33	A	TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	75.900,-	91.839,-
	A	topení 3,3 - 24											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219698REG	81.590,-	98.724,-

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219699REG	86.090,-	104.169,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059110	670,-	811,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	8.900,-	10.769,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.420,-	1.718,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	7.060,-	8.543,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33

US: Výstup TV G ½˝
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½˝
RR: Zpátečka ÚT G ¾˝
MR: Výstup ÚT G ¾˝
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾˝

BAXI

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI

Možnost 5-leté záruky



Prime 1.24
(viz strana 9)



EVOlution Prime 1.24
(viz strana 11)




Duo-tec Compact E
(viz strana 12)



Luna Platinum+
(viz strana 16)



Luna Duo-tec E
(viz strana 13)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotel Prime 1.24 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,8 – 24	120 l	SESB601	52.990,-	64.118,-
	topení: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SESB602	56.590,-	68.474,-
EVOlution Prime 1.24 1 ks kotel EVOlution Prime 1.24 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,8 - 24	120 l	SESB603	59.890,-	72.467,-
	topení: A TV: C	4,8 - 24	160 l	SESB604	63.590,-	76.944,-
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda TV (KHG714076810)	topení: A TV: A	3,4 - 24	120 l	A7722085	57.890,-	70.047,-
	topení: A TV: A	3,4 - 24	160 l	A7722086	59.990,-	72.588,-
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.12 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 - 12	120 l	SESB605	71.490,-	86.503,-
	topení: A TV: C	2,0 - 12	160 l	SESB606	73.590,-	89.044,-
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.18 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 - 16,9	120 l	SESB607	72.590,-	87.834,-
	topení: A TV: C	2,4 - 16,9	160 l	SESB608	74.790,-	90.496,-
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.24 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 - 24	120 l	SESB609	72.890,-	88.197,-
	topení: A TV: C	2,4 - 24	160 l	SESB610	75.390,-	91.222,-
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.32 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,2 - 32	120 l	SESB611	73.990,-	89.528,-
	topení: A TV: C	3,2 - 32	160 l	SESB612	75.890,-	91.827,-
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.12 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 - 12	120 l	SESB613	63.190,-	76.460,-
	topení: A TV: C	2,0 - 12	160 l	SESB614	64.390,-	77.912,-
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.24 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 - 24	120 l	SESB615	64.790,-	78.396,-
	topení: A TV: C	3,4 - 24	160 l	SESB616	65.790,-	79.606,-
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.28 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,0 - 28	120 l	SESB617	64.790,-	78.396,-
	topení: A TV: C	4,0 - 28	160 l	SESB618	66.890,-	80.937,-

* samostatné zásobníky viz strana 83

BAXI

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků



Prime 1.24
(viz strana 9)



EVOlution Prime 1.24
(viz strana 11)




Duo-tec Compact E
(viz strana 12)



Luna Platinum+
(viz strana 16)



Luna Duo-tec E
(viz strana 13)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotel Prime 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	54.490,-	65.933,-
			125 l	SES0532	53.390,-	64.602,-
	topení: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SES0533	57.090,-	69.079,-
EVOlution Prime 1.24 1 ks kotel EVOlution Prime 1.24 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ08434260)	topení: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0581	61.490,-	74.403,-
			125 l	SES0582	60.290,-	72.951,-
	topení: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SES0583	64.090,-	77.549,-
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0541E	55.990,-	67.748,-
			125 l	SES0542E	54.790,-	66.296,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0543E	59.190,-	71.620,-
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0241+	71.290,-	86.261,-
			125 l	SES0242+	71.890,-	86.987,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0243+	73.990,-	89.528,-
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0251+	72.790,-	88.076,-
			125 l	SES0252+	72.990,-	88.318,-
	topení: A TV: C	2,4 – 16,9	160 l	SES0253+	75.190,-	90.980,-
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0261+	72.990,-	88.318,-
			125 l	SES0262+	73.290,-	88.681,-
	topení: A TV: C	2,4 – 24	160 l	SES0263+	75.790,-	91.706,-
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.32, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0271+	73.290,-	88.681,-
			125 l	SES0272+	74.490,-	90.133,-
	topení: A TV: C	3,2 – 32	160 l	SES0273+	76.290,-	92.311,-
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0551E	62.390,-	75.492,-
			125 l	SES0552E	63.590,-	76.944,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0553E	64.790,-	78.396,-
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0561E	64.190,-	77.670,-
			125 l	SES0562E	65.190,-	78.880,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0563E	66.190,-	80.090,-
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0571E	64.590,-	78.154,-
			125 l	SES0572E	65.190,-	78.880,-
	topení: A TV: C	4,0 – 28	160 l	SES0573E	67.390,-	81.542,-

BAXI



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulace výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády


U modelů MP+ 1.130 a 1.150 provozní tlak – pojistný ventil 6 barů


kotel	energe-tická třída	tepelný výkon [kW]		účinnost při 100% Pn		rozsah modu-lace	hmotnost [kg]	Maximální délky odkouření [m]*				objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	děl. Ø 80	Ø 110/160	děl. Ø 110			
pro vytápění														
Luna Duo-tec MP+ 1.35	A	5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	-	-	7221291	72.290,-	87.471,-
Luna Duo-tec MP+ 1.50	A	5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221292	78.990,-	95.578,-
Luna Duo-tec MP+ 1.60	A	6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221293	94.490,-	114.333,-
Luna Duo-tec MP+ 1.70	A	7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	-	-	7221294	104.490,-	126.433,-
Luna Duo-tec MP+ 1.90	–	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	-	-	10	27	7221295	131.290,-	158.861,-
Luna Duo-tec MP+ 1.110	–	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	-	-	10	27	7221296	137.890,-	166.847,-
Luna Duo-tec MP+ 1.130	–	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	-	-	8	20	7671757	192.590,-	233.034,-
Luna Duo-tec MP+ 1.150	–	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	-	-	8	20	7685036	204.290,-	247.191,-


* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3


Základní technické informace:


Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:
















Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
ø 80/125 mm

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾″
MR: Výstup ÚT G 1″
RR: Zpátečka ÚT G 1″



Odvod spalin a přívod vzduchu
ø 80/125 mm

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾″
MR: Výstup ÚT G 1″
RR: Zpátečka ÚT G 1″



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm

SC: Odvod kondenzátu (ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1″
MR: Výstup ÚT G 1½″
RR: Zpátečka ÚT G 1½″



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm

SC: Odvod kondenzátu (ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1″
MR: Výstup ÚT G 1½″
RR: Zpátečka ÚT G 1½″

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.700,-	2.057,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	1.120,-	1.355,-
Koaxiální odkouření Ø 110/160			
Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	2.260,-	2.735,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.830,-	3.424,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.185,-	1.434,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 57)	KHA717080100	295,-	357,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-
Dělené odkouření Ø 110			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.550,-	5.506,-
Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 60)	KHA718110100	650,-	787,-
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA718110090	350,-	424,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA718110003	1.410,-	1.706,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA718110006	1.190,-	1.440,-

→ *více k odkouření najdete na stranách 49 – 70*

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.890,-	4.707,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 31 – 41*

Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Obslužná jednotka QAA75	7719113	3.750,-	4.538,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

BAXI

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ s regulací SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW nebo 3,5 -69 kW, energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx < 56 mg/kWh



Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ pro 1 směšovaný okruh a TV obsahuje		energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7219690 Luna Platinum+ 1.24	2 ks				
Regulační souprava Baxi KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC716601097	110.090,-	133.209,-
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				
7219691 Luna Platinum+ 1.32	2 ks				
Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC715701097	119.690,-	144.825,-
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				

Regulační souprava Baxi KHR715200100 obsahuje tyto komponenty:



2 ks Interface pro komunikaci
BUS OCI 345



1 ks Externí modul AVS75
pro směšovaný topný okruh
včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Příložné čidlo teploty
QAD36/101


Regulační souprava BAXI KHR715200100 umožňuje:
- plnou regulaci kaskády a jeden směšovaný topný okruh.

Po doplnění o potřebná čidla a rozšiřovací moduly (viz str. 45 – 48) umožňuje:
- přípravu TV
- řízení až tří směšovaných topných okruhů
- dva přímé okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár

BAXI


Základní stavebnice kaskádové kotelny –
možnost přípravy TV, směšovaný topný okruh nebo řízení pomocí analogového signálu 0-10 V, obslužná jednotka pro nastavení kotelny QAA75

Energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)



Základní stavebnice kaskádové kotelny BAXI s 2 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda **do 73 kW**	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35 2 ks Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 1 ks	KHC716901097	143.090,-	173.139,-
kaskáda **do 97 kW**	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50 2 ks Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 1 ks	KHC717001097	148.590,-	179.794,-
kaskáda **do 118 kW**	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60 2 ks Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 1 ks	KHC717101097	168.790,-	204.236,-
kaskáda **do 140 kW**	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70 2 ks Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 1 ks	KHC717201097	191.390,-	231.582,-
kaskáda **do 183 kW**	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90 2 ks Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 1 ks	KHC717301097	258.190,-	312.410,-
kaskáda **do 220 kW**	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110 2 ks Regulační souprava BAXI KHR715200100 1 ks 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101 Obslužná jednotka QAA75 1 ks Vnější sonda **SIEMENS** QAC34 1 ks	KHC717401097	269.390,-	325.962,-

kaskáda **do 261 kW**	7671757 Luna Duo-tec MP+ 1.130	2 ks	KHC717701097	380.090,-	459.909,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			
kaskáda **do 302 kW**	7685036 Luna Duo-tec MP+ 1.150	2 ks	KHC717801097	396.490,-	479.753,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			




Základní stavebnice kaskádové kotelny BAXI se 3 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda **do 110 kW**	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	3 ks	KHC717901097	211.090,-	255.419,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			
kaskáda **do 145 kW**	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	3 ks	KHC717002097	232.790,-	281.676,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			
kaskáda **do 177 kW**	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	3 ks	KHC717102097	277.990,-	336.368,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			
kaskáda **do 210 kW**	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	3 ks	KHC717202097	303.690,-	367.465,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			

kaskáda **do 275 kW**	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	3 ks	KHC717501097	380.790,-	460.756,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 330 kW**	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	3 ks	KHC717601097	402.990,-	487.618,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 392 kW**	7671757 LUNA DUO-TEC MP+ 1.130	3 ks	KHC717302097	555.090,-	671.659,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 453 kW**	7685036 LUNA DUO-TEC MP+ 1.150	3 ks	KHC717402097	596.290,-	721.511,-
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks přiložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Přiložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			

Stavebnice kaskádové kotelny pro řízení topného okruhu a TV s regulací SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)



Stavebnice kaskádové kotelny BAXI Duo-tec s regulací 2 topných okruhů a TV obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks	KHC715201097	154.790,-	187.296,-
Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
Stavebnice ekvitermní regulace – **SIEMENS** KHR715000400 (rozpis viz str. 47)	1 ks			

BAXI



Power HT+
1.50 – 1.250

- Dvoukomorový primární výměník z nerez oceli
- Vysoká účinnost, spolehlivost a dlouhá životnost
- Minimální hmotnost a rozměry
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS 14
- Vazba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- Vyjímatelný ovládací panel QAA 75 s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Nerezový výměník**
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	Maximální délky odkouření [m]*					objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80/125	děl. Ø 80	Ø 110/160	děl. Ø 110	Ø 160			
pouze pro vytápění													
Power HT+ 1.50	A	topení 5,0 - 45	97,4	105	60	10	60	–	–	–	A7612418	90.690,-	109.735,-
Power HT+ 1.70	A	topení 7,2 - 65	97,2	105	70	10	27	–	–	–	A7612419	101.890,-	123.287,-
Power HT+ 1.90	–	topení 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	–	10	20	–	A7612420	155.690,-	188.385,-
Power HT+ 1.110	–	topení 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	–	10	20	–	A7612421	161.890,-	195.887,-
Power HT+ 1.130	–	topení 24,3 - 121,5	98,1	108,5	126	–	–	8	20	–	A7689649	194.790,-	235.696,-
Power HT+ 1.150	–	topení 28,1 - 140,3	98,1	108,5	132	–	–	8	27	–	A7689651	208.190,-	251.910,-
Power HT+ 1.200	–	topení 31,0 - 185,9	97,3	109	212	–	–	–	–	39	A7689652	243.890,-	295.107,-
Power HT+ 1.250	–	topení 38,8 - 232,8	97	109	232	–	–	–	–	23	A7689653	283.890,-	343.507,-

* orientační údaje. Pro správnou funkci nutné doplnit výpočtem.

Vybrané díly příslušenství:


Doporučená regulace


díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.420,-	1.718,-


→ *více k regulaci najdete na stranách 43 – 48*

Základní technické informace:


Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:














Základní technické informace:

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

Power HT+ 1.50-1.70




A zpátečka topení (G 1”)
B vstup do topení (G 1”)
C vstup plynu do kotle (G ¾”)
D odvod kondenzátu (DN18)
(1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 80/125
Průměr děleného odkouření: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Power HT+ 1.90-1.110



A zpátečka topení (G 1 ½”)
B vstup do topení (G 1 ½”)
C vstup plynu do kotle (G 1”)
D odvod kondenzátu (DN18)
(1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110


Power HT+ 1.130-1.150



A zpátečka topení (G 1 ½”)
B vstup do topení (G 1 ½”)
C vstup plynu do kotle (G 1”)
D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250




A zpátečka topení (R 2”)
- kónický závit typu “R”
B vstup do topení (R 2”)
- kónický závit typu “R”
C vstup plynu do kotle (G 1 ½”)
D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr děleného odkouření: Ø 150

BAXI

Základní stavebnice kaskádové kotelny – Power HT+
možnost přípravy TV, směšovaný topný okruh nebo řízení pomocí analogového signálu 0-10 V

Energetická účinnost ★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)



Základní stavebnice kaskádové kotelny BAXI se 2 kotli Power HT+ obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda **do 90 kW**	A7612418 Power HT+ 1.50	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817001097	185.290,-	224.201,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34/101	1 ks			
kaskáda **do 130 kW**	A7612419 Power HT+ 1.70	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817101097	210.090,-	254.209,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 170 kW**	A7612420 Power HT+ 1.90	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817201097	308.890,-	373.757,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 204 kW**	A7612421 Power HT+ 1.110	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817301097	324.290,-	392.391,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 261 kW**	A7689649 Power HT+ 1.130	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817401097	380.990,-	460.998,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 280 kW**	A7689651 Power HT+ 1.150	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817501097	401.690,-	486.045,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 372 kW**	A7689652 Power HT+ 1.200	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817601097	473.690,-	573.165,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			
kaskáda **do 466 kW**	A7689653 Power HT+ 1.250	2 ks			
	Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks			
	Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHP817701097	561.190,-	679.040,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks			
	Vnější sonda **SIEMENS** QAC34	1 ks			

BAXI



Power HT-A
1.135 – 1.650

- Podsvícený ovládací panel pro řízení samostatných instalací i kaskád (do kaskády lze zapojit až 16 kotlů)
- Vysoce účinný výměník Al/Si s izolací ze skelné vaty
- Rozsah modulace 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktní rozměry
- Vysoká roční účinnost až 105,9 %
- Nízká hlučnost a emise NOx 6
- Vnější sonda je součástí dodávky
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	objednací kód
			80-60°C	50-30°C		
pouze pro vytápění						
Power HT-A 1.135	–	topení 19,2 - 121,6	97,3	108,8	205	A7702417
Power HT-A 1.180	–	topení 26,8 - 165,8	97,5	108,8	240	A7702418
Power HT-A 1.230	–	topení 35,5 - 210,1	97,9	105,4	285	A7702419
Power HT-A 1.280	–	topení 40,2 - 254,5	98	105,6	314	A7702420
Power HT-A 1.320	–	topení 45,9 - 294,3	98	105,7	344	A7702421
Power HT-A 1.430	–	topení 77 - 392,8	98,2	105,9	540	A7702422
Power HT-A 1.500	–	topení 91 - 462	98,3	105,8	598	A7702423
Power HT-A 1.650	–	topení 119 - 601	98,5	105,7	674	A7702425

Ceny na vyžádání

vyobrazení	položka	objednací kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distanční objímky pro výfuk Ø 200	LX000097197
	Taška na šikmou střechu Ø 200	LX000097199
	Sada pro odvod spalin na rovnou střechu	LX000068867
	Sada pro odvod spalin na šikmou střechu	LX000068868
	Větrací mřížka	LX000097198
	Revizní koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revizní otvor	LX000097189

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód
	Kryt šachty Ø 200	LXO000098952
	Průchodka střechou Ø 200	LXO000098949
	Filtr spalovacího vzduchu	LXO000069265
	Nástěnná sada pro připojení potrubí přívodu vzduchu prům. 200 na venkovní stěnu	LXO000097188
	Sběrač pro 2 kotle v kaskádě 250 mm	LXO000069144
	Plastové odkouření ø 250 viz str. 64	
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.135 – 1.180 - 1.230 (čerpadlo není součástí dodávky)	LXO000825177
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.280 – 1.320 (čerpadlo není součástí dodávky)	LXO000825184
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.430 - 1.500 (čerpadlo není součástí dodávky)	LXO000083069
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.650 (čerpadlo není součástí dodávky)	LXO000083070
	Modul BM pro zapojení kotlů do kaskády (OCI345)	710025600
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LXO000068406
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktní sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6m)	JJX000972833
	Neutralizační box (včetně náplně)	KHG714125710
-	Náhradní náplň neutralizačního boxu	KHG714135410

Ceny na vyžádání

BAXI

příslušenství pro kondenzační kotle

Příslušenství 32
Ochranné přípravky 33
Čistící prostředky 33
Odkalovací magnetické filtry 34
Demineralizační jednotky 34
Čerpadla 34
Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+ 35
Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+ 36
Příslušenství ke kotlům Power HT+ 38
Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+ 40
Regulační zónové ventily 41

BAXI

Příslušenství

vyobrazení	položka
	Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: **Nuvola Duo-tec+**, **Nuvola Platinum+**

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Odkalovací cyklonový magnetický filtr s odlučovačem nečistot (mosazný)	A7694146	3.110,-	3.763,-
	Odkalovací cyklonový magnetický filtr s odlučovačem nečistot	A7711843	2.050,-	2.481,-
	Připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle	KHG714112311	1.590,-	1.924,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Nuvola	KHG714110910	1.590,-	1.924,-
	Volitelná připojovací armatura pro kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	1.700,-	2.057,-
	Univerzální připojovací armatura pro kombinované kotle (pro záměny za jiné značky)	KSL714087111	1.560,-	1.888,-
	Vestavná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222568	5.460,-	6.607,-
	Nástěnná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 700 mm × š. 450 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222565	6.120,-	7.405,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: směšovací ventil a čerpadlo pro NT, elektr. desku AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a bezpečnostní termostat NT	7222369	36.690,-	44.395,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 směšovací ventily a 2 čerpadla pro NT, 2 elektr. desky AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a 2 bezpečnostní termostaty	7222370	44.450,-	53.785,-
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222366	33.290,-	40.281,-
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222365	25.390,-	30.722,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	2.160,-	2.614,-

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.860,-	4.671,-
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.390,-	2.892,-
	Termostatický směšovací ventil TV Solar	KHG714123111	4.760,-	5.760,-
	Neutralizační box (včetně náplně) – do 350 kW	KHA717000001	6.710,-	8.119,-
	Náplň neutralizačního boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	895,-	1.083,-

položka	popis	balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH

Ochranné přípravky

	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litru	57761	1.100,-	1.331,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	16.590,-	20.074,-
	Biocidní přípravek pro podlahové topné systémy AF 10	0,5 litru	62165	1.380,-	1.670,-
	Tekutý utěsňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litru	57764	1.100,-	1.331,-

Čistící prostředky

	Čisticí směs F8 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální.	0,5 litru	62488	1.100,-	1.331,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	62476	2.330,-	2.819,-

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4”	ks	62396	5.070,-	6.135,-
	Odkalovací magnetický filtr 1” do 50 kW	ks	62175	5.470,-	6.619,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4” F-F do 120 kW	ks	2206114	6.450,-	7.805,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4” F-F do 120 kW	ks	2206112	6.570,-	7.950,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2” F-F do 120 kW	ks	22062	7.720,-	9.341,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací DN65 přírubový 120 až 220 kW	ks	224165	55.090,-	66.659,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací DN80 přírubový 270 až 450 kW	ks	224180	73.590,-	89.044,-

Demineralizační jednotky



	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	4.280,-	5.179,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřícím počítačem, včetně náplně – plnící kapacita jednotky je 8l pryskyřice TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	28.990,-	35.078,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	888145	4.670,-	5.651,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřícím počítačem, včetně náplně – plnící kapacita jednotky je 37,5l pryskyřice TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	55.490,-	67.143,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	888140	7.560,-	9.148,-

Čerpadla

položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	4.690,-	5.675,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW. Sada obsahuje upevňovací šrouby na zeď a trubku pro odvod kondenzátu L=6m, Ø 6 mm (pro všechny kondenzační kotle do 45 kW)	7213162	3.890,-	4.707,-

BAXI

Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického připojení pro samostatný kotel - model 35-70 kW	7111633	10.990,-	13.298,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35-70 kW	7105799	13.190,-	15.960,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90-150 kW	7105852	13.190,-	15.960,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 35-70 kW s izolací	A7662213	14.990,-	18.138,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7662214	11.990,-	14.508,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35-70 kW s izolací	A7651434	16.090,-	19.469,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7651437	18.690,-	22.615,-
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	7105832	1.560,-	1.888,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	5.350,-	6.474,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2” 8,5 m^3/hod	A7218613	14.290,-	17.291,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m^3/hod	A7218614	16.590,-	20.074,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m^3/hod	A7218615	17.190,-	20.800,-
	HVDT G2” 8,5 m^3/hod – do 120 kW	LSD79000031	14.290,-	17.291,-
	HVDT DN65 18 m^3/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	29.890,-	36.167,-
	HVDT DN80 28 m^3/hod – 270 až 450 kW	LSD79000033	42.190,-	51.050,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	7105838	2.550,-	3.086,-
	Montážní rám pro závěsné kotle BAXI MP+ 1.35 – 1.150	A7656916	12.790,-	15.476,-

BAXI

Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)



vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu do 73 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC716901097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	71.690,-	86.745,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717001097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	71.690,-	86.745,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717101097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	71.690,-	86.745,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717201097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716200100	86.590,-	104.774,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717301097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716300100	88.790,-	107.436,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	A7651437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717401097 – viz str. 23)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716400100	88.790,-	107.436,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	A7651437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 110 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC717901097 – viz str. 24)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	3 ks	7105799	KHR716600100	97.690,-	118.205,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 35–70	1 ks	A7662213			
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 145 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717002097 – viz str. 24)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	3 ks	7105799	KHR716700100	113.190,-	136.960,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 35–70	1 ks	A7662213			
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838			

BAXI

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu do 177 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717102097 – viz str. 24)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	3 ks	7105799	KHR716700100	113.190,-	136.960,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 35–70	1 ks	A7662213			
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 210 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717202097 – viz str. 24)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	3 ks	7105799	KHR716700100	113.190,-	136.960,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434			
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 35–70	1 ks	A7662213			
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717501097 – viz str. 25)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–150	3 ks	7105852	KHR716500100	123.090,-	148.939,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–150	1 ks	A7651437			
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 90–150	1 ks	A7662214			
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 450 kW	1 ks	LSD79000033			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838			
Sada pro kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717601097 – viz str. 25)						
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–150	3 ks	7105852	KHR716500100	123.090,-	148.939,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–150	1 ks	A7651437			
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 90–150	1 ks	A7662214			
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	1 ks	7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 450 kW	1 ks	LSD79000033			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838			

BAXI

Příslušenství ke kotlům Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada instalace anuloidu INAIL (8,5 m³/hod) 130-150 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.130 - 1.150	A7694098	115.690,-	139.985,-
	Sada instalace anuloidu INAIL (30 m³/hod) 200-250 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.200 - 1.250	A7694103	144.690,-	175.075,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	24.300,-	29.403,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	24.300,-	29.403,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7662214	11.990,-	14.508,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7651437	18.690,-	22.615,-
	Sada propojení plynového potrubí (sběračů)	7105832	1.560,-	1.888,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	5.350,-	6.474,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2” 8,5 m³/hod	A7218613	14.290,-	17.291,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	A7218614	16.590,-	20.074,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	A7218615	17.190,-	20.800,-
	HVDT G2” 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	14.290,-	17.291,-
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	29.890,-	36.167,-
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 450 kW	LSD79000033	42.190,-	51.050,-

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Anuloid DN65 30 m³/hod pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.250	7694133	48.790,-	59.036,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	7213919	3.000,-	3.630,-
	Výměník svařovaný/pájený SPS250 – 30 lamel	A7215320	16.400,-	19.844,-
	Výměník svařovaný/pájený SPS250 – 40 lamel	A7215321	19.500,-	23.595,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 13 lamel	A7215323	44.200,-	53.482,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 21 lamel	A7215324	57.600,-	69.696,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 27 lamel	7111961	66.790,-	80.816,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 33 lamel pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7111962	73.290,-	88.681,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 41 lamel pro kotel Power HT+ 1.130 - 1.150	7111964	85.590,-	103.564,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 45 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	A7215325	92.290,-	111.671,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 57 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.200 - 1.250	A7215326	114.590,-	138.654,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 – 67 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.200 - 1.250	A7215327	130.190,-	157.530,-
	Sada instalace deskového výměníku 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7696676	114.590,-	138.654,-
	Sada instalace deskového výměníku 200-250 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.200 - 1.250	7696674	122.490,-	148.213,-
	Sada KOLEKTORŮ pro kotle 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150 včetně čerpadel a izolace	A7702899	128.990,-	156.078,-
	Sada KOLEKTORŮ pro kotle 200-250 kW pro kotle Power HT+ 1.200 - 1.250 včetně čerpadel a izolace	A7702900	140.190,-	169.630,-

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sestava kotlového čerpadla pro kotel POWER HT+ 1.130 a 1.150, včetně modulu pro příjem signálu 0-10V a signálového převodníku AGU2.551	A7720525	40.190,-	48.630,-
	Sestava kotlového čerpadla pro kotel POWER HT+ 1.200 a 1.250, včetně modulu pro příjem signálu 0-10V a signálového převodníku AGU2.551	A7720527	50.490,-	61.093,-
	Svařovací objímka s přírubou pro pokračování systému. Objednává se jedna sestava pro první sadu kolektorů kotlů POWER HT+ (A7702899 nebo A7702900) v kaskádě.	A7696105	12.290,-	14.871,-

Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.50 nebo 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214	KHR717100100	72.690,-	87.955,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.90 nebo 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214	KHR717200100	74.890,-	90.617,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 nebo 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717300100	120.890,-	146.277,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.90						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717400100	123.090,-	148.939,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	2 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			

BAXI

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717900100	130.590,-	158.014,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.50						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	A7651437	KHR717600100	156.190,-	188.990,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	A7651437	KHR717700100	163.790,-	198.186,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 450 kW	1 ks	LSD79000033			
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.90 nebo 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	A7651437	KHR717800100	165.890,-	200.727,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 450 kW	1 ks	LSD79000033			

Regulační zónové ventily

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	3.590,-	4.344,-
	Trojcestný ventil MUT VMR 20 E SPDT CR M1S	7.030.00308.0	3.990,-	NOVINKA 4.828,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1	SVP45.10-1/230	4.340,-	5.251,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	4.340,-	5.251,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	4.550,-	5.506,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 4	SVP45.20-4/230	4.890,-	5.917,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	6.010,-	7.272,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	5.010,-	6.062,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	5.010,-	6.062,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	5.010,-	6.062,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	5.340,-	6.461,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	6.120,-	7.405,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

regulace pro kondenzační kotle

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime 44
Regulace pro řadu Platinum 44
Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110 45
Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2) 46
Poruchové zabezpečení kotelny **SIEMENS** 47

BAXI

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu: Prime, Duo-tec E a Duo-tec+ (více informací viz str. 106)	7652303	6.590,-	7.974,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování (pro kotle Prime)	RAA21	650,-	787,-
	Digitální prostorový termostat drátový, týdenní program (pro kotle Prime)	RDE100.1	2.490,-	3.013,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním QAA73.210 (Pro kotle Prime a všechny ostatní)	QAA73.210	3.330,-	4.029,-
	Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	730,-	883,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.390,-	2.892,-
	Souprava bezdrátového prostorového přístroje s časovým týdenním programováním (B&P)	7105432	5.120,-	6.195,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	240,-	290,-
	Přídavné relé pro Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	880,-	1.065,-

Regulace pro řadu Platinum

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	8.900,-	10.769,-
	Základní souprava pro drátové připojení QAA75	7102340	1.420,-	1.718,-
	Základní bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	7.060,-	8.543,-
	Obslužná jednotka QAA75 (pro další topné okruhy)	7719113	3.750,-	4.538,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (pro další topné okruhy)	7102443	4.780,-	5.784,-
	Prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7101061	2.280,-	2.759,-
	Bezdrátový prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7103044	3.290,-	3.981,-
	Prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102980	2.840,-	3.436,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bezdrátový prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102979	4.100,-	4.961,-
	Clip-in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.890,-	4.707,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	880,-	1.065,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.780,-	5.784,-
	Interface OCI 345	7104408	2.390,-	2.892,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343 nebo Základní bezdrátová souprava pro QAA75 kód 7102441)	7103027	4.210,-	5.094,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	240,-	290,-


Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	8.900,-	10.769,-
	Obslužná jednotka QAA75	7719113	3.750,-	4.538,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7102443	4.780,-	5.784,-
	Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel	7102343	2.620,-	3.170,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.780,-	5.784,-
	Interface OCI 345	7104408	2.390,-	2.892,-
	Clip – in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.890,-	4.707,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	880,-	1.065,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7103027	4.210,-	5.094,-

BAXI

Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	10.010,-	12.112,-
	Svorky pro regulátor RVS43.345	SVS43.345	1.560,-	1.888,-
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	6.220,-	7.526,-
	Svorky pro RVS 46.530	SVS46.530	770,-	932,-
	Rozšiřující modul pro regulátory RVS	AVS75.391/109	5.560,-	6.728,-
	Svorky pro modul AVS75.391	SVS75.391	550,-	666,-
	Rozšiřující modul pro RVS43 s dvěma výstupy 0-10V/PWM	AVS75.370/109	6.120,-	7.405,-
	Svorky pro modul AVS75.370	SVS75.370	770,-	932,-
	Plochý kabel pro rozšiřující moduly AVS75	AVS82.490/109	240,-	290,-
	Ovládací panel pro parametrování RVS	AVS37.294/509	4.890,-	5.917,-
-	Krytka ovládacího panelu AVS37	AVS92.290/109	105,-	127,-
	Plochý kabel ovládacího panelu 1 m	AVS82.491/109	260,-	315,-
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	7.330,-	8.869,-
	Prostorový přístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	3.400,-	4.114,-
	Bezdrátový prostorový přístroj QAA58 (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393)	QAA58.110/101	4.450,-	5.385,-
	Bezdrátový přijímač AVS71.393/101 (náhrada za AVS71.390)	AVS71.393/101	4.220,-	5.106,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393/101)	7103027	4.210,-	5.094,-
	Bezdrátový zesilovač	AVS14.390/101	7.000,-	8.470,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	730,-	883,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	880,-	1.065,-
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	550,-	666,-
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	1.330,-	1.609,-
	Interface OCI 345	7104408	2.390,-	2.892,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů Baxi RVS43SET  1ks ekvitermní regulátor RVS43.345/109 pro: - řízení až 15 kotlů po lince LPB (kotle s automatikou LMS14 nebo LMS15), - až 3 směšované topné okruhy (s použitím modulů AVS75), - příprava TV, - solární ohřev TV, zásobník nebo bazén, - vstup pro analogovou regulaci 0-10V  1 ks ovládací panel, digitální komunikace BSB AVS37.294/509  1 ks plochý kabel ovládacího panelu L = 1 m AVS82.491/109  1 ks venkovní sonda QAC34/101  2 ks příložné čidlo teploty QAD36/101  1 ks čidlo TV QAZ36.522/109  1 sada svorek SVS43.345	KHR715000400	18.790,-	22.736,-
	Regulační souprava BAXI pro 2 kotle v kaskádě  2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345  1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101  1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	KHR715200100	9.590,-	11.604,-
	Regulační souprava BAXI pro 3 kotle v kaskádě  3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345  1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101  1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	KHR715300100	11.690,-	14.145,-

	Webserver OZW672.01 vzdálená správa regulátorů **SIEMENS** LMS a RVS po internetu (1 přístroj)	OZW672.01	13.190,-	15.960,-
	Webserver OZW672.04 vzdálená správa regulátorů **SIEMENS** LMS a RVS po internetu (4 přístroje)	OZW672.04	24.300,-	29.403,-
	Webserver OZW672.16 vzdálená správa regulátorů **SIEMENS** LMS a RVS po internetu (16 přístrojů)	OZW672.16	37.800,-	45.738,-

Poruchové zabezpečení kotelny SIEMENS

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizace pro 8 vstupů 24V AC/DC, příp. interní	PVA82.3/24	13.190,-	15.960,-
				na objednávku
	Čidlo zaplavení pro PVA82.3/24	ZVA82.3	1.770,-	2.142,-
				na objednávku
	Rámeček k PVA82.3	RAMPVA82	1.890,-	2.287,-
				na objednávku

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1** Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhlašuje poruchu/havárii, optickou/akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci s integrovaným displejem, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36	KHR715000200	39.690,-	48.025,-
				na objednávku
	**Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1 ED** Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhlašuje poruchu/havárii, optickou/akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci bez displeje, externí displej pro zabudování do panelu, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36	KHR715000300	40.990,-	49.598,-
				na objednávku
	GSM modul Sada pro zasílání poruchových hlášení z poruchové signalizace Kotelník 1 po GSM až na 4 telefonní čísla Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu, propojovací kabel	SMS232	10.010,-	12.112,-
				na objednávku
	Dvoustupňový detektor plynu Dvoustupňový detektor úniku plynu (Zemní plyn, Metan, LPG) Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-LEL	12.040,-	14.568,-
				na objednávku
	Detektor CO Dvoustupňový detektor výskytu CO Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-CO	12.040,-	14.568,-
				na objednávku
	Detektor úniku chladiva Dvoustupňový detektor úniku chladiva, detekuje chladiva: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a další. Dva spínací/rozpínací kontakty	E2608-HFC	18.690,-	22.615,-
				na objednávku

BAXI

odkouření pro kondenzační kotle


Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST 50
Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 51
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST 51
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 52
Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 53
Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 54
Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 55
Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV 55
Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle (řada ECON) 56
Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle (řada ECON) 57
Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle 60
Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle 61
Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle 62
Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle 63
Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle 64
Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů 65
Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+ 67
Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle 68
Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm 69

Flexibilní potrubí ø 80 mm
na str. 58 a 59




Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	620,-	750,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	760,-	920,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	1.080,-	1.307,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	1.950,-	2.360,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	1.190,-	1.440,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	750,-	908,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	820,-	992,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/plast)	KHA7150601008	3.015,-	3.648,-
	Patní koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715060101	2.395,-	2.898,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150601005	1.630,-	1.972,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150601004	1.390,-	1.682,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715061001	130,-	157,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	130,-	157,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715061150	1.300,-	1.573,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA7180601001	2.350,-	2.844,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA7180601002	3.720,-	4.501,-
	Paket fasádního odkouření (revizní) 60/100 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - trubkový díl Ø 60/100 pro fasádní odkouření 1,05 m - krycí manžeta Ø 100 mm – vnitřní - krycí manžeta černá venkovní Ø 100 mm – UV	KHA715500001	2.730,-	3.303,-
	Paket komínový (revizní) 60/100–80 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - krycí manžeta Ø 100 - redukované patní koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovací hlavice pro pevné potrubí Ø 80 (komplet)"	KHA715500004	3.160,-	3.824,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.390,-	1.682,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	915,-	1.107,-
	Speciální výstupní kus Ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)	7220860	650,-	787,-
	Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime	7220862	540,-	653,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	900,-	1.089,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	1.320,-	1.597,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	900,-	1.089,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	900,-	1.089,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/kov)	KHA7150601009	3.170,-	3.836,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.490,-	3.013,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150601001	2.680,-	3.243,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (kovová lakovaná bílá)	KHG714017710	300,-	363,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	130,-	157,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.590,-	1.924,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA7180601001	2 350	2.844,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA7180601002	3 720	4.501,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.390,-	1.682,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	915,-	1.107,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	790,-	956,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	980,-	1.186,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	1.190,-	1.440,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	2.170,-	2.626,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	1.520,-	1.839,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	1.010,-	1.222,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	1.100,-	1.331,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	3.140,-	3.799,-
	Patní koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	2.620,-	3.170,-


Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150801255	1.850,-	2.239,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801254	1.630,-	1.972,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 - 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801257	3.370,-	4.078,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	220,-	266,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	220,-	266,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715081250	1.650,-	1.997,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA7180801252	3.850,-	4.659,-
	**Paket komínový (revizní) 80/125-80 mm** Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500002	5.240,-	6.340,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.390,-	1.682,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	915,-	1.107,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	1.080,-	1.307,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubka Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	1.190,-	1.440,-
	Koaxiální trubka Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.700,-	2.057,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	1.070,-	1.295,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	1.120,-	1.355,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	3.530,-	4.271,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150801252	2.830,-	3.424,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	7224052	1.770,-	2.142,-
	Revizní trubka Ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	7224051	1.770,-	2.142,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 – 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150801250	4.070,-	4.925,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	220,-	266,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	220,-	266,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	2.620,-	3.170,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7180801251	2.440,-	2.952,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA7180801252	3.850,-	4.659,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.390,-	1.682,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	915,-	1.107,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	730,-	883,-

Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	1.120,-	1.355,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	2.260,-	2.735,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	1.730,-	2.093,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.830,-	3.424,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	5.350,-	6.474,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151101601	4.260,-	5.155,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151101602	3.900,-	4.719,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 110/160 mm, délka 400 mm (bez manžet)	KHA714133310	3.270,-	3.957,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 110/160, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA7181101601	3.740,-	4.525,-
	Průchodka pro vodorovné střechy	KHG714104810	1.930,-	2.335,-
	Průchodka pro šikmé střechy 25°– 45°	KHG714104910	2.160,-	2.614,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	2.280,-	2.759,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	2.070,-	2.505,-

Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	1.590,-	1.924,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	2.030,-	2.456,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	3.050,-	3.691,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	2.500,-	3.025,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	3.170,-	3.836,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	6.220,-	7.526,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151251801	4.640,-	5.614,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151251802	4.640,-	5.614,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 125/180 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1251808125	8.840,-	10.696,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 110/160-125/180 mm (plast/kov)	KHA110160125180	3.050,-	3.691,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	1.920,-	2.323,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	2.680,-	3.243,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	4.250,-	5.143,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	3.270,-	3.957,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	4.360,-	5.276,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	6.700,-	8.107,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151602251	5.670,-	6.861,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151602252	5.780,-	6.994,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 160/225 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	10.780,-	13.044,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	3.710,-	4.489,-

Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	3.370,-	4.078,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	4.360,-	5.276,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	5.560,-	6.728,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	4.680,-	5.663,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	6.320,-	7.647,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	9.600,-	11.616,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7152003001	8.950,-	10.830,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7152003002	7.370,-	8.918,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 200/300 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	13.860,-	16.771,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	4.190,-	5.070,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, délka 500 mm	KHA717060050	230,-	278,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 1000 mm	KHA717060100	360,-	436,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 2000 mm	KHA717060200	580,-	702,-
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	230,-	278,-
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	230,-	278,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	820,-	992,-
	Patní koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	1.180,-	1.428,-
	Koleno 87° pro vložkování Ø 60 mm	KHA717600090	1.550,-	1.876,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717060006	650,-	787,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (se změnou směru)	KHA717060003	550,-	666,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	1.960,-	2.372,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 60 mm jsou potřeba 3 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	380,-	460,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHA717060080	395,-	478,-


Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)	7220861	550,-	666,-
	Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW (pro všechny modely kromě Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E a Prime)	KHG714059110	670,-	811,-
	Otočná sada pro dělené odkouření (pro kotle EVOlution Prime, Duo-tec Compact E a všechny modely do 33 kW kromě kotle Prime)	7102689	1.420,-	1.718,-
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.185,-	1.434,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 250 mm	KHA717080025	210,-	254,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm	KHA717080050	260,-	315,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm	KHA717080100	295,-	357,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm	KHA717080200	645,-	780,-
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	250,-	303,-
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	240,-	290,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	760,-	920,-
	Patní koleno 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubkou 0,5 m	KHA717800090	1.730,-	2.093,-
	Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	850,-	1.029,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	540,-	653,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (se změnou směru)	KHA717080003	650,-	787,-
	Redukce excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	690,-	835,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080050/UV	360,-	436,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080100/UV	525,-	635,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080200/UV	850,-	1.029,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080045/UV	315,-	381,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080090/UV	315,-	381,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	280,-	339,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	205,-	248,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm (komplet pro flex i pevné potrubí) Poznámka: pro flex je potřeba dokoupit prvek KHA717080014		KHA715080002	1.730,-	2.093,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA7180801251	2.440,-	2.952,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)		KHA7180801252	3.850,-	4.659,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)		KHA715080017	340,-	411,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)		KHA715080018	450,-	545,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°		KHA715000021	1.390,-	1.682,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy		KHA715000017	915,-	1.107,-
	Koncovka děleného odkouření Ø 80 mm		KHG714010410	485,-	587,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm		KHA715000006	160,-	194,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 80 mm jsou potřeba 4 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)		KHA715080004	380,-	460,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ (montážní pokyny viz str. 59)	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 15 metrech (celkem za balení 5.175,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/15	360,-	436,-
		Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech (celkem za balení 9.300,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	330,-	399,-
		Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 50 metrech (celkem za balení 15.500,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/50	330,-	399,-
		Jistící objímka spoje + těsnící kroužek Ø 80 mm Poznámka: určeno pro flex potrubí	KHA717080011	560,-	678,-
		Patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	1.190,-	1.440,-
		Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 60 mm s trubkou 0,5 m	KHA7176080590	1.950,-	2.360,-
		Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubkou 0,5 m	KHA717800590	2.020,-	2.444,-
		Ukončovací hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	1.300,-	1.573,-
	**Paket komínový flexi (revizní) 80/125-80 mm** Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm - jistící objímka spoje + těsnící kroužek Ø 80 mm - ukončovací hrdlo Ø 80 mm - komínová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)		KHA715500006	7.870,-	9.523,-
	Náhradní těsnící kroužek Ø 80 mm		KHA715080005	105,-	127,-

Flexibilní potrubí

Pokyny pro práci a instalaci jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty viz strana 58.

Spojování flexibilního potrubí Ø 80 mm

1.

Flexibilní hadici uřízneme v půlce dvou stejných částí.




2.

Do druhého žlábku hrdla vložíme těsnící kroužek. Dbáme na to, aby bylo vloženo přesně.




3.

Oba kusy následně vložíme do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.




4.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jistící objímkou spoje.

Přechod ze svislé části komínu do vodorovné části kouřovodu, kotvení hadice

1.

Pro přechod ze svislé do vodorovné části používáme patní koleno, kdy nejprve do druhého žlábku v hrdle vložíme těsnící kroužek. Dbáme na přesné vložení.



! v žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části řešen ohybem flexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. Flexibilní hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během provozu k nevratnému poškození hadice.


2.

Následně vložíme kus s trny do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.




3.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jistící objímkou spoje.

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.550,-	5.506,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 500 mm	KHA718110050	540,-	653,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm	KHA718110100	650,-	787,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 2000 mm	KHA718110200	1.080,-	1.307,-
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA718110045	330,-	399,-
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA718110090	350,-	424,-
	Patní koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA718110001	1.080,-	1.307,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7181100901	1.730,-	2.093,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA718110006	1.190,-	1.440,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA718110003	1.410,-	1.706,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 110 mm je potřeba 5 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	380,-	460,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 15 m	KHA718110010/15	7.740,-	9.365,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 30 m	KHA718110010/30	14.840,-	17.956,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 50 m	KHA718110010/50	23.920,-	28.943,-
	Jistící objímka spoje FLEX vč. těsnění Ø 110 mm	KHA718110011	540,-	653,-
	Patní koleno flex s kotvením Ø 110 mm	KHA718110012	1.730,-	2.093,-
	Ukončovací hrdlo pro FLEX vč. jistící spony prům 110 mm	KHA718110014	1.850,-	2.239,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	450,-	545,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 110 mm (komplet pro flex i pevné potrubí)	KHA715110002	2.150,-	2.602,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá) – Ø 110 mm	KHA715110018	790,-	956,-
	Redukce Ø 100 / Ø 110 mm	KHA718100110	770,-	932,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukce Ø 80 / Ø 110 mm	KHA718080110	860,-	1.041,-
	Redukce excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA718082110	1.080,-	1.307,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	160,-	194,-
–	Náhradní těsnící kroužek Ø 110 mm	KHA715110005	120,-	145,-

Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 125 mm, délka 500 mm	KHA718125050	725,-	877,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 1000 mm	KHA718125100	980,-	1.186,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 2000 mm	KHA718125200	1.750,-	2.118,-
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA718125045	790,-	956,-
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA718125090	735,-	889,-
	Patní koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA718125001	2.830,-	3.424,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7181250901	2.680,-	3.243,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA718125006	2.620,-	3.170,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 (se změnou směru)	KHA718125003	2.500,-	3.025,-
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 125 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	380,-	460,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ — Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 15 m	KHA718125010/15	11.540,-	13.963,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 30 m	KHA718125010/30	21.730,-	26.293,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 50 m	KHA718125010/50	34.850,-	42.169,-
	Jistící objímka spoje FLEX vč. těsnění Ø 125	KHA718125011	570,-	690,-
	Patní koleno flex s kotvením Ø 125 mm	KHA718125012	2.940,-	3.557,-
	Ukončovací hrdlo pro FLEX vč. jistící spony Ø 125 mm	KHA718125014	2.510,-	3.037,-
	Odtok s hrdlem Ø 125 mm (pro komíny LAS)	KHA718125015	980,-	1.186,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA718000004	1.080,-	1.307,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 125 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA718125002	2.890,-	3.497,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715125017	790,-	956,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715125018	790,-	956,-
	Redukce Ø 110 / Ø 125 mm	KHA718110125	1.200,-	1.452,-
	Redukce Ø 100 / Ø 125 mm	KHA718100125	1.080,-	1.307,-
	Redukce excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA718112125	1.360,-	1.646,-

Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
		Trubka Ø 160 mm, délka 500 mm	KHA718160050	1.010,-	1.222,-
		Trubka Ø 160 mm, délka 1000 mm	KHA718160100	1.500,-	1.815,-
		Trubka Ø 160 mm, délka 2000 mm	KHA718160200	2.940,-	3.557,-
		Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA718160045	1.150,-	1.392,-
		Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA718160090	1.120,-	1.355,-
		Patní koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA718160001	3.760,-	4.550,-
		Revizní koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7181600901	3.710,-	4.489,-
		Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 mm (pro montáž do potrubí)	KHA718160006	3.370,-	4.078,-
		Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 (se změnou směru)	KHA718160003	3.370,-	4.078,-
		Vystřeďovací kus (plastový),na vytvoření trubky Ø 160 mm je potřeba 7 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	380,-	460,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 160 mm, dodání na míru, cena je za 1 m (včetně zajišťovacího kroužku)	KHA715160010	1.520,-	1.839,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Spojka flexibilního potrubí Ø 160 mm	KHA715160011	3.750,-	4.538,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA718160013	1.810,-	2.190,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA718160014	2.830,-	3.424,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m	KHA718160019	2.720,-	3.291,-
	Odtok s hrdlem Ø 160 mm (pro komíny LAS)		KHA718160015	1.300,-	1.573,-
	Sifon Long John (pro přetlak)		KHA718000004	1.080,-	1.307,-
	Komínová ukončovací hlavice (Plast) Ø 160 mm (komplet pro pevné potrubí)		KHA715160002	3.970,-	4.804,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)		KHA715160017	1.120,-	1.355,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)		KHA715160018	890,-	1.077,-
	Redukce Ø 125 / Ø 160 mm		KHA718125160	1.470,-	1.779,-
	Redukce excentrická Ø 125 / Ø 160 mm		KHA718122160	1.690,-	2.045,-
	Redukce Ø 150 / Ø 160 mm		KHA718150160	2.500,-	3.025,-

Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, délka 500 mm	KHA718200050	2.430,-	2.940,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 1000 mm	KHA718200100	3.290,-	3.981,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 2000 mm	KHA718200200	4.760,-	5.760,-
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA718200045	2.080,-	2.517,-
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA718200090	2.390,-	2.892,-
	Patní koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA718200001	4.680,-	5.663,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7182000901	5.890,-	7.127,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 mm (pro montáž do potrubí)	KHA718200006	5.450,-	6.595,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 (se změnou směru)	KHA718200003	5.450,-	6.595,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 200 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	380,-	460,-
	Odtok s hrdlem Ø 200 mm (pro komíny LAS)	KHA718200007	3.050,-	3.691,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA718000004	1.080,-	1.307,-
	Komínová ukončovací hlavice pevná (komplet), Ø 200 mm, nerez	KHA715200008	4.360,-	5.276,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715200017	2.720,-	3.291,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715200018	2.600,-	3.146,-
	Redukce Ø 160 / Ø 200 mm	KHA718160201	3.050,-	3.691,-
	Redukce excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA718162200	4.310,-	5.215,-

Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, délka 500 mm	KHA718250050	4.360,-	5.276,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 1000 mm	KHA718250100	5.890,-	7.127,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 2000 mm	KHA718250200	9.170,-	11.096,-
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA718250045	4.900,-	5.929,-
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA718250090	5.230,-	6.328,-
	Patní koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA718250001	7.530,-	9.111,-
	Revizní koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7182500901	7.640,-	9.244,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 250 mm (pro montáž do potrubí)	KHA718250006	7.960,-	9.632,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715250500	3.270,-	3.957,-
	Redukce Ø 200 / Ø 250 mm	KHA718250007	4.360,-	5.276,-
	Redukce excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA718202250	6.340,-	7.671,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50, 1.60 Power HT+ 1.50 (Ø 80/125 mm)	KHB2LP080125	15.190,-	18.380,-
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.70 Power HT+ 1.70 (Ø 80/160 mm)	KHB2LP080160	18.990,-	22.978,-
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 2 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.90, 1.110 Power HT+ 1.90, 1.110 (Ø 110/160 mm)	KHB2LP110160	29.090,-	35.199,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 3 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50 Power HT+ 1.50 (Ø 80/125 mm)	KHB3LP080125	19.490,-	23.583,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 3 ks – koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.60, 1.70 Power HT+ 1.70 (Ø 80/160 mm)	KHB3LP080160	23.890,-	28.907,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.90 Power HT+ 1.90 (Ø 110/160 mm)	KHB3LP110160	40.290,-	48.751,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	Luna Duo-tec MP+ 1.110 Power HT+ 1.110 (Ø 110/200 mm)	KHB3LP110200	51.190,-	61.940,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 160/80 a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks		KHB4LP080160	5.230,-	6.328,-
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 1 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 200/125 a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks		KHB4LP125200	14.090,-	17.049,-
	Odbočka pro připojení kotle se zpětnou klapkou (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA718110080	4.900,-	5.929,-
		Ø 125/80 mm	KHA718125080	5.990,-	7.248,-
		Ø 160/80 mm	KHA718160080	6.650,-	8.047,-
		Ø 200/80 mm	KHA718200080	6.650,-	8.047,-
	Odbočka pro připojení kotle bez zpětné klapky (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA718110081	2.260,-	2.735,-
		Ø 125/80 mm	KHA718125081	2.720,-	3.291,-
		Ø 160/80 mm	KHA718160081	3.390,-	4.102,-
		Ø 200/80 mm	KHA718200081	5.560,-	6.728,-
	Zpětná klapka včetně sifonu a zátky, Ø 80 mm pro všechny modely kondenzačních kotlů, kromě kotlů PRIME	pro všechny modely kondenzačních kotlů do 65 kW	KHA715080022	4.270,-	5.167,-
	Spojka spalin s klapkou Ø 110/110 (povinná instalace v případě systémů do kaskády)	Power HT+ 1.130 – 1.150	7700811	3.890,-	4.707,-
	Sada plastového odkouření pro 2 kotle Ø 160	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107152	10.680,-	12.923,-
	Trubka Ø 110, délka 250 mm	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107185	545,-	659,-

Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna DuoTec MP+ 1.130 - 1.150

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716634	29.890,-	36.167,-
	Sada odkouření pro 3. kotel MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě Ø 250 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716635	29.590,-	35.804,-
	Sada odkouření pro 4. kotel MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě	MP+ 1.130, 1.150	A7716636	19.990,-	24.188,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+

vyobrazení	položka popis	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.35 v kaskádě Ø 125/180 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 2 ks – zpětná klapka Ø 80 – 1 ks – sifon zpětné klapky – 1 ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125/180 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP125180	27.190,-	32.900,-
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.50 nebo MP+ 1.60 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – zpětná klapka Ø 80 – 1 ks – sifon zpětné klapky – 1 ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1 ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP160225	30.490,-	36.893,-
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 2 ks – trubku s hrdlem Ø 125/180 mm, délka 0,25 m – 2 ks – zpětná klapka Ø 125 – 2 ks – sifon zpětné klapky – 2 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 160/225 – 2 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 160/225 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 160/225 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 160/225 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP1602251	41.490,-	50.203,-
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.90 nebo 1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 2 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 2 ks – zpětná klapka Ø 125 – 2 ks – sifon zpětné klapky – 2 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 2 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP200300	47.990,-	58.068,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka popis	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.35 nebo MP+ 1.50 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky –1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP160225	40.390,-	48.872,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.60 v kaskádě Ø 200/300 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky –1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP200300	48.590,-	58.794,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP2003001	63.590,-	76.944,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.90 nebo MP+1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP2003002	64.790,-	78.396,-

Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikonové mazivo pro komíny 50 g	KHA715000008	110,-	133,-
	Silikonové mazivo pro komíny 250 g	KHA715000009	180,-	218,-

Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm


1	Vyústění s přisáváním
2	Trubka s hrdlem
3	Stěnová objímka (zesílená)
4	Prodloužení stěnové objímky
5	Revizní T-kus
6	Patní koleno 87° s konzolou
7	Prodloužení stěnové konzoly
8	Krycí deska dvojdílná
9	Redukce koax. odkouření prům. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 53)
10	Revizní T-kus s kontrolním víčkem prům. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 52)
11	Koaxiální trubka prům. 80/125 mm, délka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 52)

! Při montáži vodorovného potrubí musí být vytvořen sklon ke kotli min. 3°.

! Maximální délka komínu se určuje podle typu kotle a pokynů výrobce uvedených v technické dokumentaci.

! Vzdálenost mezi dvěma stěnovými objímkami může být max.4 m.

! Volná délka komínu nad poslední stěnovou objímkou může být max. 3 m.



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Venkovní koncentrický vzducho – spalinový systém Ø 80/125 mm

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlem, 0,25 m	KHA801250001	900,-	1.089,-
	Trubka s hrdlem, 0,5 m	KHA801250002	1.210,-	1.464,-
	Trubka s hrdlem, 1 m	KHA801250003	1.970,-	2.384,-
	Koleno 45°	KHA801250004	1.460,-	1.767,-
	Koleno 30°	KHA801250005	1.590,-	1.924,-
	Vyústění s přisáváním	KHA801250007	1.850,-	2.239,-
	Patní koleno 87° s konzolou	KHA801250008	5.210,-	6.304,-
	Prodloužení stěnové konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	1.920,-	2.323,-
	Prodloužení stěnové konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	2.830,-	3.424,-
	Prodloužení stěnové konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	3.290,-	3.981,-
	Revizní T-kus	KHA801250012	3.170,-	3.836,-
	Stěnová objímka zesílená	KHA801250013	1.690,-	2.045,-
	Prodloužení stěnové objímky	KHA801250014	1.690,-	2.045,-
	Střešní nástavec s protidešťovou manžetou (0,4 m nad střechu)	KHA801250015	3.290,-	3.981,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí	KHA801250016	330,-	399,-
	Sponka pro zpevnění spoje	KHA801250017	1.020,-	1.234,-
	Krycí deska jednodílná	KHA801250018	450,-	545,-
	Krycí deska dvoudílná	KHA801250019	540,-	653,-

BAXI

atmosférické plynové kotle

Závěsné kotle

Eco5 Blue 72
Luna3 Blue+ 73

Příslušenství pro atmosférické kotle 75

Regulace pro atmosférické kotle 79

BAXI



Eco5 Blue

- Ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 730 × 400 × 298 mm
- Elektrické krytí IP X5D
- **Nízké emise: třída NOx 6** dle EN 15502

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)								
Eco5 Blue 24	B C	TV 9,3 – 24 topení 9,3 – 24	91,2	27	13,7	A7729074	26.590,-	32.174,-

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.390,-	2.892,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 76 – 78*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	720,-	871,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	650,-	787,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	4.210,-	5.094,-

→ *více k regulaci najdete na straně 80*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin
Eco5 Blue 24 – Ø 120 mm

Eco5 Blue
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 343 mm podle svislé osy kotle)

BAXI



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IP X5D
- **Třída NOx 6**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energe-tická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)	B	TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	33.890,-	41.007,-
	C	topení 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)	B	TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	34.990,-	42.338,-
	C	topení 24						

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.390,-	2.892,-

→ *více k příslušenství najdete na stranách 76 – 78*


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	720,-	871,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	650,-	787,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	4.210,-	5.094,-


→ *více k regulaci najdete na straně 80*

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

příslušenství pro atmosférické kotle

Příslušenství 76
Ochranné přípravky 77
Čisrící prostředky 77
Odkalovací magnetické filtry 78
Demineralizační jednotky 78

BAXI

Příslušenství

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.700,-	2.057,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	1.700,-	2.057,-
	Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kotle Luna3 Blue	KHG714110810	2.390,-	2.892,-
	Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue,	KHG714112311	1.590,-	1.924,-
	Univerzální připojovací armatura pro kombinované kotle Luna3 Comfort (pro záměny jiných značek)	KSL714087111	1.560,-	1.888,-
	Přídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: připojovací hadice, kabely, NTC sondy	KHG714096311	2.960,-	3.582,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	240,-	290,-
	Pohon 3-cestného ventilu pro kotle Luna3 Comfort (včetně kabeláže)	KHG714106610	1.070,-	1.295,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola3 BS	KHG714034410	2.160,-	2.614,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.860,-	4.671,-
	Propojovací sada zásobník/čerpadlo pro kotle Slim	KHW714087410	1.700,-	2.057,-
	Pomocné blokovací relé/relé zónové regulace	KHG008	1.770,-	2.142,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.390,-	2.892,-
	Silikon v tubě	KHA715000003	440,-	532,-
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdělovač – 2 čerpadla – směšovací ventil – ovládací elektroniku	KFG714079610	26.980,-	32.646,-
	Sada pro třetí zónu: slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – zpětnou klapku G¾˝ – trubky a elektrické kabely	KHG714085110	5.880,-	7.115,-

položka	popis	balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Ochranné přípravky					
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litrů	57761	1.100,-	1.331,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	16.590,-	20.074,-
	Biocidní přípravek pro podlahové topné systémy AF 10	0,5 litru	62165	1.380,-	1.670,-
	Tekutý utěsňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litru	57764	1.100,-	1.331,-
Čistící prostředky					
	Čisticí směs F8 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální.	0,5 litru	62488	1.100,-	1.331,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	62476	2.330,-	2.819,-

BAXI

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4”	ks	62396	5.070,-	6.135,-
	Odkalovací magnetický filtr 1” do 50 kW	ks	62175	5.470,-	6.619,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4” F-F do 120 kW	ks	2206114	6.450,-	7.805,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4” F-F do 120 kW	ks	2206112	6.570,-	7.950,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2” F-F do 120 kW	ks	22062	7.720,-	9.341,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací DN65 přírubový 120 až 220 kW		224165	55.090,-	66.659,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací DN80 přírubový 270 až 450 kW		224180	73.590,-	89.044,-

Demineralizační jednotky


	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	4.280,-	5.179,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřícím počítačem, včetně náplně – plnící kapacita jednotky je 8l pryskyřice TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	28.990,-	35.078,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	888145	4.670,-	5.651,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřícím počítačem, včetně náplně – plnící kapacita jednotky je 37,5l pryskyřice TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	55.490,-	67.143,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	888140	7.560,-	9.148,-

BAXI

regulace pro atmosférické kotle

BAXI

Regulace

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotle jako náhradní díl (standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 Comfort)	JJJ005682690	3.570,-	4.320,-
	Odnímatelný ovládací panel DIMS28 (pro Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	4.210,-	5.094,-
	Ovládací panel kotle s bezdrátovým přenosem jako náhradní díl (standardně dodáván s kotlem Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	4.250,-	5.143,-
	Sada ovládacího panelu s bezdrátovým přenosem (obsahuje bezdrátový panel a přijímač pro montáž do kotle)	KHG714114710	7.190,-	8.700,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování **SIEMENS** RAA21 (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	650,-	787,-
	Digitální prostorový termostat drátový **SIEMENS** RDE100.1, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	2.490,-	3.013,-
	Sada bezdrátového digitálního prostorového termostatu (vysílač) a spínací jednotky (přijímač) **SIEMENS** RDE100.1RFS, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	5.560,-	6.728,-
	Bezdrátový modul **SIEMENS** RDE-MZ6 pro řízení až 5 zón (přijímač), spolupracuje s termostatem RDE100.1RF (vysílač)	RDE-MZ6	7.690,-	9.305,-
	Bezdrátový termostat **SIEMENS** RDE100.1RF (vysílač), týdenní program, pro spolupráci s bezdrátovým zónovým modulem RDE-MZ6 (přijímač) (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	3.330,-	4.029,-
	Dálkové ovládání **SIEMENS** QAA73	KHG714072611	5.470,-	6.619,-
	Deska interface pro dálkové ovládání QAA73	KHG714072511	1.060,-	1.283,-
	Vnější sonda	KHG714062111	720,-	871,-
	Přídavné relé pro kotle Mainfour, Ecofour	KHG714100510	590,-	714,-
	Přídavné relé pro Lunu3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	1.020,-	1.234,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	240,-	290,-
	Sonda TV pro kotle Luna3 Comfort	KHG714061911	350,-	424,-

BAXI

ohřívače TV

BAXI

Bojlery s jednoduchou nebo dvojitou topnou nepřímotopnou spirálou

vyobrazení	položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nepřímotopný zásobník UBVT 200 SC • jednoduchá spirála, obsah 200 litrů • výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 95 kg • výkon topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	A7110591	23.790,-	28.786,-
	**Nepřímotopný zásobník UBVT 200 DC** • dvojitá spirála, obsah 200 litrů • výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 106 kg • výkon vrchní topné spirály 24 kW; plocha výměníku 0,76 m² • výkon spodní topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	A7110592	25.890,-	31.327,-
	Nepřímotopný zásobník UBVT 300 SC • jednoduchá spirála, obsah 300 litrů • výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 113 kg • výkon topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	A7110593	30.690,-	37.135,-
	**Nepřímotopný zásobník UBVT 300 DC** • dvojitá spirála, obsah 300 litrů • výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 128 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	A7110594	33.190,-	40.160,-
	Nepřímotopný zásobník UBVT 400 SC • jednoduchá spirála, obsah 400 litrů • výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 140 kg • výkon topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	A7110595	35.790,-	43.306,-
				na objednávku	
	Nepřímotopný zásobník UBVT 400 DC • dvojitá spirála, obsah 400 litrů • výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 159 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	A7110596	40.390,-	48.872,-
				na objednávku	
Bojler s dvojitou spirálou (DC):	**Nepřímotopný zásobník UBVT 500 DC** • dvojitá spirála, obsah 500 litrů • výška 1812 mm, průměr 811 mm, hmotnost 205 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 63 kW; plocha výměníku 2,5 m²	D	A7682976	44.590,-	53.954,-
				na objednávku	
	Nepřímotopný zásobník UB 800 DC • dvojitá spirála, obsah 800 litrů, včetně PU-izolace • výška 1855 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 220 kg • výkon vrchní topné spirály 40 kW; plocha výměníku 1,6 m² • výkon spodní topné spirály 68 kW; plocha výměníku 2,7 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 32 NL	–	A7685877	66.590,-	80.574,-
				na objednávku	
	Nepřímotopný zásobník UB 1000 DC • dvojitá spirála, obsah 1000 litrů, včetně PU-izolace • výška 2105 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 265 kg • výkon vrchní topné spirály 45 kW; plocha výměníku 1,6 m² • výkon spodní topné spirály 60 kW; plocha výměníku 3,0 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 36 NL	–	A7685878	83.290,-	100.781,-
				na objednávku	
Bojler s jednoduchou spirálou (SC)					
	**Nepřímotopný zásobník UB 1500 DC** • dvojitá spirála, obsah 1500 litrů, včetně PU-izolace • výška 2185 mm, průměr s izolací 1200 mm, hmotnost 365 kg • výkon vrchní topné spirály 47 kW; plocha výměníku 1,8 m² • výkon spodní topné spirály 88 kW; plocha výměníku 3,4 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 55 NL	–	A7685880	121.290,-	146.761,-
				na objednávku	
	Nepřímotopný zásobník UB 2000 DC • dvojitá spirála, obsah 2000 litrů, včetně PU-izolace • výška 2470 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 480 kg • výkon vrchní topné spirály 73 kW; plocha výměníku 2,8 m² • výkon spodní topné spirály 120 kW; plocha výměníku 4,6 m² • výkonnostní číslo dle DIN4708 67 NL	–	A7685881	166.890,-	201.937,-
				na objednávku	

BAXI

vyobrazení	položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Nepřímotopný zásobník BAXI UB 120 SC** • smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění • objem 120 l • výška 750 mm, průměr 560 mm	C	A7223234	19.890,-	24.067,-
	Nepřímotopný zásobník BAXI UB 160 SC • smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění • objem 160 l • výška 950 mm, průměr 560 mm	C	A7223235	19.990,-	24.188,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

solární systémy

Solární deskové kolektory (verze SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V) 86
Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V 87
Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H 88
Solární sestava BAXI 300DC / SOL 250-V nebo SOL 200-V 89
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V
s nastavitelným polohovacím držákem 90
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V
se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha) 91
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H
s nastavitelným polohovacím držákem 92
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H
se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha) 93
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V
s nastavitelným polohovacím držákem 94
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V
se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha) 95
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V
(možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů) 96
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H
(možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů) 97
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V
(možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů) 98
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250 99
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů
SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V 101

Solární deskové kolektory (verze SOL 200 až 250)



SOL 250-V – vertikální kolektor



SOL 250-H – horizontální kolektor




SOL 200-V – vertikální kolektor

typ solárního kolektoru	plocha [m²]	rozměry kolektoru (D × Š × H) [mm] a technická data kolektoru		technický popis kolektoru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
SOL 250-V vertikální deskový kolektor	2,52	2191 × 1151 × 70 mm plocha absorbéru optická účinnost kolektoru součinitel a_1 součinitel a_2 hmotnost	 2,4 m² 80,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7698742	14.390,-	17.412,-
SOL 250-H horizontální deskový kolektor	2,52	1151 × 2191 × 70 mm plocha absorbéru optická účinnost kolektoru součinitel a_1 součinitel a_2 hmotnost	 2,35 m² 82,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713055	16.590,-	20.074,-
SOL 200-V vertikální deskový kolektor	2,02	1757 × 1151 × 70 mm plocha absorbéru optická účinnost kolektoru součinitel a_1 součinitel a_2 hmotnost	 1,87 m² 80,0 4,085 0,016 30 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713056	13.290,-	16.081,-

BAXI

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 s deskovým kolektorem SOL 200-V



LEGENDA:

1. Kotel Duo-Tec Compact E 1.24
2. Prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (drátový)
3. Vnější sonda QAC 34
4. Solární deskový kolektor SOL 200-V
5. Čerpadlová skupina ECO+
6. Expanzní solární nádoba
7. Bojler TV UBVT 200 DC
8. Termostatický směšovací ventil TV
9. Čidlo teploty TV (součástí čerpadlové skupiny)
10. Čidlo teploty kolektoru (součástí čerpadlové skupiny)
11. Čidlo zásobníku TV pro kotel

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Duo-Tec Compact E 1.24 (1 ks)
- prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (1 ks)
- solární kolektor SOL 200-V (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 200 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické připojovací sady kolektoru (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- čidlo zásobníku TV pro kotel
- solární kapalina SLGX10 20 l (2 nádoby 10 l)
  (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V




položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V	A	ALS61532400/VS+	122.390,-	148.092,-

Vysvětlivky k názvu sady:
DUO-TEC COMPACT E 1.24: *kotel o výkonu 24 kW*
200DC: *označení pro dvojspirálový bojler 200 litrů*
S: *označení S (sada šikmá střecha)*
Solární kolektory:
– *označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)*

BAXI

Solární sestava LUNA PLATINUM+ s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H



LEGENDA:

1. Kotel Luna Platinum+ 1.24
2. Prostorový přístroj QAA 75
3. Rozšiřující modul AVS 75
4. Příložné čidlo teploty QAD 36
5. Čerpadlo topného okruhu
6. Dvoucestný směšovací ventil s pohonem
7. Vnější sonda QAC34/101
8. Bojler TV UBVT 300 DC
9. Termostatický směšovací ventil TV
10. Čidlo teploty solárního kolektoru QAZ 36
11. Solární deskový kolektor SOL 250-V nebo SOL 250-H
12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36
13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636)
14. Solární expanzní nádoba

Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Luna Platinum+ (v ceně kotle regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
- sondu bojleru pro Luna Platinum+ (2 ks)
- solární kolektor (SOL 250-V, SOL 250-H) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina+ (kód A7221636) řízená elektronikou kotle Luna Platinum+ (1 ks)
- hydraulické připojovací sady dle typu kolektoru (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- vnější sonda SIEMENS QAC 34 / 101 (1 ks)
- čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
- solární kapalina SLGX10 20L (2 nádoby 10 l)
  (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- dvoucestné ventily topných okruhů (pozice 6) strana 41
- termostatický směšovací ventil TV (pozice 9) strana 101
- čerpadla topných okruhů (T01 – T03) (pozice 5)
- rozšiřující moduly AVS75 pro topné okruhy (T01 – T03) (pozice 3) strana 45
- prostorové přístroje QAA75 pro topné okruhy (T02, T03) (pozice 2) strana 44
- souprava pro drátové nebo bezdrátové připojení QAA75 strana 44

Solární sestava LUNA PLATINUM+ 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H




položka			energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-V	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-V – zásobník UBVT 300 DC – připojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS61512500/VS+	133.490,-	161.523,-
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-H	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-H – zásobník UBVT 300 DC – připojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS61512500/HS+	138.990,-	168.178,-

Vysvětlivky k názvu sady: LUNA PLATINUM+ 1.24: *kotel o výkonu 24 kW*
300DC: *označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů*
S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
– *označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)*
– *označení SOL 250-H (kolektor pro horizontální instalaci)*

BAXI

Solární sestava BAXI 300DC s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V



LEGENDA:

1. Solární kolektory SOL 250-V, SOL 200-V (2 ks v sestavě)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (dle sestavy) včetně všech potřebných čidel pro řízení solárního systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojspirálový zásobník)
4. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů
5. Termostatický směšovací ventil TV (není součástí sestavy)

Solární sestava BAXI 300 DC/ SOL 250-V nebo SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- solární kolektor dle výběru sady (SOL 250-V, SOL 200-V) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+/COMFORT+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické připojovací sady kolektoru pro SOL 250-V, SOL 200-V (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- solární kapalina SLGX10 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV (pozice 5) strana 101

Solární sestava BAXI 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V




položka			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SOL 250-V	– 2 × kolektor SOL 250-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS61512900/VS+	94.390,-	114.212,-
300DCS/SOL 200-V	– 2 × kolektor SOL 200-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS61532900/VS+	88.890,-	107.557,-


Vysvětlivky k názvu sady: 300DC: *označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů*
S: *označení S (sada šikmá střecha)*

Solární kolektory:
– *označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)*
– *označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)*




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V s nastavitelným polohovacím držákem






SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	5.560,-	6.728,-
	**Základní upevňovací sada pro 2 kolektory** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	9.350,-	11.314,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	4.000,-	4.840,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 5 kolektorů** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 3× A7674440		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	3.110,-	3.763,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.890,-	7.127,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	3.000,-	3.630,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 3× A7212854		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H s nastavitelným polohovacím držákem






SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713200	6.120,-	7.405,-
	**Základní upevňovací sada pro 2 kolektory** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7716208	11.690,-	14.145,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713201	6.220,-	7.526,-
 	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 1× A7713201		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 2× A7713201		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 3× A7713201		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713198	4.000,-	4.840,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7716207	7.790,-	9.426,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713199	4.110,-	4.973,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716207 1× A7713199		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716207 2× A7713199		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716207 3× A7713199		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V s nastavitelným polohovacím držákem






SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	5.560,-	6.728,-
	**Základní upevňovací sada pro 2 kolektory** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	9.350,-	11.314,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	4.000,-	4.840,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	**Upevňovací sada pro 5 kolektorů** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 3× A7674440		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	3.110,-	3.763,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.890,-	7.127,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	3.000,-	3.630,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	**Upevňovací sada pro 4 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7212853 3× A7212854		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)






SOL 250-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.890,-	5.917,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	7.790,-	9.426,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.670,-	4.441,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)






SOL 250-H – sada uchycení na rovnou střechu pro horizontální kolektor


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217033	4.780,-	5.784,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7705949	8.230,-	9.958,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7695248	3.670,-	4.441,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7705949 1× A7695248		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7705949 2× A7695248		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7705949 3× A7695248		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-




BAXI

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)






SOL 200-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	**Základní upevňovací sada pro 1 kolektor** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.890,-	5.917,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	7.790,-	9.426,-
	**Upevňovací sada pro další kolektory v sérii** – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.670,-	4.441,-
	**Upevňovací sada pro 3 kolektory** – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):			
Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.770,-	2.142,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	2.110,-	2.553,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	290,-	351,-

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250



SOL 200 až 250 – hydraulické připojení pro připojení solárního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Připojovací sada pro 1 kolektor** – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698958	1.770,-	2.142,-
	**Připojovací sada pro 2 kolektory** – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – svěrné spojovací vsuvky (2ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698629	2.110,-	2.553,-
	**Svěrné spojovací vsuvky** – pro více než dva kolektory	A7668058	290,-	351,-
	**Připojovací dilatační sada OMEGA pro více než 5 kolektorů** – dilatační sada (2 ks) – svěrné vstupní koleno (4ks) – těsnění 3/4" (4ks)	A7706314	1.660,-	2.009,-
	**Pouzdro proti zdeformování CU trubky 18 mm** – použití pro svěrné spoje	TM1116G180100	50,-	61,-
	Pouzdro proti zdeformování CU trubky 22 mm – použití pro svěrné spoje	TM1116G220100	50,-	61,-
	**Koleno vnější závit 3/4" s přechodem na CU trubku 18 mm** – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1104G001805FD	350,-	424,-
	**Koleno svěrné na CU trubky 18 mm** – použití pro svěrný spoj	TM1103G181800	185,-	224,-
	Koleno svěrné na CU trubku 18 mm / 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1103G221800	310,-	375,-
	**Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 18 mm / 3/4"** – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G001805FD	210,-	254,-
	Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 22 mm / 3/4" – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G002205FD	220,-	266,-
	**Náhradní matice na svěrné spojky 18 mm** – použití pro svěrný spoj	TM1114G001824	50,-	61,-
	Náhradní matice na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1114G002261	70,-	85,-
	**Náhradní kroužek na svěrné spojky 18 mm** – použití pro svěrný spoj	TM111G0818	30,-	36,-
	Náhradní kroužek na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1015G0822	30,-	36,-

BAXI


Tabulka uchycení a hydraulického připojení kolektorů SOL 200 až 250

počet kolektorů	typ uchycení	SOL 250-V	SOL 250-H	SOL 200-V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713200 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713198 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217033 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716208 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716207 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7705949 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 1× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 1× A7212854(uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 1× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 1× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 2× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 2× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 2× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
5 kolektorů 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 3× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 3× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 3× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V






SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V
– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pro řízení solárních systémů				
	**Čerpadlová skupina+** – bez elektroniky – s izolací	A7221636	13.490,-	16.323,-
	**Čerpadlová skupina ECO+** – s elektronikou řízení jednoho solárního pole – s izolací – včetně všech čidel	A7221637	21.090,-	25.519,-
	**Čerpadlová skupina COMFORT+** – s elektronikou řízení dvou solárních polí – s izolací – včetně všech čidel	A7677852	24.390,-	29.512,-
Teplotní sondy				
	**Univerzální teplotní sonda pro čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6** – pro solární kolektory a zásobníky TV – teplotní rozsah 25 – 200 °C	LNC710000040	465,-	563,-
	**Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101**	QAZ36.481/101	1.330,-	1.609,-
Zabezpečení TV				
	**Termostatický směšovací ventil TV MT 52** – nastavitelný rozsah 30 – 70 °C	6726	2.940,-	3.557,-
	**Termostatický směšovací ventil TV Solar KIT** – určeno pro montáž na průtokové verze kotlů – nastavitelný rozsah 30 – 70 °C	KHG714123111	4.760,-	5.760,-

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V






SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V
– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Expanzní nádoby pro solární systémy BAXI				
	**Expanzní nádoba 18 litrů**, 6bar solární	A222L24	1.340,-	1.621,-
	Expanzní nádoba 24 litrů, 6bar solární	A222L27	1.610,-	1.948,-
	Expanzní nádoba 35 litrů, 6bar solární	A222L31	2.690,-	3.255,-
	Expanzní nádoba 50 litrů, 6bar solární	A242L34	3.770,-	4.562,-
	Expanzní nádoba 80 litrů, 6bar solární	A242L37	5.970,-	7.224,-
	Expanzní nádoba 100 litrů, 6bar solární	A242L38	7.880,-	9.535,-
Odvzdušnění a separace vzduchu pro kolektory SOL				
	**Odvzdušňovací ventil 3/8"** – pro solární systémy – teplotní rozsah do 160 °C	6118	1.050,-	1.271,-
	**Kulový kohout 3/8"** – před odvzdušňovací ventil – teplotní rozsah do 160 °C	7250	570,-	690,-
	**Separátor vzduchu horizontální ¾"** – s výstupem pro odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotní rozsah do 160 °C	7076	1.450,-	1.755,-
Nemrznoucí solární kapalina pro kolektory SOL				
	**Solární kapalina SLGX10** (na bázi propylenglykolu) – kanystr 10 litrů	SLGX10	1.330,-	1.609,-
	**Čerpadlový plnicí vozík** – plnící tlak 5 bar – nádrž 50 litrů z materiálu FPE – odvzdušňuje solární systém	9199	19.390,-	23.462,-

BAXI

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V





SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V
– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Flexibilní nerezové potrubí					
	**Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů** – DN 15 – s kaučukovou izolací 13 mm – s integrovaným kabelem pro čidlo – ochrana proti UV záření – nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)	10 metrů	54300	11.590,-	14.024,-
		15 metrů	54301	18.690,-	22.615,-
		25 metrů	54302	27.690,-	33.505,-
		50 metrů	54303	55.590,-	67.264,-
	**Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů** – DN 20 – s kaučukovou izolací 13 mm – s integrovaným kabelem pro čidlo – ochrana proti UV záření – nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)	10 metrů	54310	12.790,-	15.476,-
		15 metrů	54311	18.690,-	22.615,-
		25 metrů	54312	31.090,-	37.619,-
		50 metrů	54313	63.290,-	76.581,-
	**Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 15** – rozměr matice DN 15 - ¾" – v balení 10 ks – odolnost do 250 ˚C		43432	550,-	666,-
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 20 – rozměr matice DN 20 – 1" – v balení 10 ks – odolnost do 250 ˚C		43429	855,-	1.035,-
	**Přechod na vnější závit ¾" × ¾"**, těsnění O – kroužek Viton		54060	260,-	315,-
	Přechod na vnější závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54061	550,-	666,-
	**Přechod na vnitřní závit ¾" × ¾"**, těsnění O – kroužek Viton		54070	320,-	387,-
	Přechod na vnitřní závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54071	485,-	587,-
	**Přechod na Cu ¾" × 18Cu (svěrné šroubení)**, těsnění O – kroužek Viton		54090	370,-	448,-
	Přechod na Cu 1" × 22Cu (svěrné šroubení), těsnění O – kroužek Viton		54091	580,-	702,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

tepelná čerpadla

Společnost Baxi nabízí širokou škálu tepelných čerpadel vzduch – voda Split Inverter, s externím nebo vestavěným ohřívačem TV a nově i model „monoblok“ s invertotem.

Sortiment tepelných čerpadel „Split Inverter“ PBS-i nabízí výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájením, které jsou vhodné pro malé novostavby, až do výkonu 16 kW s napájením třífázovým které jsou vhodné i do velmi rozsáhlých domů. Jsou k dispozici v provedení E s vestavěným elektrokotlem nebo H s možností připojení externího kotle – obě provedení se zabudovaným ekvitermním regulátorem pro řízení až dvou topných okruhů. Tepelné čerpadlo se závěsným vnitřním modulem má označení WH, stacionární FS umožňuje výrobu teplé vody díky vestavěnému zásobníku s objemem 177 litrů.

Nová tepelná čerpadla „Split Inverter“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 jsou plně kompatibilní s termostatem Baxi Mago pro komfortní dálkové řízení jak vytápění, tak i ohřevu TV prostřednictvím aplikace pro Smartphone.

Nová řada tepelných čerpadel „monoblok“ s invertorem – Auriga – nabízí 3 modely s výkony od 5 do 9 kW s jednofázovým napájením a 2 modely od 12 do 16 kW s napájením třífázovým. Sériově dodávaná ovládací jednotka přístroje umožňuje řídit více okruhů najednou, připojené kotle, fancoily, okruh TV a případné zapojení solárních panelů.

Další řada monoblokových tepelných čerpadel se středním výkonem typu voda - vzduch PBM2-i. Produktová řada, vybavená invertorovým kompresorem s vysokým modulačním rozsahem představuje ideální řešení pro komerční i rezidenční projekty s centralizovaným systémem.
Úplná hydraulická vybavenost a kompaktnost činí tyto jednotky PBM2-i vhodné pro různé typy instalací. Produktová řada je komplexní a skládá se ze 6 modelů pro vytápění v rozsahu od 20 do 50 kW.

Inteligentní wi-fi termostat Baxi Mago 106
Tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter” 107
Stacionární tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter” 112
Tepelná čerpadla vzduch-voda „monoblok“ s invertorem 118
Tepelná čerpadla vzduch-voda „monoblok” s invertorem (výkony od 20 do 50 kW) 126

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!

- **Termostat se zabudovaným wi-fi modulem, který se napojuje na domácí internetovou síť bez nutnosti připojovat další router**
- **Aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje dálkové ovládání**
- Možnost připojení na jeden či více obytných prostorů pro kontrolu teploty, řízení týdenního programování, nastavení režimu prázdniny, atd.
- Ovládání je možné z více různých chytrých zařízení najednou tak, aby k termostatu mělo přístup více osob
- Rychlé automatické nastavení po vyplnění krátkého dotazníku v aplikaci, které umožňuje automaticky vytvořit program ušitý na míru dle harmonogramu a zvyklostí uživatele
- Možnost sdílení bezpečného a dočasného (3 dny) společného přístupu s autorizovaným servisním střediskem Baxi pro provedení první diagnostiky a pro přístup k pokročilejším funkcím


Scarica su App Store | DISPONIBILE SU Google Play | Windows Phone

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) kompatibilní s: PBS-i WH2 a PBS-i FS2 R-BUS	7652303	6.590,-	7.974,-

Základní technické informace:

Obsah balení:

Krabice Baxi Mago obsahuje:
- Termostat Baxi Mago
- Držák s otvory pro instalaci na zeď
- Šrouby a hmoždinky pro instalaci na zeď
- Stručný instalační a uživatelský návod Baxi Mago




R-BUS


Instalační schéma:

(1) Připojení na Baxi Mago (R-Bus; dvoužilový, nejlépe stíněný)
(2) Domácí wi-fi připojení na router
(3) Připojení k internetu pomocí aplikace Baxi Mago

R-BUS



Rozměry:



Technické údaje:

Rozměry	
Šířka x výška x hloubka (Baxi Mago)	120 × 90 × 27 mm
Elektrické napájení	
Připojovací napětí Bus	24 V ± 5%
Maximální elektrická spotřeba	1,5 W
Maximální délka kabelu pro bus Baxi Mago	50 m
Maximální odpor kabelu	2 × 5 Ohm
Prostorové podmínky	
Provozní podmínky	od 0 ° C do 60 °C
Teplota	
Rozsah měření teploty v místnosti	od 0 ° C do 60 °C
Maximální odchylka teploty při 20 °C	0,3 °C
Hystereze nastavení	1 °C
Přesnost nastavení teploty	+/- 0,5 °C
Rozsah řízení teploty	od 10 °C do 30 °C

BAXI

PBS-i WH2



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %. Chladivo R410A**
- Maximální energetická účinnost
- Topení, chlazení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Řídící systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9 kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak chlazení (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



Modely s vestavěným elektrokotlem			PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Kód			A7696070	A7696071	A7696072	A7696075	A7696076
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			142.190,-	149.190,-	166.990,-	214.990,-	238.090,-
Cena s DPH			172.050,-	180.520,-	202.058,-	260.138,-	288.089,-


Modely pro připojení externího kotle			PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Kód			A7696062	A7696063	A7696064	A7696068	A7696069
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			142.190,-	149.190,-	166.990,-	210.390,-	236.990,-
Cena s DPH			172.050,-	180.520,-	202.058,	254.572,-	286.758,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(3) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
(4) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**
(5) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.
(6) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení


- Topení, chlazení a příprava TV (třícestný ventil a čidlo do zásobníku k dispozici jako příslušenství)
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

System Manager PBS-i E WH2



- TČ pracuje jako samostatné nebo jako bivalentní (TČ+elektrokotel)
- Postupné spínání 2 stupňů 9 kW integrovaného el. dohřevu
- Oba zdroje jsou využívány pro vytápění o přípravu TV

System Manager PBS-i H WH2




- Vývody pro hydraulické připojení externího dohřevu
- Možnost kalkulace, který zdroj tepla je aktuálně výhodnější
- Ovládání hydraulického dohřevu spínáním přes vstup prostorového termostatu

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i WH2 s elektrickým dohřevem

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 6MR/E WH2	A7696071	149.190,-
Filtr 400 µm + uzavírací ventil EH61	100004417	1.725,-
Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2”	100015480	1.845,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-
Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	655,-
Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	5.100,-
Čidlo do zásobníku TV AD212	100000030	860,-
Sada hydraulického propojení TČ-zásobník TV EH149	100015468	2.205,-
Bojler UBVT 200 SC	A7110591	23.790,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiva 1/2”-1/4	HET110	3.990,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	470,-
Cena celkem (bez DPH)		**196.420,-**

* EH146 nutno objednat pro výkony 4,5 a 6 kW!
Uvedené ceny jsou bez DPH





Schémata jsou pouze ilustrativní: návrh systému a výběr komponentů musí provést odborná topenářská firma.


Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

AWHP MR/TR
(venkovní jednotka)









AWHP 4,5 MR
(hmotnost 54 kg)


1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”




AWHP 6 MR
(hmotnost 42 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”








AWHP 8 MR
(hmotnost 75 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”




AWHP 11/16 TR
(hmotnost 130 kg) TR

1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”


BAXI

Základní technické informace:

[uvedené rozměry jsou v mm]




SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2
(vnitřní modul)



1. Výstup do topení G 1”
2. Vratka z topení G 1”
3. Přípojka plynného chladiva 5/8”
4. Přípojka kapalného chladiva 3/8”

SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2
(vnitřní modul)




1. Výstup do topení G 1”
2. Vratka z topení G 1”
3. Výstup z externího kotle G 1”
4. Vratka do externího kotle G 1”
5. Přípojka plynného chladiva 5/8”
6. Přípojka kapalného chladiva 3/8”

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2	
Hmotnost	35,5-36,1 kg

BAXI

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku

vyobrazení	další příslušenství pro **VNITŘNÍ MODUL**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) R-BUS	7652303	6.590,-	7.974,-
	Pokojový termostat (pouze topení)	KHG71408691	525,-	635,-
	Pokojový termostat (topení a chlazení)	7108088	1.660,-	2.009,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.725,-	2.087,-
	Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2” (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	100015480	1.845,-	2.232,-
	Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	5.100,-	6.171,-
	Čidlo AD212 do zásobníku TV	100000030	860,-	1.041,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	655,-	793,-
	Sada EH783 pro řízení 2. směšovaného okruhu pro vestavbu do vnitřního modulu WH2 (obsahuje desku SCB-04B + čidlo)	A7683828	4.350,-	5.264,-

vyobrazení	další příslušenství pro **VENKOVNÍ JEDNOTKU**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	505,-	611,-

Doporučené kombinace PBS-i /ohřívač TV

	objem [l]	plocha výměníku [m²]	PBS-i 4,5 a 6MR	PBS-i 8MR	PBS-i 11TR	PBS-i 16TR
Zásobník UBVT 200 SC	200	1,2	●	●	●	○
Zásobník UBVT 300 SC	300	1,5	●	●	●	●
Zásobník UBVT 400 SC	400	1,8	○	○	●	●

● doporučená kombinace, ○ nedoporučená kombinace

Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 117 a 131
Zásobníky UBVT pro přípravu TV viz str. 82

BAXI

PBS-i FS2



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %. Chladivo R410A**
- Maximální energetická účinnost
- Topení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Vnitřní modul PBS-i FS se zásobníkem TV o objemu 177 litrů**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak přípravy TV (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- **Řídící systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



modely s vestavěným elektrokotlem			PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Kód			A7696055	A7696056	A7696057	A7696060	A7696061
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
		(3)	A	A	A	A	A
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(4)	4,60	5,82	7,90	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			181.790,-	187.290,-	212.790,-	254.690,-	285.190,-
Cena s DPH			219.966,-	226.621,-	257.476,-	308.175,-	345.080,-

modely pro připojení externího kotle			PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Kód			A7696048	A7696049	A7696050	A7696053	A7696054
Sezónní energetická účinnost		(1)	A++	A++	A++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
		(3)	A	A	A	A	A
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(4)	4,60	5,82	7,9	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			181.790,-	187.290,-	212.790,-	254.690,-	285.190,-
Cena s DPH			219.966,-	226.621,-	257.476,-	308.175,-	345.080,-


(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(3) Sezónní energetická účinnost ohřevu TV (nařízení EU č. 811/2013)
(4) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
(5) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**
(6) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.
(7) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení

- Topení a příprava TV
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství, možnost integrace hydraulické sady pro směšovaný okruh
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i FS2 s elektrickým dohřevem


Popis	Objednací číslo	Cena
Tepelné čerpadlo PBS-i 8MR/E FS2	A7696057	212.790,-
Sada pro 2. směšovaný okruh s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo EH858	7657050	18.735,-
Řídící deska pro 2. směšovaný okruh EH862	7689751	3.890,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.590,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiva - potrubí 5/8”+3/8” - délka 10 m	HET110	3.990,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	470,-
2× Filtr 400 m + uzavírací ventil EH61 (1× součástí dodávky)	100004417	1.725,-
Cena celkem (bez DPH)		**248.190,-**




Schémata jsou pouze ilustrativní: návrh systému a výběr komponentů musí provést odborná topenářská firma.

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]








Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

AWHP MR/TR
(vnější jednotka)









AWHP 4,5 MR
(hmotnost 54 kg)


1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”




AWHP 6 MR
(hmotnost 42 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 1/4”
2. Přípojka plynného chladiva 1/2”








AWHP 8 MR
(hmotnost 75 kg)

1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”



AWHP 11/16 TR
(hmotnost 130 kg) TR


1. Přípojka kapalného chladiva 3/8”
2. Přípojka plynného chladiva 5/8”

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

(vnitřní modul)



1. Výstup do topení G 1”
2. Připojení z výstupu z ext. kotle G 3/4” (pouze provedení H)
3. Vratka do ext. kotle G 3/4” (pouze provedení H)
4. Vratka z topení G 1”
5. Vstup TV G 3/4”
6. Výstup TV G 3/4”
7. Připojení kapalného chladiva - 3/8” vyhrdlení
8. Připojení plynného chladiva - 5/8” vyhrdlení
9. Výstup směšovaného okruhu vytápění (volitelné)
10. Vratka směšovaného okruhu vytápění (volitelné)
11. Odvod kondenzátu
(1) Regulovatelné nožky

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Prázdná hmotnost	139-142 kg
Celková naplněná hmotnost	334-337 kg

BAXI

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku

vyobrazení	další příslušenství pro **VNITŘNÍ MODUL**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) R-BUS	7652303	6.590,-	7.974,-
	Pokojový termostat (pouze topení)	KHG71408691	525,-	635,-
	Pokojový termostat (topení a chlazení)	7108088	1.660,-	2.009,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.725,-	2.087,-
	Redukce EH146 - 3/8”+5/8” na 1/4”+1/2” (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	100015480	1.845,-	2.232,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	655,-	793,-
	Elektronická deska pro řízení druhého okruhu pro EH862	7689751	3.890,-	4.707,-
	Sada pro 2. směšovaný okruh EH 858 s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo	7657050	18.735,-	22.669,-

vyobrazení	Další příslušenství pro **VNĚJŠÍ JEDNOTKU**	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	505,-	611,-

Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 117

BAXI

Volitelné příslušenství pro tepelná čerpadla

vyobrazení	další příslušenství pro **TEPELNÁ ČERPADLA**		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.770,-	3.352,-
		l = 6 m, 72 W	PFP06	2.990,-	3.618,-
		l = 10 m, 136 W	PFP10	3.230,-	3.908,-
		T - lišta pro topné kabely, plast - délka 0,5 m	35V2350009	450,-	545,-
		Samolepicí hliníková páska 50 mm/50 m	2832515	615,-	744,-
	Propojovací sada chladiva - potrubí	1/2”+1/4” - délka 5 m	HET105	1.990,-	2.408,-
		1/2”+1/4” - délka 10 m	HET110	3.990,-	4.828,-
		1/2”+1/4” - délka 15 m	HET115	5.990,-	7.248,-
		1/2”+1/4” - délka 20 m	HET120	7.890,-	9.547,-
		1/2”+1/4” - délka 25 m	HET125	9.900,-	11.979,-
		5/8”+3/8” - délka 5 m	HET205	2.990,-	3.618,-
		5/8”+3/8” - délka 10 m	HET210	6.590,-	7.974,-
		5/8”+3/8” - délka 15 m	HET215	8.990,-	10.878,-
		5/8”+3/8” - délka 20 m	HET220	11.990,-	14.508,-
		5/8”+3/8” - délka 25 m	HET225	14.900,-	18.029,-
	Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí	PTN105 - 1/2”+1/4” - délka 5 m	PTN105	2.050,-	2.481,-
		PTN110 - 1/2”+1/4” - délka 10 m	PTN110	4.590,-	5.554,-
		PTN115 - 1/2”+1/4” - délka 15 m	PTN115	5.760,-	6.970,-
		PTN120 - 1/2”+1/4” - délka 20 m	PTN120	7.490,-	9.063,-
		PTN125 - 1/2”+1/4” - délka 25 m	PTN125	10.900,-	13.189,-
		PTN205 - 5/8”+3/8” - délka 5 m	PTN205	3.490,-	4.223,-
		PTN210 - 5/8”+3/8” - délka 10 m	PTN210	6.690,-	8.095,-
		PTN215 - 5/8”+3/8” - délka 15 m	PTN215	9.790,-	11.846,-
		PTN225 - 5/8”+3/8” - délka 25 m	PTN225	16.590,-	20.074,-
	Pomůcka pro ohýbání měděných trubek (1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”)		EB101	2.595,-	3.140,-
	Pomůcka pro ohýbání měděných trubek (3/4”)		EB201	1.120,-	1.355,-
EH85 	Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l) - EH85		100008841	14.345,-	17.357,-
EH60 	Vyrovnávací zásobník B 150 T (160 l) - EH60		100004415	14.990,-	18.138,-
	Rozvaděč RTP 1+3 fáze (pro TČ 4,5, 6-8 kW)		RTP1A	5.860,-	7.091,-
	Rozvaděč RTP 3 fáze (pro TČ 11-16 kW)		RTP2A	6.510,-	7.877,-

BAXI

Auriga

NOVINKA



R32

- Maximální energetická účinnost
- **Systém „monoblok" pro topení, chlazení a přípravu TV**
- Široký rozsah provozních teplot od -25°C pro topení až do +46°C pro chlazení
- **Řízení přípravy TV: teplota až do 60°, ovládání nastavení teploty v zásobníku, oběhové čerpadlo TV a příprava na zapojení solárního okruhu**
- Vhodné na připojení okruhu s radiátory, fan-coily a směšovaných okruhů
- Integrované řízení přídavných zařízení: připojení kotle, solárního systému, řízení přepínacích ventilů a čerpadla sekundárního okruhu
- Inteligentní odmrazování díky simultánní kontrole vnitřní teploty prostoru, teploty chladiva, teploty ohřívané vody a provozního režimu
- Kompresor s technologií DC inverter s širokým rozsahem modulace
- Připojení ovládání protokolem Modbus
- Chladivo R32



K dispozici výkony od 5 do 16 kW: využití všech možností instalace: topení, chlazení a příprava TV



Snadná instalace do různých obytných prostor: čerpadlo v vysokou účinností pokrývá tlakové ztráty propojení k venkovní jednotce.

Vynikající vlastnosti v režimu chlazení

modely			Auriga 5M	Auriga 7M	Auriga 9M	Auriga 12T	Auriga 16T
Sezónní energetická účinnost		(1)	A+++	A+++	A+++	A++	A++
		(2)	A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,65	6,65	8,60	12,30	16,30
Topný faktor (COP)		(3)	5,00	4,94	4,60	4,84	4,49
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(4)	4,60	6,45	8,00	12,20	15,50
EER		(4)	4,82	4,65	4,16	4,83	4,27
Min. objem vody v systému	[l]		20	20	20	40	40
Rozměry (v × š × h)	[mm]		945×1210×402	945×1210×402	945×1210×402	1414×1404×405	1414×1404×405
Hmotnost	[kg]		92	92	92	172	172
Kód			A7749305	A7749306	A7749307	A7749310	A7749311
Cena bez DPH			112.900,-	114.900,-	131.900,-	183.900,-	195.900,-
Cena s DPH			136.609,-	139.029,-	159.599,-	222.519,-	237.039,-


(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(3) Venkovní teplota 7°C - 87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
(4) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511

Základní funkce zařízení

Ovládací panel pro přímé řízení různých systémových konfigurací:

- ovládání topení a chlazení pomocí 16 různých topných křivek;
- ovládání nabíjení zásobníku TV, solárního systému, dohřevu a oběhového čerpadla TV;
- ovládání elektrokotle nebo dalšího kotle dohřevu;
- funkce antilegionella;
- eco mode s možností nastavení dvou požadovaných teplot;
- silent mode s nastavením 2 úrovní tichého provozu;
- holiday mode: řízení protizámrazové funkce a funkce TV s nastavením požadovaných teplot a spuštění funkce antilegionella na okruhu TV po skončení nastaveného režimu


Příklad instalace hybridního systému s tepelným čerpadlem Auriga




Schémata jsou pouze ilustrativní: návrh systému a výběr komponentů musí provést odborná topenářská firma.

Základní technické informace:


Údaje o dispozičním tlaku / průtoku:



A: otáčky **I** **B:** otáčky **II** **C:** otáčky **III**




A: otáčky **I** **B:** otáčky **II** **C:** otáčky **III**




Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

5M/7M/9M



12T/16T



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5M/7M/9M	1210	374	402	502	404	215	277	945	165	59
12T/16T	1404	373	405	760	361	280	-	1414	176	144

Volitelné příslušenství

vyobrazení	název a popis příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Dálkové ovládání pro tepelná čerpadla Auriga** POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KAŽDÉ INSTALACE Ovládání všech funkcí tepelného čerpadla Vybavené zabudovaným prostorovým čidlem	A7750381	4.110,-	4.973,-
	**Prostorový termostat (topení + chlazení)**	7663411	1.650,-	1.997,-
	**Přídavné čidlo** Podobné funkce jako u čidla dodávaného z výroby, umožňuje rozšířit funkce, které řídí elektronická deska	A7750595	815,-	986,-
	**Přepínací ventil vytápění/TV TGX34**	TGX34SMP	5.100,-	6.171,-
	**Elektrokotel 3 kW 230 V** vybavený ovládacím panelem a elektrickou ochranou, doplňuje a/nebo nahrazuje tepelné čerpadlo v nejkritičtějších provozních podmínkách nebo v případě poruchy dálkového ovládání	A7750380	15.290,-	18.501,-
	**Elektrokotel 4,5 kW 230 V** vybavený ovládacím panelem a elektrickou ochranou, doplňuje a/nebo nahrazuje tepelné čerpadlo v nejkritičtějších provozních podmínkách nebo v případě poruchy dálkového ovládání	A7750385	16.390,-	19.832,-
	**Deskový výměník pro tepelná čerpadla 5 až 9 kW – včetně izolace** Pro ochranu venkovní části instalace před zamrznutím Vhodné pro TČ Auriga 5M/7M/9M	ODV23	12.290,-	14.871,-
	Deskový výměník pro tepelná čerpadla 12 až 16 kW - včetně izolace Pro ochranu venkovní části instalace před zamrznutím Vhodné pro TČ Auriga 12T/16T	ODV47	20.490,-	24.793,-

BAXI

UBHP SC

Speciální zásobníky pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem




- Zásobníky TV s jedním výměníkem s velkou teplosměnnou plochou pro tepelné čerpadlo
- Flexibilita instalace, jednoduchá a čistá
- Připraveny k instalaci elektrické topné tyče
- Hořčíková anoda k ochraně vnitřních povrchů nádrže
- Vnitřní povrch nádrže opatřený hygienickým smaltem, který také zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi
- Izolace ze vstřikovaného polyuretanu 70 mm

modely		UBHP 200 SC Zásobník vody s 1 výměníkem	UBHP 300 SC Zásobník vody s 1 výměníkem	UBHP 500 SC Zásobník vody s 1 výměníkem
Energetická třída		B	B	B
Čistý objem	[l]	190	263	470
Plocha výměníku	[m²]	3,0	4,0	6,0
Výkon výměníku	[kW] (1)	14	19	31
Rozměry (v × ø)	[mm]	1215 × 640	1615 × 640	1705 × 790
Hmotnost	[kg]	85,2	118,9	165,7
Objednací kód		A7702216	A7702217	A7702218
Cena bez DPH		35.890,-	41.090,-	55.490,-
Cena s DPH		43.427,-	49.719,-	67.143,-

(1) Topná voda na výměníku 60°C / 50°C, užitková voda v zásobníku 10°C / 45°C podle DIN 4708

Schéma zapojení zásobníku TV a TČ typu monoblok

Schéma pouze jako příklad: návrh systému a výběr komponent musí být dle projektu!




Lze doplnit elektrickou topnou tyč, která může být ovládána z regulátoru TČ


BAXI

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

UBHP 200 SC
UBHP 300 SC
UBHP 500 SC





Rozměry s izolací

modely		UBHP 200 SC	UBHP 300 SC	UBHP 500 SC
Rozměry				
A	mm	500	500	650
AT	mm	640	640	790
B	mm	995	1390	1425
C	mm	735	945	970
D	mm	320	340	370
E	mm	140	140	185
F	mm	220	220	270
G	mm	370	395	425
H	mm	835	1165	1170
I	mm	990	1310	1330
J	mm	-	-	-
K	mm	1070	1390	1415
L	mm	1215	1615	1705
LT	mm	1215	1615	1705
M	mm	150	150	150
N	mm	-	-	-

modely		UBHP 200 SC	UBHP 300 SC	UBHP 500 SC
Legenda				
1	Výstup TV	1"	1"	1"
2	Anoda	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
3	Teploměr - čidlo	1/2"	1/2"	1/2"
4	Elektrická topná tyč	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
5	Uchycení na paletu (zaslepeno)	1/2"	1/2"	1/2"
6	Vstup studené vody	1"	1"	1"
7	Vratka z výměníku	1"	1"	1" 1/4
8	Čidlo	1/2"	1/2"	1/2"
9	Cirkulace TV	1/2"	1/2"	1/2"
10	Vstup do výměníku	1"	1"	1" 1/4
11	Výstup TV	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4

BAXI

UBPU a UBPU PLUS

Akumulační zásobníky pro zapojení více zdrojů topení a chlazení




UBPU 25 UBPU 50-100 PLUS

- Akumulační zásobník pro topnou a chladící vodu
- Izolace z polyuretanové pěny 45/50 mm
- Držáky pro pověšení zásobníku na zeď dodávané SÉRIOVĚ
- Instalace možná jak horizontálně, tak vertikálně
- Příprava pro instalaci přídavné elektrické topné tyče

modely		UBPU 25 akumulační zásobník, topná a chladící voda (2 vstupy + 2 výstupy)	UBPU 50 PLUS akumulační zásobník, topná a chladící voda (4 vstupy + 2 výstupy)	UBPU 100 PLUS akumulační zásobník, topná a chladící voda (4 vstupy + 2 výstupy)
Energetická třída		A	B	B
Čistý objem	[l]	24	57	120
Rozměry (v × ø)	[mm]	451 × 380	933 × 380	1100 × 500
Hmotnost	[kg]	18	25	35
Objednací kód		A7687886	A7735792	A7735793
Cena bez DPH		10.190,-	13.290,-	15.290,-
Cena s DPH		12.330,-	16.081,-	18.501,-

Schéma zapojení zásobníku UBPU PLUS, kondenzačního kotle a TČ typu monoblok

Schéma pouze jako příklad: návrh systému a výběr komponent musí být dle projektu!




Lze doplnit elektrickou topnou tyč, která může být ovládána z regulátoru TČ


Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

UBPU 25



UBPU 50 PLUS
UBPU 100 PLUS



modely		UBPU 25	UBPU 50 PLUS	UBPU 100 PLUS
Rozměry				
A	mm	-	485	560
B	mm	80	100	100
C	mm	165	180	185
D	mm	380	380	500
d	mm	300	300	400
E	mm	210	275	280
F	mm	300	785	935
G	mm	-	690	840
výška izolace	mm	451	933	1100
H	mm	451	933	1100
izolace		polyuretanová pěna	polyuretanová pěna	polyuretanová pěna
tloušťka izolace	mm	45	45	50

modely		UBPU 25	UBPU 50 PLUS	UBPU 100 PLUS
Legenda				
1	Odvzdušnění	1"	1/2"	1/2"
2	Výstup do kotle-TČ/systému	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
3	Vratka z kotle-TČ/systému	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
4	Teploměr	1/2"	1/2"	1/2"
5	Čidlo	1/2"	1/2"	1/2"
6	Elektrická topná tyč	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
7	Vypouštění	1/2"	1/2"	1/2"
8	Držáky na pověšení	ANO	ANO	ANO

BAXI

PBM2-i (od 20 do 50 kW)

NOVINKA



- Maximální energetická účinnost
- **Systém „monoblok” vhodný pro velké rezidenční projekty. Topení, chlazení a příprava TV**
- **Vynikající akustické vlastnosti: nízká hlučnost díky ventilátorům s modulací otáček, velkým teplosměnným plochám a izolované kompresorové skříni**
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C v režimu topení až do +46°C při chlazení
- **Řízení přípravy TV: teplota až do 60°C, ovládání nastavení teploty v zásobníku, ovládání třícestného ventilu**
- Vhodné na připojení nesměšovaného okruhu s radiátory, fan-coily a směšovaných okruhů
- Možnost řízení přídavných dohřevů přes suchý kontakt, např. připojení kotle
- Inteligentní odtávání díky současnému sledování venkovní teploty, teploty chladiva, teploty topné vody a provozního režimu
- Kompresor s technologií DC inverter s širokým rozsahem modulace
- Připojení ovládání protokolem Modbus (příslušenství)

Legenda

Monoblok
PB M2 - i
Tepelné čerpadlo Baxi
Inverter



Kompaktní rozměry:
tepelná čerpadla se vyznačují minimálními rozměry (půdorys 1160x500 mm u modelů do 25 kW), ale větší teplosměnnou plochou; jsou tedy vhodné i pro rezidenční objekty.



Kompletní vybavení příslušenstvím:
SÉRIOVĚ: čerpadlo, diferenciální spínač tlaku, expanzní nádoba, pojistný ventil a odvzdušňovací ventily; jsou univerzální a umožňují snadnou instalaci do malých prostor. **Oběhové čerpadlo** s vysokou účinností vhodné do různých typů instalací.



Snadná instalace a údržba:
přístup ke všem komponentům, elektrické skříni a ovládacímu panelu z čelní strany. Hydraulická připojení přístupná ze zadní strany.

modely			PBM2-i 20	PBM2-i 25	PBM2-i 30	PBM2-i 35	PBM2-i 42	PBM2-i 50
Sezónní energetická účinnost		(1)	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(2)	21,50	25,80	30,00	35,70	41,80	49,40
Topný faktor (COP)		(2)	4,30	4,30	4,27	4,23	4,22	4,22
Jmenovitý chladící výkon	[kW]	(3)	19,00	22,40	25,80	30,50	35,90	42,30
EER		(3)	3,17	3,11	3,23	3,27	3,18	3,16
Min. objem vody v systému	[l]		51	61	70	85	105	120
Akustický výkon	[dB(A)]		74	75	76	78	78	78
Rozměry (v × š × h)	[mm]		1270×1167×503	1270×1167×503	1275×1855×1005	1275×1855×1005	1275×1855×1005	1275×1855×1005
Hmotnost	[kg]		199	201	224	239	269	283
Kód			A7773449	A7773450	A7773451	A7773452	A7773453	A7773454
Cena bez DPH			365.490,-	384.090,-	462.490,-	499.390,-	544.890,-	581.790,-
Cena s DPH			442.243,-	464.749,-	559.613,-	604.262,-	659.317,-	703.966,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLOTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)
(2) Venkovní teplota 7°C - 87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
(3) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 12/7°C - EN 14511

Sériové funkce

Regulátor pro přímé řízení různých systémových konfigurací:


- dálkové ovládání On/Stand by (v režimu Stand-by jsou vždy v provozu funkce proti zamrznutí);
- nastavení režimu Léto/Zima;
- výstup pro chybová hlášení;
- suchý kontakt pro řízení přídavných zařízení;
- vstup pro signál 0-10V pro řízení externí regulací;
- digitální vstup pro dvě žádané hodnoty;
- digitální vstup pro limitní požadavek;
- vstup pro termostat vratky vysoké teploty.

Volitelné funkce

Regulátor pro přímé řízení různých systémových konfigurací:

- dálkové ovládání: umožňuje zobrazení a nastavení všech funkcí, které jsou k dispozici také na elektronickém ovládacím panelu zařízení.
- připojení ovládání protokolem Modbus (na objednávku)

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBM2-i





Schémata jsou pouze ilustrativní: návrh systému a výběr komponentů musí provést odborná topenářská firma.


BAXI

Základní technické informace:


Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]









PBM2-i 20-25









Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

PBM2-i 30



PBM2-i 35-42-50













BAXI













Volitelné příslušenství

vyobrazení	název a popis příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Dálkové ovládání** Ovládání všech funkcí tepelného čerpadla Vybavené zabudovaným prostorovým čidlem	A7777119	8.090,-	9.789,-
	**Deska interface modbus** Připojení ovládání protokolem Modbus	A7777120	8.090,-	9.789,-
	**Čidlo TV** Umožňuje snímat teplotu TV v zásobníku	A7215528	890,-	1.077,-
	**Přepínací ventil vytápění/TV TGX1**	TGX1SMP	6.675,-	8.077,-
	**Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž, materiál profilu: eloxovaný hliník, délka: 600 mm, profil pro upevnění šrouby M10×30, použití: všechny jednotky do 25 kW	RB603	1.010,-	1.222,-
	Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž, materiál profilu: eloxovaný hliník, délka: 1000 mm, profil pro upevnění šrouby M10x30, použití: jednotky od 30 kW	RB103	3.990,-	4.828,-
	**Antivibrační nožky s gumovými podstavci**	A7777121	2.890,-	3.497,-
	**Ochranná síť kondenzátoru 20-25** Ocelová ochranná síť lamel kondenzátoru. Chrání kondenzátor před nárazy a pomáhá je udržovat v čistotě. Povrch: elektro kataforéza a lakování.	A7777122	2.390,-	2.892,-
	**Ochranná síť kondenzátoru 30-50** Ocelová ochranná síť lamel kondenzátoru. Chrání kondenzátor před nárazy a pomáhá je udržovat v čistotě. Povrch: elektro kataforéza a lakování. Pro modely 35 - 42 - 50 je nutné objednat 2 ks.	A7777123	3.690,-	4.465,-
	**Průtokový spínač pro potrubí od 1" do 8"** POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KAŽDÉ INSTALACE	7112591	3.790,-	4.586,-
	**Filtr s kovovým sítkem 2"** POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KAŽDÉ INSTALACE	LNP71004013	1.850,-	2.239,-
	**Kaskádový řadič** Umožňuje řízení kaskády až 4 tepelných čerpadel porovnáním výstupní teploty s požadovanou hodnotou a proporcionálním pásmem. Řídí rotaci jednotek na základě počtu provozních hodin a detekuje poruchy všech jednotek.	A7777124	48.290,-	58.431,-

BAXI

Příslušenství pro tepelná čerpadla BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Posuvné konzoly** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6×70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6 (MS254) PBS-i 4,5÷16 (MS257)		MS254	830,-	1.004,-
			MS257	940,-	1.137,-
	**Pevné konzoly** Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	1.055,-	1.277,-
	**Pevné konzoly** Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: galvanicky zinkovaná ocel Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: PBS-i 4,5-16 Balení: 1 pár		MS403	1.120,-	1.355,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6 (MT630) PBS-i 4,5÷16 (MT650)		MT630	2.110,-	2.553,-
			MT650	2.235,-	2.704,-
	**Kotvící rám na plochou střechu** Materiál rámu: všechny součásti galvanicky pozinkované Materiál nohou: UV stabilizovaný plastový kompozit Zatížení: 500 kg Balení: 1 kus Použití: všechny jednotky		FT200	15.750,-	19.058,-
	**Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 4,5÷16, izolace až 12 cm		MC702	1.880,-	2.275,-
	**Antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4× šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	470,-	569,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	105,-	127,-

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 400 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		RB403	670,-	811,-
	Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 600 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		RB603	1.010,-	1.222,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.520,-	1.839,-
			SP740	1.520,-	1.839,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: nerezová ocel Příslušenství: montážní materiál Rozsah nastavení: délka 470-830 mm Barva: RAL 9002 Použití MONOBLOK AWHP 6-11 Balení: 1 komplet		SP900	5.890,-	7.127,-
	**Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu** Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	700,-	847,-
	**Silentbloky (tlumiče vibrací)** Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v. 20 mm	AV101	300,-	363,-
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v. 40 mm	AV201	415,-	502,-
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v. 40 mm	AV202	415,-	502,-
		2× závit M10×20 mm, Ø 50 / v. 40 mm	AV401	670,-	811,-
	**Vana na kondenzát** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)		VS110	1.410,-	1.706,-
			VS210	1.640,-	1.984,-
	Příslušenství: **Držáky pro montáž k posuvným konzolám** Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS120	775,-	938,-
			VS220	815,-	986,-
	Příslušenství: **Držáky pro montáž na zem** **(POUZE PRO VS210)** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		VS240	2.030,-	2.456,-

řízené větrání s rekuperací tepla

NOVINKA

Společnost Baxi, která věnuje odjakživa pozornost technickému vývoji a pohodlí osob, zahrnula do portfolia svých výrobků **řadu zařízení pro řízené větrání s rekuperací tepla**.
Větší pozornost lidí k účinkům znečištění na zdraví a ke zhoršování kvality vzduchu přiměla společnost Baxi k tomu, že nabídla řešení pro uspokojení stavebních požadavků. Především u nových domů, kde velká tepelná izolace, malé úniky a neprodyšné těsnění oken mohou bránit vhodné a účinné výměně vzduchu:

- Rekuperační jednotky z polypropylenu BV-PR 200/350



Instalace systému řízeného větrání zaručuje:

Čistý vzduch a dobré životní podmínky

Neustálá výměna vzduchu je nutná pro život ve zdravém domácím prostředí: řízené větrání totiž zajišťuje správnou výměnu vzduchu, odstraňuje látky znečišťující vnitřní prostředí, prach, bakterie a pyly, které mohou být příčinou respiračních obtíží a alergií, jimiž trpí mnoho lidí.

Nízkou spotřebu elektrické energie

S instalovaným systémem řízeného větrání se zabraňuje otevírání oken pro výměnu vzduchu uvnitř místností: tímto způsobem se snižuje spotřeba energie jak v létě, tak v zimě, protože nastavená teplota nekolísá a rekuperuje se teplo z odváděného vzduchu.

Zvýšení třídy energetické účinnosti

Instalace systému řízeného větrání přispívá ke zvyšování třídy energetické účinnosti budov, protože zajišťuje značnou energetickou úsporu tím, že zabraňuje zbytečným únikům do vnějšího prostředí.

Hodnota nemovitosti stabilní v čase

Neustálá výměna vzduchu zabraňuje vzniku vlhkosti a plísní uvnitř místností, především na stěnách s menší expozicí slunečním paprskům. Tímto způsobem se budova udržuje v dobrém stavu a méně ztrácí na hodnotě.

BAXI

BV-PR / Rekuperační jednotky z polypropylenu

NOVINKA



- **Možnost instalace horizontální, na strop, nebo vertikální, na stěnu (stejný výrobek)**
- Tři různé vývody pro odvod kondenzátu
- **Stropní vedení potrubí**
- **Materiál: polypropylen, lehká jednotka, snadná k instalaci (19 kg)**
- Vylisovaná z polypropylenu: menší tlakové ztráty, žádné rohy pro zachycování nečistot a nižší hladina hluku
- Dva výkony 200 a 350 m³/h
- **Kompaktní rozměry: 870 × 660 × 300 mm**
- Free-cooling SÉRIOVĚ (letní bypass)

Legenda





Stropní vedení potrubí

Potrubí pro proudění vzduchu je vedeno stropem, takže v interiéru nijak vizuálně neruší.



Snadná manipulace a instalace

Předností jednotek BV-PR je **velmi snadná manipulace a instalace**. Jsou totiž vyrobeny z polypropylenu, velmi lehkého materiálu, díky němuž je **hmotnost přístrojů pouhých 19 kg (BV-PR 200)**.



Nízké tlakové ztráty a nízká hlučnost

Polypropylenový výlisek optimalizuje proudění vzduchu uvnitř jednotky, což má za následek nižší tlakové ztráty a nízkou hlučnost.



Dvě jednotky s kompaktními rozměry


Řada se skládá ze **2 modelů s výkony 200 a 350 m³/h**, které se vyznačují **kompaktními rozměry 870 × 660 × 300 mm**. Zvláště v případě vertikální instalace tedy jednotka nijak výrazně vizuálně neruší.


modely			BV-PR 200	BV-PR 350
Jmenovitý průtok vzduchu	[m³/h]		200	350
Maximální výkon	[m³/h]		270	350
Tepelná účinnost rekuperace tepla	[%]		85	85
Třída SEC			A	A
Maximální příkon	[W]	(1)	73	179
Maximální odběr proudu	[A]	(1)	1	1,5
Hladina akustického výkonu	[dB(A)]	(2)	50	50
Hmotnost	[kg]		19	20
Objednací kód			A7767599	A7770408
Cena bez DPH / Cena s DPH			57.900,- / 70.059,-	63.900,- / 77.319,-

(1) Maximální celková hodnota včetně dvou zapojených ventilátorů a elektroniky
(2) Uvedené hodnoty hlučnosti jsou v případě připojené jednotky


Základní technické informace:


Rozměry jednotek a připojovací jednotky / grafy







Tři křivky v každém z grafů se vztahují ke třem rychlostem výměny vzduchu se základní regulací.








Jednotka BV-PR 200/350













[uvedené rozměry jsou v mm]

BAXI

Příslušenství BV-PR

Rozdělovače, tlumiče, ionizátory a elektrický dohřev

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 PL. DIS. BX 8× DN75	Rozdělovač pro odvod a přívod primární/sekundární vzduch, upevnění na strop. 8 přípojů Ø 63/75 mm pro trubky vnější průměr 75; 1 přípoj Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (a trubka 75 mm)	A7767606	7.590,-	9.184,-
 PL. DIS. BX 8× DN90	Rozdělovač pro odvod a přívod primární/sekundární vzduch, upevnění na strop. 8 přípojů Ø 75/90 mm pro trubky vnější průměr 90; 1 přípoj Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (a trubka 90 mm)	A7767607	7.590,-	9.184,-
 PL. DIS. LT 8× DN75	Rozdělovač pro odvod a přívod primární/ sekundární vzduch upevnění boční. 8 přípojů Ø 63/75 mm pro trubky vnější průměr 75; 1 přípoj Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (a trubka 75 mm)	A7767608	7.590,-	9.184,-
 PL. DIS. LT 8× DN90	Rozdělovač pro odvod a přívod primární/ sekundární vzduch upevnění boční. 8 přípojů Ø 75/90 mm pro trubky vnější průměr 90; 1 přípoj Ø 160 mm	BV-PR 200 BV-PR 350 (a trubka 90 mm)	A7767609	7.590,-	9.184,-
 PL. DIS. 3T 3×160mm	Rozdvojovač tvaru T × trubka primární, 3 přípoje Ø 160mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767610	8.990,-	10.878,-
 TLUMIČ	Tlumič o rozměrech 240 × 240 × L=1000 mm Ø 160mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767611	9.490,-	11.483,-
 PL. SILZ. 12× DN75	Rozdělovač přívod a odvod primární/sekundární vzduch 12 přípojů Ø 63/75 mm pro trubky vnější prům. 75; 1 přípoj Ø 160 mm. Délka 1 metr. Opatřeno integrovaným tlumičem.	BV-PR 200 BV-PR 350 (a trubka 75 mm)	A7767612	13.490,-	16.323,-
 PL. SILZ. 12× DN90	Rozdělovač přívod a odvod primární/sekundární vzduch 12 přípojů Ø 75/90 mm pro trubky vnější prům. 90; 1 přípoj Ø 160 mm. Délka 1 metr. Opatřeno integrovaným tlumičem.	BV-PR 200 BV-PR 350 (a trubka 90 mm)	A7767613	13.490,-	16.323,-
 VÝMĚNÍK PRO KONTR. TEPL.	Sada pro řízení přívodní teploty. Průtok vzduchu do 250 m³/h Ø 160 mm. Složeno z: Vodný výměník + směšovací ventil + servomotor modulační 0-10 V + sonda teploty přívodního vzduchu	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767614	27.390,-	33.142,-
 IONO BV-PR 200	Box IONO 200 pro sanitaci. Průtok vzduchu do 260 m³/h Ø 160 mm. Obsahuje: generátor NTP a kontrolní desku	BV-PR 200	A7775676	29.900,-	36.179,-
 IONO BV-PR 350	Box IONO 350 pro sanitaci. Průtok vzduchu do 520 m³/h Ø 160 mm. Obsahuje: dva generátory NTP a kontrolní desku	BV-PR 350	A7775677	42.900,-	51.909-
 SADA ELEKTR. DOHŘ. 1,9 kW	Sada elektrického dohřevu volitelná k namontování u vstupu vzduchu v případě chladného klimatu (venk. tepl. < 5°C). Maximální příkon 1,9 kW	BV-PR 200 BV-PR 350	A7782934	10.900,-	13.189,-

Pro řešení konfigurace řízeného větrání **BV-PR** lze zvolit (kromě běžného příslušenství uvedeného od str. 137):
- rozdělovač vzduchu (jeden pro odvod a druhý pro přívod) případně v kombinaci s volitelným tlumičem nebo
- rozdělovač vzduchu (jeden pro odvod a druhý pro přívod) případně v kombinaci s již integrovaným tlumičem.

Volitelné příslušenství:
- sada pro řízení teploty přívodního vzduchu pro vytápění/chlazení;
- ionizátor IONO BV-PR;
- sada elektrického dohřevu volitelná k namontování na vstupu vzduchu v případě zvlášť chladného klimatu.

Pro řešení uspořádání řízeného větrání **BV-PR** zvolit také následující příslušenství:
- připojovací box pro mřížku z ABS podle počtu (1-2 nebo 3) a rozměru (DN75 nebo DN90) trubek sekundárního rozvodu, které se připojují na daný připojovací box;
- odtahové nebo přívodní mřížky k montáži k připojovacímu boxu z ABS;
- vnější mřížka pro vstup čerstvého vzduchu nebo výfuk použitého vzduchu;
- izolovaná trubka DN160 pro primární rozvod a trubka pro sekundární rozvod (DN75 nebo DN90);

nebo

- kovový připojovací box pro snížené mřížky podle počtu (1, 2 nebo 3) a rozměru (DN75 nebo DN90) trubek sekundárního rozvodu, které se připojují na daný připojovací box;
- odvodní nebo přívodní snížené mřížky k montáži ke kovovému sníženému připojovacímu boxu;
- mřížka zvenčí pro vstup čerstvého vzduchu nebo vypouštění použitého vzduchu;
- izolovaná trubka DN160 pro primární rozvod a trubka pro sekundární rozvod (DN75 nebo DN90);

Volitelné příslušenství:

- filtry s vysokou účinností F7 pro BV-PR;
- pokročilé ovladače BV-EVO (k dispozici i se sondou teploty a vlhkosti) pro ovládání pokročilých funkcí VMC Baxi;
- sonda CO_2

Regulace

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 OVLADAČ BV-EVO T	Displej s pokročilým ovládáním a pouze čidlo teploty. POZOR kabel není součástí dodávky	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767600	7.890,-	9.547,-
 OVLADAČ BV-EVO T+U	Displej s pokročilým ovládáním a s čidly teploty a vlhkosti (třída A+ se sondou vlhkosti). POZOR kabel není součástí dodávky	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767601	10.590,-	12.814,-
 STÍNĚNÝ KABEL 5 m	Stíněný kabel připojení displeje L=5 m	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767602	2.190,-	2.650,-
 STÍNĚNÝ KABEL 10 m	Stíněný kabel připojení displeje L=10 m	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767603	2.790,-	3.376,-
 STÍNĚNÝ KABEL 20 m	Stíněný kabel připojení displeje L=20 m	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767604	3.990,-	4.828,-
 Sonda CO_2	Čidlo CO_2 (k dispozici jen v kombinaci s pokročilým ovládáním)	BV-EVO T BV-EVO T+U	A7767605	16.890,-	20.437,-

BAXI

Připojovací boxy ABS pro mřížky

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 PL ABS 300 DN75 2 × DN75	Připojovací box z ABS (otvory jak v řadě, tak s 90°) o délce 300 mm s 1-2 přípoji pro trubku Ø 63/75mm. Obsahuje: box, 2 vývody Ø 75, 2 regulační kroužky (pro kalibraci), 3 uzávěry, 1 uzavírací kryt	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767633	1.590,-	1.924,-
 PL ABS 300 DN90 2 × DN90	Připojovací box z ABS (otvory jak v řadě, tak s 90°) o délce 300 mm s 1-2 přípoji pro trubku Ø 75/90mm. Obsahuje: box, 2 vývody Ø 75, 2 regulační kroužky (pro kalibraci), 3 uzávěry, 1 uzavírací kryt	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767634	1.590,-	1.924,-
 PL ABS 400 DN75 3 × DN75	Připojovací box z ABS (otvory jak v řadě, tak s 90°) o délce 400 mm se 3 přípoji pro trubku Ø 63/75mm. Obsahuje: box, 3 vývody Ø 75, 3 regulační kroužky (pro kalibraci), 3 uzávěry, 1 uzavírací kryt	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767635	2.290,-	2.771,-
 PL ABS 400 DN90 3 × DN90	Připojovací box z ABS (otvory jak v řadě, tak s 90°) o délce 400 mm se 3 přípoji pro trubku Ø 75/90mm. Obsahuje: box, 3 vývody Ø 90, 3 regulační kroužky (pro kalibraci), 3 uzávěry, 1 uzavírací kryt	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767636	2.290,-	2.771,-
 DVOJICE NOŽEK PRO PŘIPOJOVACÍ BOX Z ABS	Dvojice ohebných podnožek pro upevnění připojovacího boxu ABS, pro regulaci výšky mezi stropem a podhledem: - minimální výška 90 mm - maximální výška 300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7779560	320,-	387,-

Kovové připojovací boxy pro snížené mřížky

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 PL MET RB 1 × DN75	Kovový připojovací box snížený, 1 přípoj pro trubku Ø 75mm (vnější 75) – 90° Délka 400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767627	3.190,-	3.860,-
 PL MET RB 1 × DN90	Kovový připojovací box snížený, 1 přípoj pro trubku Ø 90 mm (vnější 90) – 90° Délka 400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767628	3.190,-	3.860,-
 PL MET RB 2 × DN75	Kovový připojovací box snížený, 2 přípoje pro trubku Ø 75mm (vnější 75) – 90° Délka 400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767629	3.190,-	3.860,-
 PL MET RB 2 × DN90	Kovový připojovací box snížený, 2 přípoje pro trubku Ø 90mm (vnější 90) – 90° Délka 400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767630	3.190,-	3.860,-
 PL MET RB 3 × DN75	Kovový připojovací box snížený, 3 přípoje pro trubku Ø 75mm (vnější 75) – 90° Délka 600 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767631	4.590,-	5.554,-
 PL MET RB 3 × DN90	Kovový připojovací box snížený, 3 přípoje pro trubku Ø 90mm (vnější 90) – 90° Délka 600 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767632	4.590,-	5.554,-

BAXI

Mřížky pro přívod čerstvého vzduchu (bez filtru)

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 GR MN AL 300	Mřížka pro přívod (bez filtru) z hliníku L=300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767637	990,-	1.198,-
 GR MN AL 400	Mřížka pro přívod (bez filtru) z hliníku L=400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767638	1.090,-	1.319,-
 GR MN AL W 300	Mřížka pro přívod (bez filtru) z bílého hliníku L=300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775678	1.290,-	1.561,-
 GR MN AL W 400	Mřížka pro přívod (bez filtru) z bílého hliníku L=400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775679	1.490,-	1.803,-
 GR MN NX 300	Mřížka pro přívod (bez filtru) ze satinované oceli L=300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767639	1.390,-	1.682,-
 GR MN NX 400	Mřížka pro přívod (bez filtru) ze satinované oceli L=400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767640	1.690,-	2.045,-
GR MN DG 300	Mřížka design 0 pro přívod (bez filtru), L=300 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767641	890,-	1.077,-
GR MN DG 400	Mřížka design 0 pro přívod (bez filtru), L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767642	990,-	1.198,-
 GR MN DG1 300	Mřížka design 1 pro přívod (bez filtru), L=300 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775680	990,-	1.198,-
 GR MN DG1 400	Mřížka design 1 pro přívod (bez filtru), L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775681	1.190,-	1.440,-
 GR MN DG2 300	Mřížka design 2 pro přívod (bez filtru), L=300 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775682	1.290,-	1.561,-
 GR MN DG2 400	Mřížka design 2 pro přívod (bez filtru), L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775683	1.590,-	1.924,-
 GR MN RB 400	Mřížka snížená pro přívod (bez filtru), L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767643	1.590,-	1.924,-
 GR MN RB 600	Mřížka snížená pro přívod (bez filtru), L=600 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767644	2.190,-	2.650,-
 GR MN EX	Mřížka pro výstup (bez filtru) pro exteriér z nerez oceli	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767645	3.690,-	4.465,-
 FL GR EX	Příruba na zeď pro vstup a výstup venkovního vzduchu. Příruba Ø 160 mm	GR MN EX Mřížka pro výstup GR RP EX Mřížka pro vstup	A7767646	1.590,-	1.924,-

BAXI

Mřížky pro odvod odpadního vzduchu (s filtrem)

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 GR RP AL 300	Mřížka pro odvod z hliníku s filtrem L=300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767648	1.590,-	1.924,-
 GR RP AL 400	Mřížka pro odvod z hliníku s filtrem L=400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767649	1.690,-	2.045,-
 GR RP AL W 300	Mřížka pro odvod z hliníku s filtrem L=300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775684	2.090,-	2.529,-
 GR RP AL W 400	Mřížka pro odvod z hliníku s filtrem L=400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775685	2.390,-	2.892,-
 GR RP NX 300	Mřížka pro odvod ze satinované oceli s filtrem L=300 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767650	1.890,-	2.287,-
 GR RP NX 400	Mřížka pro odvod ze satinované oceli s filtrem L=400 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767651	2.190,-	2.650,-
GR RP DG 300	Mřížka design 0 pro odvod s filtrem, L=300 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767652	1.490,-	1.803,-
GR RP DG 400	Mřížka design 0 pro odvod s filtrem, L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767653	1.590,-	1.924,-
 GR RP DG1 300	Mřížka design 1 pro odvod s filtrem, L=300 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775686	1.590,-	1.924,-
 GR RP DG1 400	Mřížka design 1 pro odvod s filtrem, L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775687	1.790,-	2.166,-
 GR RP DG2 300	Mřížka design 2 pro odvod s filtrem, L=300 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775688	1.890,-	2.287,-
 GR RP DG2 400	Mřížka design 2 pro odvod s filtrem, L=400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7775689	2.090,-	2.529,-
 GR RP RB 400	Mřížka snížená pro odvod s filtrem, L 400 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767654	2.090,-	2.529,-
 GR RP RB 600	Mřížka snížená pro odvod s filtrem, L 600 mm, RAL 9010	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767655	2.790,-	3.376,-
 GR RP EX	Mřížka pro vstup čerstvého vzduchu s filtrem pro exteriér z nerez oceli	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767656	4.390,-	5.312,-
 FL GR EX	Příruba na zeď pro vstup a výstup venkovního vzduchu. Příruba Ø 160 mm	GR MN EX Mřížka pro výstup GR RP EX Mřížka pro vstup	A7767646	1.590,-	1.924,-

BAXI

Potrubí

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 IZOLOVANÁ TRUBKA 125	Potrubí pro zapojení venkovního vzduchu + primárního rozvodu (z přístroje do rozvodného plenum). Hadice obalená tepelnou izolací. Průměr 125 mm. Prodáváno v balení po 10 metrech (cena za metr 390,- Kč).	BV-PR 200 BV-PR 350	A7786303	3.900,-	4.719,-
IZOLOVANÁ TRUBKA 160	Potrubí pro zapojení venkovního vzduchu + primárního rozvodu (z přístroje do rozvodného plenum). Hadice obalená tepelnou izolací. Průměr 160 mm. Prodáváno v balení po 10 metrech (cena za metr 390,- Kč).	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767595	3.900,-	4.719,-
 TRUBKA Z POLYETYLENU DN75	Trubka pro sekundární rozvod (až k mřížkám) z antimikrobiálního polyetylenu. Průměr vnitřní 63 mm / vnější 75 mm. Prodáváno v balení po 50 metrech (cena za metr 100,- Kč).	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767596	5.000,-	6.050,-
 TRUBKA Z POLYETYLENU DN90	Trubka pro sekundární rozvod (až k mřížkám) z antimikrobiálního polyetylenu. Průměr vnitřní 75mm / vnější 90 mm. Prodáváno v balení po 50 metrech (cena za metr 160,- Kč).	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767597	8.000,-	9.680,-
 SPOJKA POTRUBÍ DN75	Spojka pro potrubí vnitřní průměr 63 mm / vnější 75 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7782935	120,-	145,-
 SPOJKA POTRUBÍ DN90	Spojka pro potrubí vnitřní průměr 75 mm / vnější 90 mm	BV-PR 200 BV-PR 350	A7782936	120,-	145,-

Pro montáž talířových ventilů

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací box kovový pro talířový ventil (1×DN75, 1×DN125)	BV-PR 200 BV-PR 350	A7786299	2.890,-	3.497,-
	Připojovací box kovový pro talířový ventil (1×DN90, 1×DN125)	BV-PR 200 BV-PR 350	A7786300	2.890,-	3.497,-
	Připojovací box kovový pro talířový ventil (2×DN75, 2×DN125)	BV-PR 200 BV-PR 350	A7786301	3.290,-	3.981,-
	Připojovací box kovový pro talířový ventil (2×DN90, 2×DN125)	BV-PR 200 BV-PR 350	A7786302	3.289,-	3.980,-
	Talířový filtr DN125	BV-PR 200 BV-PR 350	A7786298	490,-	593,-

Filtry

označení	popis	kombinovatelné s:	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 FILTR H EFF BV-PR 200/ BV-PR 350	1 filtr s vysokou účinností F7 pro BV-PR 200/BV-PR 350. Vstup F7/ Výstup G2	BV-PR 200 BV-PR 350	A7767661	1.590,-	1.924,-

Služba prvního spuštění a nastavení

V případě dotazů ohledně prvního spuštění zařízení a nastavení regulace se prosím obraťte na naši firmu BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. (kontakty naleznete na poslední stránce ceníku).


Luna Clima ASTRA

BAXI

klimatizační jednotky

Baxi inovuje řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely, Baxi Astra a Light Commercial jsou plněny **novým ekologickým chladivem R32**.

Luna Clima R32

Klimatizační jednotky **Baxi Astra** Mono Split se vyznačují tradiční Baxi estetikou a infračerveným dálkovým ovládáním. Wi-fi modul je k dispozici jako volitelné příslušenství.

K dispozici jsou také verze **Multi Split** R32 s venkovními jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ke kterým lze kombinovat nástěnné vnitřní jednotky řady Baxi Astra.

Light Commercial R32

Pro obchodní aplikace (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.) nabízí firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovněž s chladivem R32.

Pro verze **Mono a Multi Split** jsou k dispozici vnitřní kazetové, parapetní/podstropní a kanálové jednotky. Je možné kombinovat venkovní jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5ti vnitřními jednotkami. Volně lze kombinovat stěnové, kazetové, parapetní a kanálové jednotky.

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem 144
Baxi Air Connect s modulem wi-fi pro Luna Clima 144
Tabulka řady Luna Clima R32 145

Řada Luna Clima R32
Luna Clima Astra - Mono Split R32 146
Luna Clima Astra - Multi Split R32 148

Řada Light Commercial R32
Tabulka řady Light Commercial R32 151
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový 152
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetní/podstropní 153
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový 154
Light Commercial - Multi Split R32 156

Tabulka možných konfigurací 160

Příslušenství Luna Clima a Light Commercial R32 161

Baxi Air Connect + modul wi-fi



Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

- Jednoduchá a přímá komunikace s klimatizací Baxi prostřednictvím smartphonu či tabletu
- Bez vlivu na vzhled: wi-fi modul je nainstalován v držáku za přední panel klimatizace (modely na stěnu) nebo uvnitř klimatizačního zařízení (modely Light Commercial)
- Snadné a intuitivní programování časových plánů umožňuje spojení komfortu a vysoké úspory energie
- Možnost ovládat více zařízení se stejnou aplikací, v případě klimatizačních jednotek Multi Split (Dual, Trial, atd.) s instalovaným modulem wi-fi
- Možnost nastavení přímo z aplikace všech funkcí jako z dálkového ovladače, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

model		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Wi-fi modul pro Baxi Astra (USB klíč)	A7746546	1.560,-	1.888,-

Balení Wi-fi Modulu Baxi Astra
Balení obsahuje: USB klíč, návody a záruční list.

Podmínky použití
Aplikace Baxi Air Connect je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

model		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Wi-fi modul Luna Clima	A7660110	3.230,-	3.908,-

Balení Wi-fi modulu Luna Clima
Balení obsahuje: modul wi-fi, propojovací kabel pro Light Commercial, návody a záruční list.

Podmínky použití
Aplikace Baxi Air Connect je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

* instalace a konfigurace produktu nejsou zahrnuty v ceně spotřebiče. V případě, že potřebujete tuto službu využít, kontaktujte autorizovanou servisní firmu Baxi. Kontakty autorizované servisní sítě Baxi jsou k dispozici na adrese www.baxi.cz.

BAXI

Řada klimatizací Baxi - Luna Clima

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 146)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 152)	 RZGNF50 RZGNF70 RZGNF100 RZGNF140 RZGNF160 (viz. strana 153)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 154)
Multi	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 148)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 157)	 LSGNF25-XM LSGNF35-XM LSGNF50-XM (viz. strana 157)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 157)

BAXI

Baxi Astra - Mono Split R32

NOVINKA



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Zcela nový, elegantní a kompaktní design díky matné povrchové úpravě
- Nový tvar vnitřních lamel pro tichou a homogenní distribuci vzduchu
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone nebo tablet díky novému Wifi modulu – USB Plug&Play stick (příslušenství na objednávku)

Legenda


venkovní jednotka: chladivo R32 (LS), výkon v kW (G T 25), venkovní jednotka, Mono Split (- S)

vnitřní jednotka: chladivo R32 (JS), nástěnná (G N W), vnitřní jednotka, výkon v kW (25)

modely MONO Split	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER SCOP	6,5 4,2	6,1 4,2	6,5 4,0	6,3 4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,55 2,65	3,60 3,70	5,30 5,40	7,03 7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	A7680766	A7680768	A7690471	A7690473
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	720 × 540 × 260 27	720 × 540 × 260 27	802 × 535 × 298 35	900 × 681 × 343 45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	14.290,- / 17.291,-	15.390,- / 18.622,-	23.990,- / 29.028,-	31.990,- / 38.708,-
VNITŘNÍ jednotka	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Objednací kód	A7743245	A7743246	A7743247	A7743248
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	940 × 316 × 224 12	1132 × 330 × 232 15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	52	58	60
Cena bez DPH	5.810,- / 7.030,-	5.810,- / 7.030,-	8.620,- / 10.430,-	10.170,- / 12.306,-
Objednací kód sestavy **Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH**	**LAGM25** **17.090,- / 20.679,-**	**LAGM35** **18.290,- / 22.131,-**	**LAGM50** **28.590,- / 34.594,-**	**LAGM70** **36.590,- / 44.274,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Astra - Mono Split R32



Délky potrubí	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30

	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Astra 25	G 1/4"	G 3/8"
Astra 35	G 1/4"	G 3/8"
Astra 50	G 1/4"	G 1/2"
Astra 70	G 1/4"	G 5/8"


BAXI

Baxi Astra - Multi Split R32

NOVINKA



- Třída energetické účinnosti A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- **Všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Astra**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 144)



modely MULTI Split	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,3	6,5 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 34	800 × 545 × 315 36	834 × 655 × 328 44	834 × 655 × 328 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	30.490,- / 36.893,-	38.390,- / 46.452,-	40.390,- / 48.872,-	51.590,- / 62.424,-	59.890,- / 72.467,-	65.390,- / 79.122,-

modely MULTI Split	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNITŘNÍ jednotka	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednací kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	940 × 316 × 224 12
Akustický výkon maximální dB(A)	52	53	52	58
Cena bez DPH	5.810,- / 7.030,-	5.810,- / 7.030,-	5.810,- / 7.030,-	8.620,- / 10.430,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	**U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.**			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Příklady sestav Astra Multi Split (další možné kombinace viz str. 160)

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split LSGT50-2M	JSGNW20 + JSGNW20	LAGD502020	44.090,-/53.349,-
	JSGNW20 + JSGNW25	LAGD502025	44.290,-/53.591,-
	JSGNW20 + JSGNW35	LAGD502035	45.190,-/54.680,-
	JSGNW25 + JSGNW25	LAGD502525	44.890,-/54.317,-
	JSGNW25 + JSGNW35	LAGD502535	45.290,-/54.801,-
	JSGNW35 + JSGNW35	LAGD503535	45.290,-/54.801,-


VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split LSGT70-3M *	JSGNW25 + JSGNW50	LAGT702550	61.890,-/74.887,-
	JSGNW35 + JSGNW50	LAGT703550	61.990,-/75.008,-


* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split LSGT70-3M **	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW20	LAGT70202020	66.490,- / 80.453,-
	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW25	LAGT70202025	67.090,- / 81.179,-
	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW35	LAGT70202035	67.590,- / 81.784,-
	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW50	LAGT70202050	68.790,- / 83.236,-
	JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW25	LAGT70202525	68.790,- / 83.236,-
	JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW35	LAGT70202535	68.790,- / 83.236,-
	JSGNW20 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70203535	68.890,- / 83.357,-
	JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70353535	68.890,- / 83.357,-
	JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW50	LAGT70353550	70.990,- / 85.898,-
	JSGNW35 + JSGNW50 + JSGNW50	LAGT70355050	74.390,- / 90.012,-

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Baxi Astra - Multi Split R32





Délky potrubí	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	1,07/15	1,10/15	1,25/22,5	1,20/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


kazetová jednotka
kanálová jednotka
parapetní / podstropní jednotka

BAXI

Řada klimatizací Baxi - Light Commercial

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 146)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 152)	 RZGNF50 RZGNF70 RZGNF100 RZGNF140 RZGNF160 (viz. strana 153)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 154)
Multi	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 148)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 157)	 LSGNF25-XM LSGNF35-XM LSGNF50-XM (viz. strana 157)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 157)

BAXI

Light Commercial - Mono Split R32

KAZETOVÝ



- **Nový design s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)**
- **Kompletní řada výkonů od 3,6 do 16 kW**
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 144)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (R), výkon v kW (50) — RZ G T 50 — venkovní jednotka

vnitřní jednotka: chladivo R32 (R), kazetová (K) — RZ G N K 50 — vnitřní jednotka, výkon v kW (50)

modely MONO Split KAZETOVÉ	Light Commercial KAZETOVÝ 35	Light Commercial KAZETOVÝ 50	Light Commercial KAZETOVÝ 70	Light Commercial KAZETOVÝ 100	Light Commercial KAZETOVÝ 140	Light Commercial KAZETOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,1	6,3 4,0	6,5 4,2	6,1 4,0	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	3,60 4,20	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711433	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 35	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 100	940 × 1325 × 370 100
Akustický výkon maximální dB(A)	63	64	67	68	70	70
Cena bez DPH/s DPH	26.690,- / 32.295,-	27.690,- / 33.505,-	30.990,- / 37.498,-	51.390,- / 62.182,-	68.490,- / 82.873,-	72.690,- / 87.955,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO + PANEL)	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Název jednotky - TĚLO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednací kód - TĚLO	A7711449	A7711450	A7711451	A7711452	A7711454	A7712378
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO Hmotnost kg	570 × 260 × 570 17	570 × 260 × 570 17	840 × 246 × 840 26	840 × 288 × 840 28	840 × 288 × 840 30	840 × 288 × 840 30
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednací kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL Hmotnost kg	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3	950 × 55 × 950 5,3
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	59	63	67	67
Cena bez DPH/s DPH TĚLO Cena bez DPH/s DPH PANEL	12.790,- / 15.476,- 2.490,- / 3.013,-	13.390,- / 16.202,- 2.490,- / 3.013,-	14.890,- / 18.017,- 3.990,- / 4.828,-	16.890,- / 20.437,- 3.990,- / 4.828,-	17.390,- / 21.042,- 3.990,- / 4.828,-	18.490,- / 22.373,- 3.990,- / 4.828,-
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnitřní jednotka (TĚLO + PANEL)	15.290,- / 18.501,-	15.390,- / 18.622,-	18.190,- / 22.010,-	21.290,- / 25.761,-	21.290,- / 25.761,-	22.490,- / 27.213,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**					

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

BAXI

Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ



- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW**
- Možnost umístění vnitřních jednotek na podlaze nebo na strop
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 144)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka

chladivo R32 výkon v kW

RZ G T 50

venkovní jednotka

vnitřní jednotka

chladivo R32 parapetní/podstropní

RZ G N F 50

vnitřní jednotka výkon v kW

modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	Light Commercial PARAPETNÍ 50	Light Commercial PARAPETNÍ 70	Light Commercial PARAPETNÍ 100	Light Commercial PARAPETNÍ 140	Light Commercial PARAPETNÍ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,1 4,1	6,3 4,1	6,1 4,0	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	27.690,- / 33.505,-	30.990,- / 37.498,-	51.390,- / 62.182,-	68.490,- / 82.873,-	72.690,- / 87.955,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNF50	RZGNF70	RZGNF100	RZGNF140	RZGNF160
Objednací kód	A7775191	A7775192	A7775193	A7775195	A7775226
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	1000 × 690 × 235 28	1280 × 690 × 235 34	1600 × 690 × 235 41	1600 × 690 × 235 41	1600 × 690 × 235 41
Akustický výkon maximální dB(A)	51	52	63	61	59
Cena bez DPH/s DPH	14.890,- / 18.017,-	19.590,- / 23.704,-	20.690,- / 25.035,-	21.790,- / 26.366,-	23.090,- / 27.939,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

BAXI

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ



- **Nové rozměry vnitřní jednotky se sníženou výškou pro snazší instalaci do stropu**
- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW**
- Maximální dispoziční tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- **Snadné a komfortní ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ)**
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 144)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Infračervený dálkový ovladač (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka: chladivo R32 (RZ G), výkon v kW (T 50) — venkovní jednotka

vnitřní jednotka: chladivo R32 (RZ G), kanálová (N D), výkon v kW (50) — vnitřní jednotka

modely MONO Split KANÁLOVÉ	Light Commercial KANÁLOVÝ 50	Light Commercial KANÁLOVÝ 70	Light Commercial KANÁLOVÝ 100	Light Commercial KANÁLOVÝ 140	Light Commercial KANÁLOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	- -	- -
SEER SCOP	6,2 4,0	6,1 4,0	6,1 4,1	- -	- -
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 11,15	14,00 16,00	16,00 17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 315 37	900 × 700 × 350 51	970 × 805 × 395 72	940 × 1325 × 370 92	940 × 1325 × 370 92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	27.690,- / 33.505,-	30.990,- / 37.498,-	51.390,- / 62.182,-	68.490,- / 82.873,-	72.690,- / 87.955,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednací kód	A7711439	A7711440	A7711441	A7711443	A7712377
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	1000 × 245 × 700 31	1000 × 245 × 700 32	1400 × 245 × 700 42	1400 × 245 × 700 42	1400 × 245 × 700 42
Akustický výkon maximální dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	16.990,- / 20.558,-	18.690,- / 22.615,-	24.490,- / 29.633,-	25.590,- / 30.964,-	25.590,- / 30.964,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	**Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.**				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C
** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množství (g/m)	20	20	50	50	50	50

	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
Elektrické napájení venkovní jednotky (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájení vnitřní jednotky (V~, Hz, jistič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Propojovací kabel Venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Light Commercial 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 70	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 100	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 140	3/8"/9,52	3/4"/19,05
Light Commercial 160	3/8"/9,52	3/4"/19,05

Délka potrubí chladiva	≤ 8 m	Doplnění není nutné
	> 8 m	Je nutné doplnit chladivo: C g/m x (délka potrubí (m) - 8)

Další příslušenství pro Light Commercial Mono Split viz str. 159

BAXI

Light Commercial - Multi Split R32



- **Nové kompaktní rozměry venkovních jednotek Penta s jedním ventilátorem**
- **Kazetová vnitřní jednotka s novým designem s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)**
- **Kompletní řada výkonů od 4,1 do 12,5 kW**
- **4 různé typy volitelných vnitřních jednotek: nástěnná, kazetová, parapetní/podstropní, kanálová**
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a A+ při vytápění u všech modelů
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ pro nástěnné, kazetové a parapetní jednotky) a nové nástěnné dotykové ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ pro kanálové jednotky)
- Možnost ovládání všech jednotek zvlášť pomocí aplikace Air Connect (viz strana 144)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- **Integrované čerpadlo kondenzátu u kazetových a kanálových jednotek (dodáváno SÉRIOVĚ)**

Legenda — venkovní jednotka

chladivo R32 | výkon v kW

LS G T 50 - 2M 3M 4M 5M

venkovní jednotka | Dual | Trial | Quadri | Penta

modely MULTI Split	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A+++ chlazení A++ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW * Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,10 4,80	5,30 5,60	6,20 6,60	7,90 8,20	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	800 × 545 × 286 34	800 × 545 × 286 36	822 × 655 × 302 44	822 × 655 × 302 46	985 × 808 × 395 74	985 × 808 × 395 75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	**30.490,- / 36.893,-**	**38.390,- / 46.452,-**	**40.390,- / 48.872,-**	**51.590,- / 62.424,-**	**59.890,- / 72.467,-**	**65.390,- / 79.122,-**

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



Legenda — vnitřní jednotka

chladivo R32 | nástěnná

JS G N W 20

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNITŘNÍ jednotka - NÁSTĚNNÁ	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednací kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	792 × 292 × 201 8	940 × 316 × 224 12
Akustický výkon ma×imální dB(A)	52	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	**5.810,- / 7.030,-**	**5.810,- / 7.030,-**	**5.810,- / 7.030,-**	**8.620,- / 10.430,-**



Legenda

vnitřní jednotka

chladivo R32 | kazetová | Multi Split

LS G N K 25 - XM

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Light Commercial KAZETOVÁ 25	Light Commercial KAZETOVÁ 35	Light Commercial KAZETOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KAZETOVÁ (TĚLO + PANEL)	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Název jednotky - TĚLO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednací kód - TĚLO	A7711430	A7711431	A7711432
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO Hmotnost kg	570 × 260 × 570 18	570 × 260 × 570 18	570 × 260 × 570 18
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednací kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711455
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL Hmotnost kg	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20	650 × 55 × 650 2,20
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TĚLO Cena bez DPH/s DPH PANEL	10.390,- / 12.572,- 2.490,- / 3.013,-	10.390,- / 12.572,- 2.490,- / 3.013,-	11.190,- / 13.540,- 2.490,- / 3.013,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO+PANEL) Cena bez DPH/s DPH	**12.090,- / 14.629,-**	**12.090,- / 14.629,-**	**12.390,- / 14.992,-**



Legenda

vnitřní jednotka

chladivo R32 | parapetní/podstropní | Multi Split

LS G N F 25 - XM

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Light Commercial PARAPETNÍ 25	Light Commercial PARAPETNÍ 35	Light Commercial PARAPETNÍ 50
VNITŘNÍ jednotka - PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	LSGNF25-XM	LSGNF35-XM	LSGNF50-XM
Objednací kód	A7775188	A7775189	A7775190
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	1000 × 690 × 235 27	1000 × 690 × 235 27	1000 × 690 × 235 28
Akustický výkon maximální dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	**13.390,- / 16.202,-**	**13.390,- / 16.202,-**	**14.990,- / 18.138,-**



Legenda

vnitřní jednotka

chladivo R32 | kanálová | Multi Split


LS G N D 25 - XM

vnitřní jednotka | výkon v kW

	Light Commercial KANÁLOVÁ 25	Light Commercial KANÁLOVÁ 35	Light Commercial KANÁLOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednací kód	A7711427	A7711428	A7711429
Rozměry (v × š × h) mm Hmotnost kg	700 × 200 × 470 18,5	700 × 200 × 470 18,5	1000 × 200 × 470 24,0
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	**11.190,- / 13.540,-**	**12.090,- / 14.629,-**	**14.890,- / 18.017,-**

Další příslušenství Light Commercial Multi Split viz str. 159

Light Commercial - Multi Split
(nástěnný, kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

BAXI

	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50/1×10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm^2)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm^2)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
Astra 20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KAZETOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KANÁLOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
PARAPETNÍ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Volitelné příslušenství pro klimatizace

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervené dálkové ovládání + přijímač ***Lze doplnit ke kanálovým jednotkám Mono a Multi Split***	A7678703	1.230,-	1.488,-
	TXW1AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem ***Lze doplnit ke kazetovým Mono a Multi Split a parapetním Mono Split vnitřním jednotkám***	A7694904	2.670,-	3.231,-
	TXW2AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem ***Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám***	A7725594	2.670,-	3.231,-
	Wi-fi modul pro Baxi Astra (USB klíč) ***Lze doplnit k vnitřním jednotkám Baxi Astra***	A7746546	1.560,-	1.888,-
	Wi-fi modul Luna Clima ***Lze doplnit ke všem vnitřním jednotkám (mimo BAXI ASTRA)***	A7660110	3.230,-	3.908,-



K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (volně volitelná kombinace nástěnných, kazetových, parapetních a kanálových jednotek) a tím se značně snižuje prostor potřebný pro venkovní instalaci.
Na druhou stranu však může být každá vnitřní jednotka použita i pro Mono Split.

Možné kombinace:

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
DUAL 40	1 jednotka	2 jednotky	
	20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35
	35	20+35	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
DUAL 50	1 jednotka	2 jednotky	
	20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35
	35	20+35	35+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 60	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35
	50	20+50	35+35	20+25+25	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 70	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	25+25+25
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+35
	-	25+25	-	20+25+25	25+35+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka								
QUADRI 100	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+35+50	25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+25	35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+35	35+35+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	-


VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka														
PENTA 125	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+50+50	25+25+25+35	20+20+20+20+20	20+20+25+25+25	20+25+25+35+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20+25	20+20+25+25+35	20+25+25+35+50
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+20+35	20+20+25+25+50	20+25+35+35+35
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+20+50	20+20+25+35+35	20+35+35+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+35	35+50+50	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+25+25	20+20+25+35+50	25+25+25+25+25
	-	-	-	20+25+35	25+25+50	50+50+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+20+25+35	20+20+35+35+35	25+25+25+25+35
	-	-	-	20+25+50	25+35+35	-	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+50	20+20+20+25+50	20+20+35+35+50	25+25+25+25+50
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+35	20+20+20+35+35	20+25+25+25+25	25+25+25+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+50	25+25+25+25	35+35+35+50	20+20+20+35+50	20+25+25+25+35	25+25+35+35+35

BAXI

Volitelné příslušenství

příslušenství		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.770,-	3.352,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.990,-	3.618,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	3.230,-	3.908,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m		2832515	615,-	744,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8“+1/4“	délka 5 m	HET305	1.690,-	2.045,-
	délka 10 m	HET310	3.490,-	4.223,-
	délka 20 m	HET320	6.790,-	8.216,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2“+1/4“	délka 5 m	HET105	1.990,-	2.408,-
	délka 10 m	HET110	3.990,-	4.828,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8“+1/4“	délka 5 m	HET405	2.790,-	3.376,-
	délka 10 m	HET410	5.490,-	6.643,-
Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí	potrubí 1/2”+1/4” – délka 5 m	PTN105	2.050,-	2.481,-
	potrubí 1/2”+1/4” – délka 10 m	PTN110	4.590,-	5.554,-
	potrubí 1/2”+1/4” – délka 15 m	PTN115	5.760,-	6.970,-
	potrubí 1/2”+1/4” – délka 20 m	PTN120	7.490,-	9.063,-
	potrubí 1/2”+1/4” – délka 25 m	PTN125	10.900,-	13.189,-
	potrubí 1/4”+3/8” – délka 5 m	PTN305	1.860,-	2.251,-
	potrubí 1/4”+3/8” – délka 10 m	PTN310	3.340,-	4.041,-
	potrubí 1/4”+3/8” – délka 20 m	PTN320	7.290,-	8.821,-
	potrubí 1/4”+5/8” – délka 5 m	PTN405	2.670,-	3.231,-
	potrubí 1/4”+5/8” – délka 10 m	PTN410	5.350,-	6.474,-
Pomůcka pro ohýbání měděných trubek (1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”)		EB101	2.595,-	3.140,-
Plastový zápustný kotvící žlab s krytkami 540×85 mm		PB302G	385,-	466,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø 16mm/30 m	TU16	885,-	1.071,-
	Ø 20mm/30 m	TU20	1.055,-	1.277,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	50,-	61,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	YI1616	30,-	36,-
	Ø 16/20mm	YI1620	30,-	36,-
	Ø 20/20mm	YI2020	30,-	36,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BM	120,-	145,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BM	220,-	266,-
	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BC	150,-	182,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BC	230,-	278,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	340,-	411,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	285,-	345,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	145,-	175,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	195,-	236,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	330,-	399,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	115,-	139,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	140,-	169,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	115,-	139,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	140,-	169,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	185,-	224,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	230,-	278,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	120,-	145,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	135,-	163,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	145,-	175,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	170,-	206,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	145,-	175,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	160,-	194,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	145,-	175,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	210,-	254,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	145,-	175,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	160,-	194,-










































BAXI

Příslušenství pro klimatizace BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Posuvné konzoly** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6×70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	830,-	1.004,-
			MS257	940,-	1.137,-
	**Pevné konzoly** Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	1.055,-	1.277,-
	**Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	2.110,-	2.553,-
			MT650	2.235,-	2.704,-
	**Kotvící rám na plochou střechu** Materiál rámu: všechny součásti galvanicky pozinkované Materiál nohou: UV stabilizovaný plastový kompozit Zatížení: 500 kg Balení: 1 kus Použití: všechny jednotky		FT200	15.750,-	19.058,-
	**Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací** Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.880,-	2.275,-
	**Antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4× šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	470,-	569,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	105,-	127,-

BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem** Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 400 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 16		RB403	670,-	811,-
	Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 600 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 16		RB603	1.010,-	1.222,-
	**Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.520,-	1.839,-
			SP740	1.520,-	1.839,-
	**Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu** Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	700,-	847,-
	**Silentbloky (tlumiče vibrací)** Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	300,-	363,-
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	415,-	502,-
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	415,-	502,-
	**Vana na kondenzát** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)		VS110	1.410,-	1.706,-
			VS210	1.640,-	1.984,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž k nástěnným konzolám** Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS120	775,-	938,-
			VS220	815,-	986,-
	Příslušenství: **držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210)** Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS240	2.030,-	2.456,-

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

fancoily

Společnost BAXI rozšiřuje svou nabídku produktů zavedením hydraulických fancolilů pro systémy vytápění a chlazení. Jsou ideální pro jakékoli obytné a komerční prostředí.
Výměníky fancoilů jsou konstruovány pro kombinaci s moderními nízkoteplotními zdroji tepla, jako jsou kondenzační kotle nebo systémy tepelných čerpadel.

Široký rozsah použití

S rozsahem průtoku vzduchu od 150 do 2000 m³/h se řada fancoilů BAXI vyznačuje velkou všestranností pro všechny obytné i komerční prostory.

Energetická účinnost

Komfort, vysoká účinnost a úspory energie zaručené po celý rok díky dvěma provozním režimům, jak v režimu vytápění tak při chlazení.

Technologie DC invertoru umožňuje maximální provozní účinnost snížením spotřeby až o 70 % ve srovnání s tradičními fancoily.

Tichý provoz

Díky vysoce účinnému ventilátoru s DC invertorem jsou sníženy zvukové vibrace tak, aby byl uživateli poskytnut maximální akustický komfort.

Fancoily pro distribuci tepla/chladu

IQWH - nástěnný 166
IQF - parapetní/podstropní 168
IQK - kazetový 170
IQD - kanálový 172

BAXI

IQWH - nástěnný



- Kompaktní a elegantní design
- Snadná instalace a údržba
- Nízký hluk pro maximální pohodlí
- **Úplné ovládání komfortu díky infračervenému dálkovému ovládání (dodáváno jako standard)**
- Integrovaná regulace teploty
- Přední LED displej
- Nastavitelný deflektor pro správné rozptylování vzduchu do místnosti
- 2-trubkový systém
- **3-cestný ventil součástí standardní dodávky**
- Anti-cool start system pro spuštění ventilátoru s ohřátým výměníkem
- Odnímatelný a omyvatelný vzduchový filtr

model IQWH - nástěnný		IQWH20	IQWH30	IQWH40
Napájení V/Ph/Hz		230+10V/1/50	230+10V/1/50	230+10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		492/454/400	825/689/590	862/741/634
Chlazení (1)	Výkon (A/M/B) kW	2,70/2,59/2,39	3,81/3,30/2,88	4,47/3,98/2,48
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	31,61/28,63/25,36	56,75/41,23/33,02	41,17/33,54/27,05
	Příkon (A/M/B) W	13/11/10	34/22/15	26/18/13
Topení (2)	Výkon (A/M/B) kW	2,94/2,8/2,58	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,51/0,49/0,46	0,73/0,64/0,56	0,84/0,73/0,64
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	34,89/32,66/30,24	51,86/47,53/35,69	36,82/33,83/26,26
	Příkon (A/M/B) W	11/11/9	31/20/14	22/16/12
Topení (3)	Výkon (A/M/B) kW	3,29/3,03/2,63	5,08/4,33/3,77	5,68/4,94/4,24
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	37,49/30,25/26,3	61,94/37,88/30,34	43,74/29,69/23,98
	Příkon (A/M/B) W	12/10/8	31/20/14	23/16/12
Akustický tlak (4) (A/M/B)(4) dB(A)		32/30/27	45/39/35	38/34/30
Akustický výkon (5) (A/M/B)(5) dB(A)		44/42/39	57/51/47	50/46/42
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6
Tělo přístroje	Rozměry (d × v × h) mm	915 × 290 × 230	915 × 290 × 230	1072 × 315 × 230
	Hmotnost kg	12,7	12,7	15,1
Připojení	Hydraulická připojení (palce)	3/4”	3/4”	3/4”
	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Objednací kód		A7716554	A7716555	A7716556
Cena bez/s DPH		**15.890,- / 19.227,-**	**16.490,- / 19.953,-**	**17.890,- / 21.647,-**


A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru
(1) Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t. /19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C
(2) Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t, teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.
(3) Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).
(4) Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).
(5) Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).
s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr


BAXI

Základní technické informace:


Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]


IQWH20
IQWH30





IQWH40





Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-2000 Digitální nástěnné ovládání	A7698890	3.290,-	3.981,-
	MIR-1200 Infračervené dálkové ovládání (1ks součástí dodávky)	A7663859	960,-	1.162,-

BAXI

IQF - parapetní/podstropní



- Kompaktní a elegantní design
- Univerzálnost a snadná instalace: jednotky lze instalovat na podlahu nebo na strop
- Vysoká účinnost (DC inverter) a nízká hlučnost
- 2-trubkový systém
- Přívod vzduchu zepředu
- Hydraulická připojení na levé straně (při pohledu zepředu)
- Ideální pro místnosti bez falešného stropu
- **Vana kondenzátu dodávána jako standard**
- Odnímatelný a omyvatelný vzduchový filtr


model IQF - parapetní/podstropní		IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
Napájení V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Chlazení (1)	Výkon (A/M/B) kW	2,35/1,94/1,19	3,5/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14	7,35/6,12/4,57
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,40/0,34/0,21	0,60/0,50/0,38	0,74/0,60/0,47	0,96/0,77/0,54	1,27/1,05/0,79
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	13,3/9,98/4,59	34,1/24,63/15,39	54,2/36,22/22,78	50,7/33,38/17,73	44,1/33,7/19,41
	Příkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Topení (2)	Výkon (A/M/B) kW	2,60/2,11/1,34	3,50/2,87/2,19	4,30/3,43/2,60	6,00/4,77/3,36	8,05/6,46/4,71
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,45/0,37/0,23	0,61/0,48/0,38	0,75/0,60/0,45	1,04/0,83/0,59	1,39/1,12/0,82
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	14,3/10,33/4,5	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	55,5/37,66/19,27	46,9/31,9/18,16
	Příkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Topení (3)	Výkon (A/M/B) kW	3,45/3,1/1,95	4,89/4,47/3,31	6,02/5,44/4,46	8,29/7,39/5,77	10,69/9,69/7,22
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,59/0,27/0,11	0,84/0,39/0,19	1,04/0,47/0,26	1,43/0,64/0,33	1,84/0,83/0,41
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	19,06/4,46/0,97	44,14/10,4/2,97	65,75/14,99/5,07	65,31/14,46/4,49	61,11/14,08/4,05
	Příkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Akustický tlak (4) (A/M/B)(4) dB(A)		29/24/20	38/32/25	46/38/30	51/43/31	52/44/33
Akustický výkon (5) (A/M/B)(5) dB(A)		43/37/29	52/45/37	59/52/43	65/58/56	64/58/49
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tělo přístroje	Rozměry (d × v × h) mm	1020 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1360 × 495 × 200	1360 × 591 × 200
	Hmotnost kg	16,5	19,5	25,5	28,5	32,5
Připojení	Hydraulická připojení (palce)	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5
Objednací kód		A7748929	A7748930	A7748931	A7748932	A7748933
Cena bez/s DPH		**12.790,- / 15.476,-**	**13.790,- / 16.686,-**	**15.490,- / 18.743,-**	**16.990,- / 20.558,-**	**18.090,- / 21.889,-**


A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru
(1) Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t. /19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C
(2) Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t, teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.
(3) Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).
(4) Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).
(5) Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).
s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr


BAXI

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]







model	IQF20	IQF35/45	IQF60	IQF70
rozměry				
A [mm]	1020	1240	1360	1360
B [mm]	495	495	495	591
C [mm]	764	984	1104	1104
D [mm]	375	375	375	391
E [mm]	123	123	123	219
F [mm]	93	93	93	102

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-1501 Digitální nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru; zahrnuje dále také funkce jako Eco mode a termostat pro měření minimální teploty (čidlo není standardně v balení)	A7734758	2.890,-	3.497,-
	TDB-2000 Digitální ovládání k montáži do přístroje Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru	A7748934	2.150,-	2.602,-
	TMW-1000 Analogové nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru	A7663856	1.290,-	1.561,-

Volitelné příslušenství / hydraulika

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktem NA	A7739643	610,-	738,-
	2-cestný ventil 3/4“ (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739644	835,-	1.010,-
	3-cestný ventil 4 připojení 3/4“ s bypassem (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739646	970,-	1.174,-
	Armatury pro IQF 20-35-45-60 (musí být v kombinaci s ventily A7739646 nebo A7739644)	A7752358	1.490,-	1.803,-
	Armatury pro IQF 70 (musí být v kombinaci s ventily A7739646 nebo A7739644)	A7752359	1.490,-	1.803,-

BAXI

IQK - kazetový



- Vysoká účinnost a nízká hlučnost
- **Snadné a komfortní ovládání díky dálkovému ovladači (dodáván SÉRIOVĚ)**
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Příprava pro přívod primárního vzduchu: ideální pro udržení zdravějšího vnitřního prostředí
- 2-trubkový systém
- Anti-cool start system pro spuštění ventilátoru s ohřátým výměníkem
- Integrované měření teploty
- Vana kondenzátu umístěna pod ventilem (na objednávku) - instalace nutná v případě použití zařízení pro chlazení

model IQK - kazetový		IQK30	IQK40	IQK60	IQK70	IQK110
Napájení V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		535/429/322	781/611/494	1229/1020/810	1530/1224/1101	1871/1415/1198
Chlazení [1]	Výkon (A/M/B) kW	2,98/2,53/2,00	4,20/3,48/3,01	6,12/5,45/4,60	7,84/6,84/6,35	11,19/8,82/7,48
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	10,0/7,0/5,0	12,32/8,62/7,4	21,3/21,3/12,4	22,0/17,0/14,1	36,6/22,7/16,4
	Příkon (A/M/B) W	15/9/5	43/28/21	49/31/20	75/42/34	126/58/39
Topení [2]	Výkon (A/M/B) kW	2,61/2,89/2,24	4,95/3,99/3,26	6,27/6,53/5,43	8,49/8,00/7,35	10,07/10,08/8,68
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,64/0,54/0,42	0,87/0,70/0,58	1,39/1,20/1,00	1,71/1,45/1,33	2,35/1,86/1,59
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	12,1/8,5/5,3	9,4/8,23/6,1	30,0/22,7/16,3	28,1/20,7/17,4	49,2/31,2/23,3
	Příkon (A/M/B) W	15/9/5	33/18/11	44/32/19	76/43/33	128/58/39
Topení [3]	Výkon (A/M/B) kW	4,01/3,35/2,61	5,76/4,69/3,84	8,62/7,49/6,27	10,86/9,24/8,49	14,92/11,73/10,07
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	8,2/6,0/3,8	11,41/6,5/5,41	19,1/14,8/10,6	19,9/15,2/12,6	34,3/21,3/15,0
	Příkon (A/M/B) W	14/9/5	33/18/11	44/32/19	76/42/33	127/58/38
Akustický tlak [4] (A/M/B)(4) dB(A)		39/33/27	43/38/32	44/40/34	46/42/39	49/43/39
Akustický výkon [5] (A/M/B)(5) dB(A)		51/45/39	55/50/44	56/51/45	58/53/50	61/55/50
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tělo přístroje	Název jednotky - TĚLO	IQKB30	IQKB40	IQKB60	IQKB70	IQKB110
	Rozměry (d × v × h) mm	575 × 261 × 575	575 × 261 × 575	840 × 230 × 840	840 × 300 × 840	840 × 300 × 840
	Hmotnost kg	16,5	16,5	23	27	29,5
Panel	Název jednotky - PANEL	IQKP30-40	IQKP30-40	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110
	Rozměry (d × v × h) mm	647 × 50 × 647	647 × 50 × 647	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
	Hmotnost kg	2,5	2,5	6	6	6
Připojení	Hydraulická připojení (palce)	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 25	Ø 25	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Objednací kód - TĚLO		A7665124	A7665125	A7665127	A7665128	A7665129
Cena bez/s DPH		13.790,- / 16.686,-	14.890,- / 18.017,-	19.090,- / 23.099,-	21.290,- / 25.761,-	25.390,- / 30.722,-
Objednací kód - PANEL		A7665126	A7665126	A7665130	A7665130	A7665130
Cena bez/s DPH		4.190,- / 5.070,-	4.190,- / 5.070,-	4.990,- / 6.038,-	4.990,- / 6.038,-	4.990,- / 6.038,-
Cena bez/s DPH (TĚLO+PANEL)		**17.990,- / 21.768,-**	**18.990,- / 22.978,-**	**24.190,- / 29.270,-**	**26.390,- / 31.932,-**	**30.490,- / 36.893,-**


A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru
[1] Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t. /19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C
[2] Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t, teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.
[3] Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).
[4] Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).
[5] Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).
s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr


BAXI

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]

IQK30-40







Vstup / Výstup

PANEL



IQK60-70-110





model	IQKP30/40	IQKP60/70/110
rozměry		
H [mm]	50	45

model	IQK60	IQK70-110
rozměry		
A [mm]	180	180
B [mm]	140	140
C [mm]	85	155
D [mm]	350	350
E [mm]	145	155
F [mm]	195	205

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-2000 Digitální nástěnné ovládání	A7698890	3.390,-	4.102,-
	MIR-1200 Infračervené dálkové ovládání (1ks součástí dodávky)	A7663859	960,-	1.162,-

Volitelné příslušenství / hydraulika

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktem NA	A7739643	610,-	738,-
	2-cestný ventil 3/4“ (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739644	835,-	1.010,-
	3-cestný ventil 4 připojení 3/4“ s bypassem (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739646	970,-	1.174,-
	Sada 3-cestného ventilu pro IQK30 a IQK40, kompletní s hydraulickými armaturami	A7739619	970,-	1.174,-
	Sada 3-cestného ventilu pro IQK60-IQK70-IQK110, kompletní s hydraulickými armaturami	A7739640	1.360,-	1.646,-
	IQKV30-40 Externí vana na kondenzát pro IQK30-40	A7694978	220,-	266,-
	IQKV60-70-110 Externí vana na kondenzát pro IQK60-70-110	A7694979	630,-	762,-

BAXI

IQD - kanálový



- Konstrukce pro vestavbu
- Kompaktní rozměry: výška pouze 241 mm
- Vysoká účinnost a nízká hlučnost
- 3-řadý výměník
- 2-trubkový systém
- Volitelný dolní nebo zadní vstup vzduchu
- Předběžné nastavení na základě tlakových ztrát rozvodů
- Flexibilita přívodu vzduchu: přívod vzduchu také z vnějšku
- Hydraulická připojení na levé straně (při pohledu zepředu)
- **Vana kondenzátu dodávána jako standard**
- 4 dostupné úrovně statického tlaku (0Pa - 12Pa - 30Pa - 50Pa)


model IQD - kanálový		IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Napájení V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		596/442/311	865/626/441	1022/760/544	1452/1038/781	2134/1581/1083
Chlazení (1)	Výkon (A/M/B) kW	3,12/2,72/2,1	4,46/3,59/2,83	5,85/4,82/3,78	8,02/6,36/5,08	10,79/8,86/6,79
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,60/0,48/0,37	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	23,8/16,4/11,3	16,4/11,3/7,6	31,4/22/14,2	31,6/20,5/13,9	26,3/18,8/12,8
	Příkon (A/M/B) W	20/12/7	39/19/11	49/24/12	60/28/16	106/49/21
Topení (2)	Výkon (A/M/B) kW	3,82/3,08/2,28	5,27/4,21/3,21	6,62/5,38/4	9,15/7,08/5,58	12,62/10,15/7,47
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,67/0,54/0,41	0,92/0,73/0,57	1,15/0,94/0,71	1,59/1,26/0,98	2,23/1,78/1,31
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	25/17,6/11,3	18,4/12,4/8,1	31,7/22,2/13,6	32,9/21,6/13,9	29,4/20/11,9
	Příkon (A/M/B) W	23/13/8	43/21/11	53/26/12	65/30/17	115/52/22
Topení (3)	Výkon (A/M/B) kW	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,9/11,92/8,89
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,60/0,37/0,18	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	19,2/12,9/8,5	13,7/9,5/6,3	26,4/18,2/11,4	26,3/16,9/11,5	22,6/16/10,2
	Příkon (A/M/B) W	23/13/8	43/21/11	52/25/13	65/30/17	114/51/22
Akustický. tlak (4)	0Pa (A/M/B) dB(A)	36,4/29,5/20,7	44,3/36,3/27,9	46,1/39,0/30,3	44,9/36,1/27,7	48,9/41,8/31,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	34,0/27,7/19,6	42,9/35,9/27,5	45,0/37,9/29,3	44,1/35,5/27,5	47,4/40,5/30,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	39,7/29,6/24,1	47,1/37,6/30,2	47,7/39,8/30,7	45,6/37,5/28,0	49,4/41,8/33,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	44,5/36,4/27,2	48,4/42,3/33,3	49,3/41,8/32,8	48,5/40,5/32,0	52,3/44,8/37,3
Akustický výkon (5)	0Pa (A/M/B) dB(A)	47,4/40,5/31,7	55,3/48,3/39,9	57,1/51,0/42,3	55,9/48,1/39,7	59,9/52,8/43,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	45,0/39,7/30,6	53,9/47,9/38,5	56,0/49,9/41,3	55,1/47,5/39,5	58,4/52,5/42,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	50,7/41,6/36,1	58,1/49,6/42,2	58,7/50,8/42,7	56,6/49,5/40,0	60,4/53,8/45,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	55,5/48,4/39,2	59,4/54,3/45,3	60,3/53,8/44,8	59,5/52,5/44,0	63,3/56,8/49,3
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tělo přístroje	Rozměry (d × v × h) mm	841 × 241 × 522	941 × 241 × 522	1161 × 241 × 522	1461 × 241 × 522	1856 × 241 × 522
	Hmotnost kg	19	21	23,7	33	39,2
Připojení	Hydraulická připojení (palce)	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24
Objednací kód		A7663846	A7663847	A7663848	A7663849	A7663850
Cena bez/s DPH		**10.690,- / 12.935,-**	**11.790,- / 14.266,-**	**12.090,- / 14.629,-**	**17.790,- / 21.526,-**	**19.990,- / 24.188,-**

A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru
(1) Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t. /19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C
(2) Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t, teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.
(3) Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).
(4) Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).
(5) Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).
s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr

BAXI

Základní technické informace:

Rozměry: [uvedené rozměry jsou v mm]



model	IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
rozměry					
A [mm]	645	745	965	1265	1660
B [mm]	585	685	905	1205	1600
C [mm]	613	713	933	1233	1628
D [mm]	585	685	905	1205	1600
E [mm]	841	941	1161	1461	1856
F [mm]	683	783	1003	1303	1698

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-1501 Digitální nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru; zahrnuje dále také funkce jako Eco mode a termostat pro měření minimální teploty (čidlo není standardně v balení)	A7734758	2.890,-	3.497,-
	TMW-1000 Analogové nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru	A7663856	1.290,-	1.561,-

Volitelné příslušenství / hydraulika

vyobrazení	název příslušenství	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktem NA	A7739643	610,-	738,-
	2-cestný ventil 3/4“ (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739644	835,-	1.010,-
	3-cestný ventil 4 připojení 3/4“ s bypassem (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739646	970,-	1.174,-
	Armatury pro IQD (musí být v kombinaci s ventily A7739646 nebo A7739644)	A7739641	1.875,-	2.269,-

Prostor na Vaše poznámky:

Prostor na Vaše poznámky:

BAXI

GARANCE KVALITY:

www.baxi.cz

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

www.bdrthermea.cz

ČECHY

Sídlo - fakturační adresa: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz
Provozovna a centrální sklad: Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy / výdejní doba skladu - po - pá: 8:00 - 15:00

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

PRAHA:		Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
		Zbyšek Jelínek	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 410 338
		Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
STŘEDOČESKÝ KRAJ:	Benešov:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Beroun:	Michal Diviš	michal.divis@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 156 124
	Kladno:	Michal Diviš	michal.divis@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 156 124
	Kolín:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Kutná Hora:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Mělník:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Mladá Boleslav:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Nymburk:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Příbram:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník:	Michal Diviš	michal.divis@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 156 124
PARDUBICKÝ KRAJ:		Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Svitavsko:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:		Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:		Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
ÚSTECKÝ KRAJ:		Michal Diviš	michal.divis@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 156 124
KRAJ VYSOČINA:		Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:		Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
KARLOVARSKÝ KRAJ:		Michal Diviš	michal.divis@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 156 124
PLZEŇSKÝ KRAJ:		Michal Diviš	michal.divis@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 156 124
HLAVNÍ TECHNIK:		Václav Landsinger	vaclav.landsinger@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 630 533
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:		Milan Nešvara	milan.nesvara@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 896 417
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:		Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:		Lukáš Havlíček	lukas.havlicek@bdrthermea.cz	tel.: +420 604 329 088
		Petr Štarmann	petr.starmann@bdrthermea.cz	tel.: +420 774 312 461
		Jan Plaček	jan.placek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 444 240

MORAVA

Středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chrascina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chrascina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šikula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Jan Plotěný	jan.ploteny@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 503 955
	Jan Plaček	jan.placek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 444 240

Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.