

E.ON Kotel

Se zárukou na 7 let



Maximální komfort s kompaktními rozměry



Nerezový výměník



Úsporné vytápění



Kompaktní rozměry



Možnost připojení k wifi



Zátěžový profil XL

e-on

Technické údaje

- Modulovaný výkon 3,5 - 24,0 kW
- Třícestný ventil
- Nerezový hořák
- Nerezový tepelný výměník
- Nerezový výměník TUV 40 l
- Vysoce účinné plně modulační čerpadlo
- Pojistný ventil topného systému
- Manometr topného okruhu
- Elektronický teploměr
- Digitální ovládací panel
- Ochrana proti zamrznutí topného systému
- Řízení teploty topného okruhu
- Řízení teploty TUV
- Systém zabráňující zaseknutí čerpadla spouštěný každých 24 hodin
- Zabudovaná ekvitermní regulace (volitelné venkovní čidlo)
- Vzdálený přístup a ovládání kotle

	Topení s průtokovým ohřevem TUV	Topení a ohřev vody v integrovaném zásobníku	Topení s možností připojení zásobníku TUV
Jmenovitá účinnost 50/30 °C	105,8 %	105,8 %	105,7 %
Maximální tepelný příkon (TUV)	24,7 kW	24,7 kW	24,7 kW
Maximální tepelný příkon (topení)	20,6 kW	20,6 kW	24,7 kW
Minimální tepelný příkon	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Jmenovitý tepelný výkon pro okruh TUV	24,0 kW	24,0 kW	24,0 kW
Využitelný tepelný výkon při jmenovitém tepelném výkonu a režimu vysoké teploty* P4	20,0 kW	20,0 kW	24,0 kW
Emise NOx	15 mg/kWh	15 mg/kWh	16 mg/kWh
Objem expanzní nádoby topení	7,0 l	7,5 l	7,0 l
Objem integrovaného zásobníku	-	40 l	-
Rozsah teploty topení	25–80 °C	25–80 °C	25–80 °C
Rozsah teploty TUV	35–60 °C	35–60 °C	-
Specifický průtok (EN 13203-1)	11,5 l/min	14,9 l/min	-
Minimální tlak topného okruhu	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar
Maximální tlak topného okruhu	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar
Koaxiální kouřovod	ø 60/100	ø 60/100	ø 60/100
Rozměry (v x š x h)	700 x 400 x 299 mm	950 x 600 x 466 mm	700 x 400 x 299 mm
Čistá hmotnost	34 kg	62 kg	30 kg
Typ plynu	zemní plyn / LPG	zemní plyn / LPG	zemní plyn / LPG
Jmenovitý elektrický příkon	85 W	88 W	85 W
Stupeň krytí	IP X5D	IP X5D	IP X5D

Prodejce: E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390.

Za případné chyby neručíme a vyhrazujeme si právo provést kdykoli bez předchozího upozornění změny produktů v důsledku technických nebo obchodních požadavků. Vyrobeno v Itálii.